

	<a href="#">RELEJSKI MODUL AWZ-529</a>	<a href="#">KABEL CCTV RG-59+2X0.75</a>	<a href="#">MAGNETNI KONTAKT S-4 SATEL</a>
			
	8.81 CAD 8.81 CAD	0.83 CAD 0.83 CAD	15.16 CAD 15.16 CAD
Detekcija	...	...	Oprtje vrat ali okna
Število rele izhodov	2	...	...
Maksimalna preklopna napetost magnetnega kontakta	...	...	20 V
Maksimalni preklopni tok	...	...	20 mA
Napajanje	10 ... 14 V DC	...	...
Razdalja zaprtih magnetnih kontaktov	...	...	18 mm
Na odseku	...	<b>100 m . Podana cena za 1m pri nakupu celotne role</b>	...
Razdalja odprtih magnetnih kontaktov	...	...	28 mm
Poraba toka	37 mA na vsak rele pri napajanju 12 V DC	...	...
Koaksialni kabel	...	RG59	...
Barva	...	...	Bel
Maksimalna obremenitev releja	2 A (max), 30 V DC / 50 V AC (max)	...	...
Dielektrik	...	Ø 3.66 mm polni PE	...
Izhod	2 x NO/NC	...	...
Oklep	...	—	...
Izbrane značilnosti	Signalizacija LED	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kabelski priključki</li> <li>• Signalizacija sabotaža</li> </ul>
Oplet	...	Žični vod Cu	...
Delovna temperatura	-10 °C ... 40 °C	...	...
Impedanca	...	75 Ω	...
Teža	0.04 kg	...	0.024 kg
Dimenzije	70 x 43 x 23 mm	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transmitter - 58.5 x 16.5 x 15.2 mm</li> <li>• magnet - 58.5 x 14.7 x 8.3 mm</li> </ul>
Proizvajalec / Znamka	PULSAR	...	SATEL

Atenuacija kabla na odseku 100m	...	6.5 dB @ 50 MHz 8.4 dB @ 100 MHz 12.8 dB @ 230 MHz 17.7 dB @ 450 MHz 24.6 dB @ 860 MHz 26.6 dB @ 1000 MHz 30.9 dB @ 1350 MHz 34.9 dB @ 1750 MHz 39.9 dB @ 2150 MHz	...
Notranji prevodnik	...	Ø 0.81 mm Cu Žica 2 x 0.75 mm <sup>2</sup> Žični vod : Al + Cu	...
Upornost napajalnih žil	...	4 Ω / 100 m	...
Zunanja prevleka	...	Ø 6 mm PVC Ø 5.5 mm	...
Garancija	2 leta	2 leta	2 leta