




	UPS AT-UPS400-LED 400 VA EAST	ΣΕΤ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ CONNECT- PACK/1 65 κομμάτια	NVR APTI-N3212AI-16P-I3 32 ΚΑΝΑΛΙΑ, 16 PoE	ΒΥΣΜΑ ΤΟΙΧΟΥ KS-12/8X120 KLIMAS
				
	45.44 EUR 56.35 EUR	4.93 EUR 6.11 EUR	313.94 EUR 389.29 EUR	0.49 EUR 0.61 EUR
Πρότυπο	TCP/IP	...
Ονομαστική ισχύς	240 W
Φαινόμενη ισχύς	400 VA
Υποστηριζόμενες αναλύσεις	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px	...
Υλικό	<ul style="list-style-type: none"> • Βύσμα τοίχου, Πολυπροπυλένιο • Βίδα, Γαλβανισμένο ατσάλι
Τάση εισόδου	230 V AC ± 10 %
Έξοδοι εικόνας (video)	1 κομμάτια HDMI 4K 1 κομμάτια VGA	...
Διάμετρος διάνοιξης οπής	12 mm
Μήκος βύσματος τοίχου	80 mm
Συχνότητα εισόδου	50 / 60 Hz (αυτόματη ανίχνευση)
Τάση εξόδου	230 V AC (Ημιτονοειδές Κύμα κατά προσέγγιση)
Διαστάσεις κοχλία	Ø 8 x 120 mm, SW-13
Υποστήριξη ήχου (audio)	<ul style="list-style-type: none"> • 32 Κανάλια - Audio από κάμερες, • Υποστήριξη streaming ήχου (audio) διπλής κατεύθυνσης • Συμβατότητα με το πρότυπο AAC 	...
Είσοδοι ήχου (audio)	1 κομμάτια CINCH	...
Συχνότητα εξόδου	50 / 60 Hz ± 1 %
Έξοδοι ήχου (audio)	1 κομμάτια CINCH	...
Εφαρμογή	...	Σύνδεση καλωδίων	...	<ul style="list-style-type: none"> • Σκυρόδεμα • Συμπαγές κεραμικό τούβλο • Συμπαγές ασβεστοπυριτωτικό τούβλο
Ρύθμιση τάσης	—
Ρύθμιση συχνότητας	—
Μέθοδος συμπίεσης εικόνας	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	...
Χρόνος μεταφοράς	8 ms (τυπική), max. 10 ms
Δυφορρυθμός (bitrate)	320 Mbps	...

Αριθμός κομματιών στη συσκευασία	...	65 κομμάτια (σύνολο) • 20 κομμάτια - Σκούροι Μπλε, για συνδέσμους, • 20 κομμάτια - Κόκκινοι, for cables, • 20 κομμάτια - Μπλε, for cables, • 5 κομμάτια - Κίτρινοι, for cables
Χρόνος φόρτισης (ανάκτηση μέχρι το 90% της χωρητικότητας)	6 ... 8 ώρες
Υποστηριζόμενοι σκληροί δίσκοι	2 x 10 TB SATA	...
Τρόποι εγγραφής	Manual, Sensor, Motion detection, Schedule (Χειροκίνητα, Αισθητήρας, Ανίχνευση κίνησης, Πρόγραμμα)	...
Μπαταρία	1 κομμάτια - 12V/4.5Ah
Δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων συσκευών εξωτερικής αποθήκευσης	Αρχειοθέτηση εγγράφων σε μορφές (.avi) σε μονάδα USB (pendrive)	...
Αναζήτηση και αναπαραγωγή των αρχείων	Αναζήτηση εγγράφων από χρονοδιάγραμμα ή από την λίστα αρχείων. Αναπαραγωγή: προς τα εμπρός, επιτάχυνση. Ταυτόχρονη αναπαραγωγή μεγ. 16 καμερών @ 1080p	...
Διεπαφή δικτύου	1 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX	...
Λειτουργίες δικτύου	Πρόγραμμα πελάτη και πρόγραμμα πλοήγησης IE: ζωντανή προβολή, αναπαραγωγή και δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των εγγράφων, διαμόρφωση των παραμέτρων του καταγραφικού	...
Αριθμός εξόδων	2 κομμάτια CEE 7/3 (Schuko)
Λογισμικό διαχείρισης	—
Προστασίες	• Ασφάλεια τήξης • Βραχυκύκλωμα • Υπερφόρτωση • Υπέρταση • Προστασία κατά των υπερφορτίσεων • προστασία κατά των εκκενώσεων

Εύρος διατομής συρμάτων	...	<ul style="list-style-type: none"> • 1.5 ... 2.5 mm² / 16 ... 14 AWG - Σκούροι Μπλε, • 0.5 ... 1.5 mm² / 22 ... 16 AWG - Κόκκινοι, • 1.5 ... 2.5 mm² / 16 ... 14 AWG - Μπλε, • 4.0 ... 6.0 mm² / 12 ... 10 AWG - Κίτρινοι
Πρωτόκολλα δικτύου	IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, P2P, PPPoE	...
Τύπος εγκατάστασης	...	12 V / 24 V
ONVIF	✓	...
Προεπιλεγμένη διεύθυνση IP	192.168.1.88	...
Ένδειξη κατάσταση λειτουργίας	<ul style="list-style-type: none"> • Δίοδοι LED, • Εκπομπή σήματος ήχου
Προεπιλεγμένο όνομα / κωδικός πρόσβασης διαχειριστή	admin / 12345	...
Υποστήριξη κινητών τηλεφώνων	Πρόσβαση μέσω τεχνολογίας νέφους (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Δωρεάν εφαρμογή BitVision, Android: Δωρεάν εφαρμογή iVMS320 • Android: Δωρεάν εφαρμογή BitVision, iOS: Δωρεάν εφαρμογή iVMS320 	...
Θύρες πρόσβασης μέσω διαδικτύου	80, 5000, 554	...
Θύρες πρόσβασης μέσω εφαρμογής σε PC	80, 5000, 554	...
Κύρια χαρακτηριστικά	<ul style="list-style-type: none"> • Αυτόματη επανεκκίνηση κατά την ανάκτηση του AC • Εξαιρετικός έλεγχος μικροεπεξεργαστή εγγυάται υψηλή αξιοπιστία • Λειτουργία COLD START για χειροκίνητη ενεργοποίηση τροφοδοσίας από την μπαταρία • Αυτόματος Ρυθμιστής Τάσης (AVR) • Αυτόματη φόρτιση μπαταρίας σε ανενεργή λειτουργία • Έλεγχος φόρτισης και συντήρησης της μπαταρίας • λειτουργία αυτοδιάγνωσης • Η συσκευή λειτουργεί με τροφοδοτικά που διαθέτουν ενεργό κύκλωμα διόρθωσης συντελεστή ισχύος (APFC) 	<ul style="list-style-type: none"> • υψηλή ποιότητα • γρήγορη σύνδεση καλωδίων • μη επεμβατική σύνδεση σε εγκατάσταση



Εφαρμογή	• Συστήματα Παρακολούθησης • μικροί εξυπηρετητές (servers), DVR, εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών, hardware λειτουργίας VoIP, υπολογιστές κ.λπ.
Τύπος περιβλήματος	Πύργος
USB	• 1 κομμάτια USB 2.0 • 1 κομμάτια USB 3.0	...
Θερμ. λειτουργίας /Σχετική υγρασία	0 °C ... 40 °C / 20 ... 90 %
Σειριακές θύρες	—	...
Είσοδοι/έξοδοι συναγεμμού	4 / 1	...
Έλεγχος PTZ (Pan/Tilt/Zoom)	Κάμερες IP Speed Dome	...
Ανίχνευση Κίνησης	Διαίρεση της οθόνης σε : 22 x 18 ζώνες κίνησης	...
Έξυπνη Επεξεργασία Εικόνας	✓	...
Κύρια χαρακτηριστικά	• Υποστήριξη λειτουργίας έξυπνης ανάλυσης εικόνας, διαθέσιμη σε κάμερες της σειράς APTI-AI • Ψηφιακό Ζουμ D-ZOOM	...
Υποστήριξη ποντικιού	✓	...
Χειριστήριο IR συμπεριλαμβάνεται	—	...
Switch PoE	Ενσωματωμένος Switch 16-θυρών PoE : 15 W / Κανάλι - PoE (802.3af)	...
Μέγιστο συνολικό φορτίο διακόπτη	200 W	...
Παροχή ισχύος	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	...
Κατανάλωση ισχύος	≤ 15 W (χωρίς HDD & PoE)	...
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 °C ... 50 °C	...
Βάρος	3.5 kg	...	2.55 kg	...
Διαστάσεις	290 x 100 x 140 mm	...	380 x 323 x 51 mm	...
Υποστηριζόμενες γλώσσες	Πολωνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Γερμανικά, Πορτογαλικά, Ρωσικά, Ουκρανικά, Ιταλικά	...
Κατασκευαστής / Μοντέλο	EAST	...	APTI	KLIMAS
Εγγύηση	2 ετών	...	2 ετών	2 ετών