



	<a href="#">CAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DS-2CE16D0T-IRPF(2.8MM)(C) - 1080p Hikvision</a>	<a href="#">CAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL BCS-B-MK82800 - 8.3 Mpx 4K UHD 2.8 mm BCS BASIC</a>
		
	49.27 EUR 59.12 EUR	57.44 EUR 68.93 EUR
Standard	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Transducteur	Progressive Scan CMOS	1/2.3 " Progressive Scan CMOS
Taille de la matrice	2.1 Mpx	8.3 Mpx
Résolution	1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI 960 x 576 @ PAL	3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD @ 15 images/sec.
Objectif	2.8 mm	2.8 mm, F1.2
Portée de l'illuminateur IR	20 m	30 m
Angle de vue	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 106 ° (données du fabricant)</li> <li>• 101 ° (nos tests)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 104 ° (données du fabricant)</li> <li>• 106 ° @ AHD / HD-CVI / HD-TVI (nos tests)</li> </ul>
Réglage de la puissance de l'illuminateur IR	Automatique	Automatique
Sortie vidéo	1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, Prise BNC	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω, sélection avec le commutateur
Menu écran OSD	✓	Menu OSD est accessible via l'enregistreur

Fonctions sélectionnées	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Une large dynamique d'éclairage</li> <li>• 2D-DNR - Réduction numérique de bruit dans l'image</li> <li>• BLC/HLC - compensation de la lumière du fond / de la forte lumière</li> <li>• Optimisation de l'illuminateur infrarouge</li> <li>• Jour/nuit</li> <li>• ICR - Filtre mécanique infrarouge</li> <li>• AGC - Réglage automatique de l'amplification de l'image</li> <li>• Balance automatique des blancs</li> <li>• Netteté - Réglage de l'acuité des contours de l'image</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Une large dynamique d'éclairage</li> <li>• DNR - Réduction numérique de bruit dans l'image</li> <li>• BLC - Compensation de rétroéclairage configurable</li> <li>• FLC - La technologie qui élimine la perception de scintillements d'image fatigante pour les yeux</li> <li>• Jour/nuit</li> <li>• ICR - Filtre mécanique infrarouge</li> <li>• AGC - Réglage automatique de l'amplification de l'image</li> <li>• Netteté - Réglage de l'acuité des contours de l'image</li> <li>• Balance automatique des blancs</li> <li>• Mirror - Image en miroir</li> </ul>
Alimentation	12 V DC / 180 mA	12 V DC / 420 mA
Consommation d'énergie	≤ 2.2 W	< 5 W
Boitier	Compact, Plastic	Dome, En métal
Couleur	Blanc	Graphite
Classe d'étanchéité	IP67	IP65
Anti-vandalisme	...	—
Température de travail	-40 °C ... 60 °C	-20 °C ... 60 °C
Poids	0.15 kg	0.27 kg
Dimensions	Ø 70 x 138 mm	Ø 94 x 80 mm
Langues	polonais, anglais	...
Fabricant/Marque	Hikvision	BCS BASIC
SAP Code	300511945	...
Garantie	3 ans	3 ans