




	CONTRÔLEUR D'ACCÈS AVEC MESURE DE TEMPÉRATURE APTI-A180FQRTD 4.5 mm - 1080p	INTERRUPTEUR INTELLIGENT AVEC MESURE DE LA TEMPÉRATURE ATLO-TS1-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	ENREGISTREUR IP DS-7732NXI-I4/16P/S(E) 32 CANAUX, 16 PoE ACUSENSE Hikvision
			
	1099.57 CZK 1319.48 CZK	334.09 CZK 400.91 CZK	40830.79 CZK 48996.95 CZK
Application	...	<ul style="list-style-type: none"> Mesure de la température la mise en marche et l'arrêt des appareils 	...
Résolutions prises en charge	max. 32 Mpx
Système de scanner	Progressif
Zoom optique	—
Sorties vidéo	2 pcs HDMI 4K 1 pcs VGA 1 pcs CVBS Il est possible de configurer la fonction SPOT sur l'une des sorties
Prise en charge audio	<ul style="list-style-type: none"> 32 Chaines - Audio des caméras Prise en charge d'un audio bidirectionnel
Transducteur	1/2.9 " GC2093 1/2.9 " GC2053
Entrées audio	1 pcs CINCH
Taille de la matrice	2.1 Mpx 2 Mpx
Objectif	4.5 mm 4.5 mm
Charge maximale totale	...	3000 W	...
Sorties audio	1 pcs CINCH
Le courant maximal total	...	16 A	...
Nombre d'entrées	...	1	...
Nombre de sorties	...	1	...
Type de connecteur	...	bornes vissées	...
Méthode de compression d'images	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Compatibilité avec des cartes	13.56 MHz S50
Débit binaire	max. 256 Mbps
Clavier intégré	—
Bouton de sonnette	—
Communication sans fil	...	<ul style="list-style-type: none"> Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n Bluetooth 	...
Résolution	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 640 x 480 px
Modèles de disques durs pris en charge	4 x 10 TB SATA + 1 x eSATA
Angle de vue	66 ° 66 ° 90 °
Mode d'enregistrement	Manuel, d'alarme, détection de mouvement, planning

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Lundi-Vendredi: de 8.00 à 19.00 / Samedi: de 8.00 à 14.00

Archivage des supports externes	Archivage sur une clé USB (pendrive, disque externe)
Interface	USB, RS-232 TTL
Éclairage de fond maximal	100 000 Lux
Recherche et reproduction des enregistrements	Recherche des enregistrements selon le temps et le type d'événements Lecture : avant, arrière, avance rapide, ralenti Recherche avancée (à la seconde) Fonction Smart Search Fonction Smart Playback Lecture simultanée des enregistrements des 32 caméras maximum @ 1080p Lecture synchrone sur 1/4/6/8/9/16/25/36 canaux
Fonctions de réseau	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring de l'image en direct, Lecture des enregistrements, Archivage des enregistrements max. 128 utilisateurs en ligne - application iVMS-4200
Lecteur de codes QR	<ul style="list-style-type: none"> 1D : EAN, UPC, Code 39, Code 93, Code 128, UCC/EAN 128, Codabar, Entrelacé 2 avec 5 (ITF), ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, MSI-Plessey, GS1 Databar, Code 11, Industrial 25, Standard 25, Plessey, Matrix 2 of 5 2D : QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec
Caractéristiques principales	...	<ul style="list-style-type: none"> Détecteurs de température : DS18B20 - Précision de la mesure $\pm 0.5 \text{ }^\circ\text{C}$ @ $-10 \text{ }^\circ\text{C}$... $85 \text{ }^\circ\text{C}$ Indication d'avertissement du dépassement de la température prédéfinie, <ul style="list-style-type: none"> planning, minuterie, accès à distance, commande vocale, Bouton de jumelage, Diode Wi-Fi, Historique des températures, Settings memory after power failure, Energy measurement, energy consumption history graph, Pour une utilisation intérieure 	...
Humidité relative de l'air admissible	...	5 % ... 90 % (sans condensation)	...
Accès du téléphone portable	...	<ul style="list-style-type: none"> Application gratuite Tuya Smart pour Android Application gratuite Tuya Smart pour iOS 	Port: 8000 ou l'accès à travers le nuage Android: Application gratuite Hik-Connect iOS: Application gratuite Hik-Connect
Port d'accès via un logiciel mobile	8000

Distance de lecture	<ul style="list-style-type: none"> • EAN13 (13 mm) : 30 ... 140 mm • Code 39 (5 mm) : 30 ... 50 mm • QR Code (20 mm) : 35 ... 120 mm • Data Matrix (10 mm) : 30 ... 70 mm • PDF417 (6.67 mm) : 30 ... 80 mm
Contraste minimal	25 %
Standard	TCP/IP	...	TCP/IP
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no01/ - Flux principal • rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no02/ - Flux auxiliaire
Portée de l'illuminateur IR	5 m
La portée de l'illuminateur de la lumière blanche (LED)	5 m
USB	2 pcs USB 2.0 1 pcs USB 3.0
Mesure de la température	✓	-50 °C ... 125 °C ± 0.5 °C	...
Ports série	2 pcs RS-485 1 pcs RS-232
Etendue de mesure de température	35.7 °C ... 42 °C
Précision de la mesure de température	± 0.3 °C
Distance de mesure de température	0.7 m ... 1.2 m
Commande des têtes tournantes PTZ	<ul style="list-style-type: none"> • Caméra IP Speed Dome • RS-485 - PELCO-D/P et autres
Détection de mouvements	2.0
Distance de reconnaissance des visages	0.5 m ... 2.0 m (30 000 visages maximum dans la base de données)
Mémoire interne	Prend en charge le stockage jusqu'à 50 000 enregistrements
Analyse de l'image intelligente	✓
Sortie vidéo	—
Interface RS-485	✓
Interface Wiegand	✓
Prise de carte mémoire	—
Entrées/Sorties d'alerte	0 / 1	...	16 / 9
Audio	Haut-parleur incorporé
Interface de réseau	10/100 Base-T (RJ-45)	...	1 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX
Protocoles réseau	IPv4, TCP/IP, HTTP, MQTT, RTSP, SMTP, NTP	...	TCP/IP, DHCP, IPv4/IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS
WEB Server	Intégré
ONVIF	—	...	✓
Adresse IP par défaut	DHCP / 192.168.1.88	...	192.168.1.64

Identifiant par défaut / mot de passe de l'administrateur	admin / 12345	...	admin / - Définissez le mot de pass administrateur lors du premier démarrage
Ports d'accès via www	80	...	80, 8000
Ports d'accès via un logiciel PC	80	...	8000
Manipulation avec une souris	✓
Télécommande IR inclus	—
Switch PoE	Un switch PoE 16 ports intégré, 25.5 W / Canal - PoE (802.3af/at)
Charge totale maximale de l'interrupteur	200 W
Fonctions sélectionnées	<ul style="list-style-type: none"> • L'écran LCD intégré qui affiche l'image de la caméra vidéo et le résultat de la mesure de la température - 800 x 1280 px, 8 " • Wiegand 34/26 • Mode jour/nuit (color/b&w/auto) • Touche RESET • Sortie d'alarme de type relais NO/NC • Modes de travail des sorties relais: contrôle d'accès ou notification d'une exception • Lecteur de codes QR intégré 	...	<ul style="list-style-type: none"> • NVR de série AcuSense • Analyse de l'image intelligente : dépassement de la ligne, intrusion, Reconnaissance de visage, Détection de mouvement avec reconnaissance de la silhouette humaine/véhicule, technologie Deep Learning • Filtrage des fausses alarmes en s'appuyant sur la reconnaissance des personnes et des véhicules • Comparaison du visage identifié avec des images de la base de données • il prend en charge 4 types d'extraction d'attributs faciaux • Prise en charge d'un maximum de 16 bases de données de visages, y compris 50 000 photos de visages • Recherche intelligente d'une personne sur la base d'une image faciale • Coopération avec les terminaux POS (Point of Sale) • Puissance de sortie : 12 V DC / 1 A, 12 V DC / 0.5 A (commande) <p>Fonctions des caméras en liaison avec l'enregistreur :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ANPR • comptage de personnes
Alimentation	12 V / 2 A DC	85 ... 250 V	100 ... 240 V AC / 50 ... 60 Hz
Consommation d'énergie	≤ 18 W	...	max. 30 W (sans HDD)
Température de travail	...	0 °C ... 40 °C	-10 °C ... 55 °C
Boîtier	Compact - En métal	Plastique	...
Couleur	Argenté	Blanc	...
Classe d'étanchéité	—
Température de travail	15 °C ... 25 °C - mesure de la température uniquement dans des pièces fermées (température stabilisée)
Poids	1.8 kg	0.1 kg (conjointement)	4.57 kg
Dimensions	366 x 132 x 144 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 93 x 55 x 30 mm • 95 cm (longueur du câble) - Sonde	440 x 402 x 75 mm, RACK 19", 1.5U
Diamètre de l'ouverture de montage	35 mm
Longueur du câble	65 cm
Langues	anglais, français, espagnol, ukrainien, italien	...	polonais, anglais, bulgare, croate, tchèque, danois, estonien, finnois, français, grec, espagnol, néerlandais, lituanien, letton, allemand, norvégien, portugais, russe, roumain, serbe, slovaque, slovène, suédois, turc, ukrainien, hongrois, italien
Fabricant/Marque	APTI	...	Hikvision
SAP Code	303618606
Garantie	3 ans	2 ans	3 ans