



	<a href="#">TILLGÅNG KONTROLLER ASC3202B DAHUA</a>	<a href="#">GRENKONTAKT PR-3M-3G/W (3 UTTAG) 2.8 m</a>
		
	200096.15 HUF 200096.15 HUF	1531.73 HUF 1531.73 HUF
Antal hanterade övergångar	2	...
Samarbete	Samarbete med åtkomstkontrollsystem	...
Märkspänning	...	220 ... 240 V AC / 50 Hz
Total maximalström	...	10 A
Antal läsare som hanteras	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 st. RS-485,</li> <li>• 2 st. Wiegand</li> </ul>	...
Max total belastning	...	2500 W
Antal nätuttag	...	3 jordade uttag 10A/250V CEE 7/5
Samarbete med batteri	—	...
Säkring	...	—
Larmingångar/utgångar	2 / 2	...
Brytare	...	—
Ledarens tvärsnittsarea	...	3 x 1.5 mm <sup>2</sup>
Kabellängd	...	2.8 m
Kommunikation	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 x RS-485,</li> <li>• 2 x Wiegand 34/26,</li> <li>• 1 x Ethernet 10 / 100 Mbps (RJ-45)</li> </ul>	...
Nätverksprotokoll	P2P, IPv4, DNS, DDNS, TCP, UDP, ONVIF CGI	...
Driftlägen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Läge för huvudkontroll</li> <li>• Läge för underkontroll</li> </ul>	...

Utvalda egenskaper	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stöd för 2 dörrar (2x dörrsensor, 2x utgångsknapp, 2x larmlinje, 2x låsstyrning)</li> <li>• 1000 indexerade användare</li> <li>• Stöd för upp till 3000 fingeravtryck</li> <li>• Minne för 5000 RFID-kort</li> <li>• Stödjer lagring av 300 000 poster</li> <li>• 128 tidsplaner</li> <li>• Identifieringslägen : RFID-kort, fjärråtkomst, PIN, Fingeravtryck - Valfri kombination av ovanstående</li> <li>• Sabotageskydd</li> <li>• Automatisk sändning av larmmeddelanden till SmartPSS-systemet eller efter inmatning av en kod, ett kort eller ett fingeravtryck som definieras som dörröppning under tvång</li> <li>• Räknare för dörröppningstiden med möjlighet att sända en larmsignal efter att det inställda värdet har överskridits</li> <li>• Ljudindikering - Buzzer</li> <li>• Vit lista, Svart list</li> <li>• Inbyggd web server</li> <li>• Uppdatering av mjukvara via nätverk</li> <li>• Övervakning och konfiguration via nätverk - SmartPSS Lite app</li> <li>• Strömförsörjningsutgång 12 V DC / 1 A - strömförsörjning till låset</li> <li>• Stöd för konfiguration av I/O portar för hårdvara och export av konfigurationsdiagram</li> <li>• Överensstämmelse med ONVIF</li> </ul>	...
Strömförsörjning	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 V DC / 2.5 A</li> <li>• PoE (802.3at)</li> </ul>	...
Effektförbrukning	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ≤ 2 W (standby)</li> <li>• max. 20.4 W @ 12 V (drift)</li> <li>• max. 14.4 W @ PoE (drift)</li> </ul>	...
Hölje	(PC + ABS)-plast	Plast

Färg	Vit	Vit
Klass för mekanisk hållbarhet	IK06	...
Drifttemperatur	-10 °C ... 55 °C	...
Tillåten relativ omgivningsfuktighet	5 % ... 95 % (ingen kondensation)	...
Vikt	0.72 kg	0.39 kg
Dimension	186 x 186 x 58 mm	154 x 54 x 39 mm
Tillverkare/Varumärke	DAHUA	...
Garanti	3 år	2 år