



	IP-INSPELARE NVR501-04B-LP4 4 KANALER, 4 PoE UNIVIEW	MULTIFUNKTIONELL PRODUKT K2-07/50ML SPRAY 50 ml K2
		
	412.91 CAD 412.91 CAD	1.91 CAD 1.91 CAD
Standard	TCP/IP	...
Förpackning	...	Spray 50 ml
Hanterade upplösningar	max. 8.3 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160 px	...
Videoutgångar	1 st. HDMI 4K 1 st. VGA	...
Audio stöd	• 4 Kanaler - Ljud från kameror • Tvåriktad audio stöd	...
Audioingångar	1 st. CINCH	...
Audioutgångar	1 st. CINCH	...
Bild komprimeringsmetod	Ultra 265 / H.265 / H.264	...
Bithastighet	max. 80 Mbps	...
Användningsområde	...	<ul style="list-style-type: none"> • Eliminering av gnissel, • Smörjning, • Avlägsnande av vatten, • Penetration, • Rostskydd, • Ytskydd, • Avlägsnande av smuts
Hårddiskar som används	1 x 6 TB SATA	...
Inspelningslägen	Manuell, rörelsedetektion, schema	...
Utvalda egenskaper	...	<ul style="list-style-type: none"> • Medlet i sprayform med rör som underlättar applicering i trånga utrymmen • Kan användas i alla lägen, även upp och ned
Arkivering på externa databärare	Spara inspelningar på USB (pendrive, externa disken)	...
Sökning och uppspelning av inspelningar	Söka upp inspelningar efter tid och händelsetyp. Avspelning: framåt, bakåt, snabb, långsam Avancerad sökning (noggrannhet till en sekund) Synkronisk uppspelning som 1/4 kanaler	...
Nätverksgränssnitt	1 x RJ-45 10/100 Base-TX	...

Nätfunktioner	Fullt stöd via nätverk, Fjärrkopiering av inspelningar, Inbyggd web server max. 128 online användare	...
Nätverksprotokoll	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, RTSP	...
ONVIF	✓	...
Förvald IP-adress	DHCP eller 192.168.1.30	...
Standard login / adminlösenord	admin / 123456	...
Tillgång från mobilen	Port: 80 eller via datamoln • Android: En gratis app EZView • iOS (iPhone): En gratis app EZView	...
Tillgångsportar via webbläsare	80, 554	...
Tillgångsportar via app för PC	Port: 80 eller via datamoln - PC: En gratis app EZStation	...
Tillgångsport via mobil app	80	...
RTSP URL	rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s0/live - Huvudflöde rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s1/live - Hjälpflöde	...
USB	1 x USB 2.0 1 x USB 3.0	...
Serieportar	—	...
Larmingångar/utgångar	—	...
PTZ-styrning	PTZ Uniview-kameror	...
Rörelsedetektion	✓	...
Smart bildanalys	✓	...

Utvalda funktioner	<p>Funktioner realiseras i samarbete av inspelaren med kameror som stödjer dessa funktioner</p> <ul style="list-style-type: none"> • Smart bildanalys : linjepassering, intrång, att komma in på det markerade området, att lämna det markerade området, scenförändring, övergivet/saknat föremål, objektspårning, räkning av människor, uppskattning av folkmassan • Detektering av människa • Ljuddetektion • Stöd för ANR-funktion • Korridorläge - användbart för övervakning av korridorer, ingångsportar och smala rum 	...
Manövrering via mus	✓	...
IR-fjärrkontroll ingår	—	...
Switch PoE	Inbyggd 4-porters switch PoE, 30 W / Kanal, PoE (802.3af/at)	...
Max total belastning för switch	50 W	...
Strömförsörjning	48 V DC / 1.35 A (nätadapter ingår)	...
Effektförbrukning	max. 10 W (utan HDD)	...
Drifttemperatur	-10 °C ... 55 °C	...
Vikt	0.55 kg	0.05 kg
Dimension	212 x 205 x 46 mm	Ø 35 x 104 mm
Språk som används	polska, engelska, tjeckiska, franska, spanska, holländska, tyska, portugisiska, slovakiska, italienska	...
Tillverkare/Varumärke	UNIVIEW	K2
Garanti	3 år	...