


	IP REPEATERIS TC-R3432 SPEC/LB/KV3.1 32 KANĀLI TIANDY	IP PĒRĒVĀNDĀLĪSMA KAMERA DS-2CD2726G2- I/SI/2.8-12MM/DI ACUSENSE -1080p - MOTOZOOM Hikvision	SAVIENOJUMU KĀRBA PL-3D	RFID BEZKONTAKTA KĀRTE AR MODIFĪCĪJAMIEM LUID ATLO-115	INDUSTRIĀLAIS PĀRSIĒĢS PDE/EPOE LR2110-8ET-120- V2.8-PORTU SFP DAHUA	PARVEIDOTĀIS HDMI OET-2018	PUTUPLASTA SPRAUDNĪS FISCHER FID-90
							
	598.55 CHF 724.25 CHF	458.25 CHF 554.48 CHF	5.01 CHF 6.06 CHF	2.08 CHF 2.52 CHF	168.08 CHF 203.38 CHF	161.31 CHF 195.19 CHF	1.23 CHF 1.49 CHF
Standarts	Unique EM 125kHz
Garums	90 mm
Standarts	IP	TCP/IP
Saderība	EM4100/4102
Diametrs	Ø 25 mm
Atbalstītā izšķirtspēja	max. 8 Mpx
Ieplūdes daudzums	3 - Kabelu armatūra PG-9
Iespēja programmēt sērijas numuru (ID)	✓
Putuplasta biezums	≥ 90 mm
Sensors	...	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Video izejas	1 gab. HDMI 4K 1 gab. VGA
Iespēja saglabāt iekšējā atmiņā	330 bit
Skrūves diametrs	Ø 6 mm
Matricas izmērs	...	2.1 Mpx
Audio atbalsts	Audio no kamerām
Sērijas numura uzdruka	---
Audio ieeja	1 gab.
Kabeļa diametrs	7 ... 8 mm
Audio izeja	1 gab.
Izejas	1 gab. LC 1 gab. JACK IR raidītājs 1 gab. HDMI	...
Izšķirtspēja	...	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Ieejas	1 gab. HDMI 1 gab. LC 1 gab. JACK Uztvērējs IR	...
Objektīvs	...	2.8 ... 12 mm - Motozoom
Atbalstītie cietie disk	4 x 10 TB SATA
Ierakstīšanas režīmi	Manuāla, kustības noteikšana, grafiks
Rezerves uz ārējiem informācijas nesējiem	Rezerves pārkopēšana USB (pendrive, ārējo disku)
Redzamības leņķis	...	• 113° ... 31° (ražotāja dati) • 107° ... 32° (mūsu pārbaudes)
Atbalsta HDMI ieejas izšķirtspējas	480i @ 60Hz 480p @ 60Hz 576i @ 50Hz 576p @ 50Hz 720p @ 50/60Hz 1080i @ 50/60Hz 1080p @ 50/60Hz	...
Ierakstu meklēšana un atskanošana	• Ierakstu meklēšana pēc laika un notikuma tipiem. Atskanošana: uz priekšu, atpakaļ, paātrinot, palēninot • Avancēta meklēšana (līdz pat sekunde) • Vienlaicīgi atskano maks. 16 videokameras
Infrasarkano staru apgaismes uztveršanas zona	...	40 m
Interfeiss RS-485	...	---
Atmiņas kartes ligzda	...	Atbalsta atmiņas kartes Micro SD līdz 256GB (iespējams lokālais ieraksts)
Atbalsta HDMI izejas izšķirtspēju	480p @ 60Hz 576p @ 50Hz 720p @ 50/60Hz 1080p @ 50/60Hz	...
Optiskā viļņa garums	• 1310 nm • 1550 nm	...
Savienotāja tips	LC	...
Attēla kompresijas metode	S+265 / H.265 / S+264 / H.264	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Optiskās šķiedras veids	SMF 0-40km	...
LAN porti	• 1 x SFP ligzda 1000 Base-X - Uplink, • 1 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink, • 6 x RJ45 10/100 Base-T + ePoE / PoE (802.3af/at) - Krāsā zaļš, • 2 x RJ45 10/100 Base-T + PoE (802.3bt) / ePoE / PoE (802.3af/at) - Krāsā : Sarkanš
Uztvērēja jutība	≤ -32 dBm	...
Izejas jauda	≥ -11 dBm	...
Pavājinājums	≤ 14 dB	...
IR frekvence	38 kHz	...
Audio	...	• Ārējā mikrofona ieeja • Audio izeja • Divvirzienu audio straumēšanas atbalsts • Digitālā trokšņa redukcija
Tīkla interfeiss	2 x RJ-45 - 10 / 100 / 1000 Mbps	10/100 Base-T (RJ-45)
Tīkla funkcijas	Pilnīgs tīkla atbalsts, Ierakstu kopēšanas tālvadība, Iebūvēts tīmekļa serveris

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pirmdiena - Piekdiena: 8.00-19.00 / Sestdiena: 8.00-14.00

Bitu pārraide	max. 160 Mbps								
Pārvaldība									
Pārraides ātrums								<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 Mbps - 6 LAN & PoE porti. • 10 / 100 / 1000 Mbps - 1 LAN ports - Uplink. • 1000 Mbps - 1 SFP port - Uplink 	
Priekšmas iz PC kompiuterio	Ports: 3000 vai piekļuve caur mācīni - PC. Bezmaksas aplikācija Easy7 Smart Client Express								
Avārijsignālizācijas ieejas / izejas	—	1 / 1							
Kustības atklāšana	✓								
Maksimālā izejas jauda								<ul style="list-style-type: none"> • 30 W / PoE līnāda @ PoE (802.3afat) vai ePoE. • 90 W @ PoE (802.3bt) 	
Inteligenta attēla analīze	—								
Maksimālā kopējā jauda								120 W	
MAC adresu tabula								8k	
Tīkla protokoli		TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv4/IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets							
USB	1 x USB 2.0 + 1 x USB 3.0								
Peles apkalpe	✓								
WEB Server		fehūvēts, Web Viewer							
Komplektā IR tālvadības pults	—								
Maksimālais on-line lietotāju skaits		6							
ONVIF	✓	19.12							
Izvēlētais īpašības						<ul style="list-style-type: none"> • Uzveršanas zona : ~ 10 cm. • T5577 integrālā shēma. • iespēja saglabāt un modificēt papildus informācija 		<ul style="list-style-type: none"> • Atbalsta funkcijas Auto-learning un Auto-aging adresēm MAC • Datu plūsmas kontrole • aizsardzība pret zibens novadišanu un sprieguma atšķirībām starp ierīcēm • Izstrādāts rūpnieciskām vajadzībām ar plašu temperatūru diapazonu. • Uzstādīšanas iespēja pie sienas vai DIN TS-35 slīdes 	
LED diodes								Power, Link/Act	
Piekļuve mobilajam telefonam	Ports: 3000 vai piekļuve caur mācīni • Android: Bezmaksas aplikācija EasyLive Plus • IOS (iPhone): Bezmaksas aplikācija EasyLive Plus	Ports: 8000 vai piekļuve caur mācīni • Android: Bezmaksas aplikācija HiKConnect Plus • IOS: Bezmaksas aplikācija HiKConnect							
Noklusētais lietotājvārds / administratora parole	admin / - Administratora paroli nepieciešams iestatīt pirms palaišanas laikā	admin / - Administratora paroli nepieciešams iestatīt pirms palaišanas laikā							
Default adrese IP	192.168.1.3	192.168.1.64							
Pārlika piekļuves porti	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002	80							
Korpuss veids								DIN	
Piekļuves porti, izmantojot PC aplikāciju	3000, 3001	Ports: 8000 vai piekļuve caur mācīni - aplikācija IVMS-4200							
Darba temperatūra								-30 °C ... 65 °C	
Piekļuves porti, izmantojot mobilo aplikāciju	3000, 3001	8000							
ONVIF ports		80							
RTSP URL	rtsp://user:password@192.168.1.3:554/1/1 - Galvenā plūsmas rtsp://user:password@192.168.1.3:554/1/2 - Blakus plūsmas	rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - ar autorizāciju rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - ar autorizāciju							
Galvenās straumes pārraides ātrums		25 kadru noapaļas ātrums @ 1080p							
Izvēlētais funkcijas	Inteligentās attēlu analīzes funkcija pieejama TIANDY kamerās : • līnijas šķērsošana • divkārtīga līnijas šķērsošana • temperatūras karte • personu skaitšana • pamestas/iztrūkstošs objekts • kļejošanas noteikšana noteiktā apgabalā • gaita • novietotāšanas stāvvietā noteikšana • cilvēku pulcēšanās noteikšana • dežurējošo personu noteikšana • signāla zaudēšanas signalizācija • veido detekcija	• AcuSense sērjās videokamera • Motozoom objektīvs • WDR - 120 dB - Plašs apgaismojuma dinamikas diapazons • 3D-DNR - Digitāla trokšņa redukcija • ROI - izvēlēto attēlu fragmentu kvalitātes uzlabošana • Anti-Flicker - tehnoloģija, kas novērš nepatīkamo attēla svārstību efektu • ANR - attēla saglabāšana kartē savienojuma zaudēšanas gadījumā ar tēraskta iekārtu (tīkla avārija) un vēlāka sinchronizācija • Saderīga ar NAS - Network Attached Storage - palīdz pievienot atminas resursus datora tīklam • BLU/HLC - fona / spēcīgas gaismas kompensācija • ICR - infrasarkano staru mehāniskais filtrs • Attēla rotācija un spoļajattāls • Dienas/nakts režīms • Konfigurējamas privātuma zonas • Sharpness - Attēla kontūru asums • Inteligenta kustību noteikšana (nodalot personas no transportlīdzekļiem) • Inteligenta attēla analīze : Viltus signalizāciju filtrēšana, pamatojoties uz personu un transportlīdzekļu atpazīšanu ; • Ietausēšanās, līnijas šķērsošana, ainas maiņa, ietešana atzīmētājā zonā, atzīmētās zonas pamešana, veido detekcija - advancētas sejas tveršanas funkcijas							
Energoapgādes avots	12 V DC / 5 A (komplektā strāvas adapteris)	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 890 mA						54 V DC / 2.22 A (komplektā strāvas adapteris)	
Patērētā jauda		• ≤ 12.5 W @ PoE (802.3af) • ≤ 10.5 W @ 12 V DC							
Korpuss		Dome - Metāla							
Krāsa		Baltis							
Aizsardzības klase		IP66							
Pretvandalisma		IK10							
Darba temperatūra		-30 °C ... 60 °C							

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pirmdiena - Piekdiena: 8.00-19.00 / Sestdiena: 8.00-14.00

Svars	3.3 kg	1.25 kg		0.01 kg	0.63 kg		0.012 kg
Izmērs	440 x 355 x 77 mm	Ø 153 x 133 mm	90 x 75 x 36 mm	86 x 54 x 2 mm	150 x 100 x 42 mm	138 x 79 x 25 mm	...
Valodu izvēle	poļu, angļu, albāņu, arābu, franču, spāņu, nīderlandiešu, irvītu, korejiešu, portugāļu, vācu, krievu, tajū, turku, ukraiņu, vjetnāmas, itāļu	poļu, angļu, bulgāru, horvātu, čehu, dāņu, igāmu, somu, franču, grieķu, spāņu, nīderlandiešu, lietuviešu, latviešu, vācu, norvēģu, portugāļu, krievu, rumāņu, serbu, slovāku, slovēņu, zviedru, turku, ungāru, itāļu
Ražotājs / Marka	TIANDY	Hikvision	...	ATLO	DAHUA
SAP Code	...	311319870
Garantija	3 gadi	3 gadi	2 gadi	2 gadi	5 gadi	2 gadi	2 gadi



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Pirmdiena - Piekdiena: 8.00-19.00 / Sestdiena: 8.00-14.00