

	APRIPORTA ELETTROMAGNETICO R3-12.21P	PRESA DI DISTRIBUZIONE G-16/R19	SPELACAVI HT-766
			
	20.25 EUR 24.70 EUR	116.16 EUR 141.72 EUR	6.28 EUR 7.66 EUR
Standard	...	CVBS - PAL / NTSC	...
Materiale	Metallo / PET
Tensione nominale	11 V ± 1 V AC/DC
Numero di uscite video	...	16 unità Presa BNC	...
Numero di ingressi video	...	16 unità morsetti a vite	...
Consumo di energia	240 mA AC / 350 mA DC
Numero di uscite di alimentazione	...	16 unità Morsetti per cavi	...
Blocco del cricchetto	✓
Numero di ingressi di alimentazione	...	6 unità Presa 2.1/5.5mm / morsetti dei cavi	...
Funzione di memoria	—
Corrente di alimentazione massima	...	2x10 A	...
Azione inversa	—
Corrente massima di una singola uscita	...	1 A	...
Uso destinato	porta destra	...	Filo - 0.2 ... 6 mm ² (24 AWG ... 10 AWG)
Regolazione del gioco	✓
Spinta ammissibile sulla porta al rilascio del cricchetto	30 N
Tipo di fusibili	...	1A/250V, 5/20mm, ritardati	...
Carico ammissibile della porta che agisce sull'apriporta	3000 N
Tempo di funzionamento ininterrotto ammissibile	illimitato
Alimentazione	...	8 ... 30 V DC (tipicamente 12V)	...
Consumo di corrente del dispositivo (per differenti Uz)	...	12 V = 150 mA / 30 V = 250 mA	...

Alcune caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> • Manopola di regolazione del carico di rottura, • Il meccanismo di auto-regolazione in base alle dimensioni del filo fornisce un'eccellente spelatura di cavi senza danneggiare il conduttore, • Arresto regolabile con scala di lunghezza, • Taglierina, • Strumento ad alta durabilità, realizzato con materiali di altissima qualità
Applicazione degli indicatori LED	...	<ul style="list-style-type: none"> • rossi "POWER" - indica la tensione di alimentazione (DC IN) • verdi "PWR LED" - indicano il fusibile bruciato (assenza di luce indica un fusibile bruciato) • gialli "VIDEO LED" - indicano la presenza di un segnale video 	...
Corrente massima	...	<ul style="list-style-type: none"> • 150mA telecamera - 98 metri (R=3,4Ohm/100m) • 150mA telecamera - 60 metri (R=5,5Ohm/100m) • 650mA telecamera + termostato - 22 metri (R=3,4Ohm/100m) • 650mA telecamera + termostato - 14 metri (R=5,5Ohm/100m) 	...
Installazione	...	Rack 10"	...
Custodia	...	Metallo	...
Colore	...	Nero	...
Temperatura di esercizio / umidità relativa	...	-50 °C ... 55 °C / < 95 %	...
Peso	0.20 kg	0.6 kg	0.35 kg
Dimensioni	22 x 28.5 x 90 mm	480 x 48 x 44 mm	205 x 93 x 33 mm
Costruttore / Marca	...	DELTA	...
Garanzia	2 anni	3 anni	2 anni