



	IP-KAMERA IPC-HFW3549T1-AS-PV-0280B-S4 TiOC Full-Color - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA	JOHDOTETTU OVIKELLO OR-DP-VD-147/W ORNO
		
	765.95 AUD 949.78 AUD	17.55 AUD 21.76 AUD
Standardi	TCP/IP	...
Muuttuja	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...
Signaalitila	...	Äänisignaalit
Matriisin koko	5 Mpx	...
Soittoäänien määrä	...	1 - Kaksi vaihtelevaa soittoääntä
Äänenvoimakkuuden säätö	...	—
Pääpiirteet	...	<ul style="list-style-type: none"> • Äänenvoimakkuus : 80 dB • Yksinkertainen ja nopea laitteen asennus
Resoluutio	2960 x 1668 - 5 Mpx , 2880 x 1620 - 4.7 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	...
Linssi	2.8 mm	...
Näkökulma	<ul style="list-style-type: none"> • 97 ° (valmistajan tiedot) • 105 ° (testimme tulokset) 	...
Infrapunavalaistuksen kantama	30 m	...
Valkoisen valon LED-valaisinkantama	30 m	...
Taajuus	0.003 Lux / F1.0 (väri)	...
Signaali / kohina suhde (S/N)	> 56 dB	...
Interfejsi RS-485	—	...
Muistikortin aukko	Micro SD muistikortit jopa 256GB tuella (mahdollinen paikallinen tallennus)	...
Kuvan tiivistysmenetelmä	AI H.265 / H.265+ / AI H.264 / H.264+	...
Hälytys tulot/ lähdöt	1 / 1	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Sisäänrakennettu mikki - 2 kpl, • Ulkoisen mikin tulo, • Sisäinen kaiutin • Äänen lähtö • Kaksisuuntainen äänen kulkeutumistuki • Äänen tunnistaminen 	...
Päävirran kuvannopeus	20 fps @ 5 Mpx 25 fps @ 4 Mpx	...
Verkkoliitäntä	10/100 Base-T (RJ-45)	...



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Maamantaista perjantaihin: 8. 00-19. 00 / Lauantaina: 8. 00-14. 00

Verkkoyhteyskäytännöt	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP	...
WEB Server	Sisäänrakennettu	...
Linjassa olevien käyttäjien max. määrä	20	...
ONVIF	21.12	...
Matkapuhelin tuki	Portti nro.: 37777 tai pääsy cloud-palvelun kautta • Android: Ilmainen sovellutus DMSS • iOS (iPhone): Ilmainen sovellutus DMSS	...
Oletus IP osoite	192.168.1.108	...
Tehtaan asentama hallinnoijan käyttäjä/salasana	admin / - Hallinnoijan salasana on asetettava ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä	...
Verkkoselaimen pääsyportit	80, 37777	...
PC asiakkaan pääsyportit	37777	...
Mobiili asiakkaan pääsyportit	37777	...
ONVIF portti	80	...
RTSP URL	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Päävirta rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Alavirta	...



Valitut ominaisuudet	<ul style="list-style-type: none"> • Aktiivinen pelotustoiminto, Vaihtoehtoisesti vilkkuvat LEDit: punainen ja sininen taajuusmääritys, Sireenin ääni - 3 volyymitasot • WDR - 120 dB - Laaja dynaaminen alue • 3D-DNR - Digitaalinen melunvähennys • ROI - paranna valittujen kuvaosien laatua • F-DNR (Huurunpoisto) - Saostumisesta johtuvan kuvamelun vähennys • Quick Pick - AI-tekniikka, joka mahdollistaa yhdessä tallentimen kanssa mielenkiintoisten kohteiden (ihmiset/ajoneuvot) nopean tunnistamisen tekoälyalgoritmin perusteella. Sen avulla voidaan poimia ja vertailla vaatteiden ja ajoneuvojen värejä • SMD 4.0 - etsitään kohdetta, joka on luokiteltu seuraavasti: ihminen, moottoriajoneuvo - suurempi tunnistusetaisyys ja väärin hälytysten kestävyys. • AI SSA - AI Smart Scene Adaptive - näkymän automaattinen mukautuminen käyttämällä syväoppimisalgoritmeja ympäristöolosuhteiden, kuten sateen, sumun, taustavalon, heikon valon ja vilkkumisen havaitsemiseen optimaalisten kuvaparametrien asettamiseksi • BLC/HLC - Takavalvo / Korkea valon korvaus • Päivä/yö-tila • Full Color - värikäs yötila • Automaattinen Valkotasapaino • AGC - Automatic Gain Control - Automaattinen vahvistuksen hallinta • Liikkeentunnistus - max. 4 aluetta • Yksityiset alueet - max. 8 • Mirror - Pelin kuva • Kevyt ja varma hälytys • Valkoinen valo (LED) valaisin rakennettu sisään : 2 LED:it • IVS analyysi : viivan ylitys (matkajohto), sulkeuma - ihmisten ja ajoneuvojen luokittelu, paikan muuttaminen, videon sabotaasi, Äänen tunnistaminen 	...
Virta	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 570 mA 	230 V AC / 50 Hz
Virrankulutus	<ul style="list-style-type: none"> max. 8.2 W @ PoE max. 6.8 W @ 12 V 	...
Kuori	Compact - Metall	...
Väri	Valkoinen + Musta	Valkoinen
Tiivysluokka	IP67	IP20
Vandaaliton	—	...
Työ lämpötila	-40 °C ... 60 °C	...
Paino	1.01 kg	0.07 kg
Koot	289 x 95 x 85 mm	125 x 65 x 50 mm
Tuetut kielet	Puola, Englanti, Tsekki, Ranska, Espanja, Hollantilainen, Saksa, Venäjäläinen, Portugalilainen, Romanianlainen, Ukrainalainen, Unkarilainen, Italia	...
Valmistaja / Merkki	DAHUA	ORNO
Takuu	3 vuotta	2 vuotta



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Maamantaista perjantaihin: 8. 00-19. 00 / Lauantaina: 8. 00-14. 00