

	<a href="#">CÁMARA IP IPC-T22EP Wi-Fi TURRET SE - 1080p 2.8 mm IMO</a>	<a href="#">GRABADOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP APTI-XB1612-I3 16 CANALES</a>
		
	12731.43 HUF 15405.03 HUF	54704.76 HUF 66192.76 HUF
Convertidor	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	...
Tamaño de la matriz	2.1 Mpx	...
Estándar	TCP/IP	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Resolución	1920 x 1080 - 1080p	...
Entradas de vídeo	...	16 uds. BNC
Lentes	2.8 mm	...
Ángulo de visión	92 °	...
Rango del iluminador IR	30 m	...
Salidas de vídeo	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 uds. HDMI</li> <li>• 1 uds. VGA</li> <li>• 1 uds. Salida de CVBS - Puerto BNC</li> </ul>
Audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Micrófono integrado,</li> <li>• Transmisión de audio por la red</li> </ul>	...
Entradas de audio	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 uds. CINCH,</li> <li>• 16 uds. Coaxial audio - Soporte para audio a través del cable coaxial</li> </ul>
Velocidad de transmisión del flujo principal	25 fps @ 1080p	...
Salidas de audio	...	1 uds. CINCH
Método de compresión de imágenes	H.265 / H.264	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Puerto ONVIF	—	...
WEB Server	—	...
RTSP URL	—	...
Ranura para tarjeta de memoria	Es compatible con tarjetas Micro SD hasta 256GB (posibilidad de grabación local)	...
Algunas características	Longitud del cable : 0.4 m	...

Resoluciones de la imagen grabada	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AHD / HD-TVI : 5M-N - 1280 x 1952 ,</li> <li>• AHD / HD-CVI / HD-TVI : 4M-N - 1280 x 1440 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 ,</li> <li>• CVBS / PAL : 960H - 960 x 480</li> <li>• IP : max. 8.3 Mpx - 3840 x 2160 4K UHD</li> </ul>
Grado de protección	—	...
Ajuste de la velocidad de grabación	...	8.3 Mpx IP @ 1 ... 25 fps 5M-N @ 1 ... 6 fps 4M-N @ 1 ... 8 fps 1080N @ 1 ... 15 fps 720p @ 1 ... 15 fps 960H @ 1 ... 25 fps para asignar a cada canal
Modos de funcionamiento	...	16 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / IP Todos los modos permiten cualquier combinación de cámaras AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS La grabadora permite combinar las cámaras analógicas / IP solamente en pares
Modos de grabación	...	Manual, alarma, detección de movimiento, horario
Discos duros compatibles	...	2 x 16 TB SATA
Almacenamiento de la copia de seguridad en dispositivos externos	...	Archivado de grabaciones en formato (.avi) para el disco USB (pendrive)
Búsqueda y reproducción de grabaciones	...	Búsqueda de grabaciones en la línea de tiempo o en la lista de archivos. Reproducción: hacia adelante, hacia atrás, modo rápido, modo lento. Reproducción simultánea de grabaciones de un máximo de 4 cámaras @ 1080p / 30 fps
Interfaz de red	Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n	1 x RJ-45 - 10/100 Base-TX

Funciones de red	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Software del cliente (iVMS320): Vista previa en vivo, reproducción y copia de seguridad de las grabaciones</li> <li>• Navegador IE: vista previa en vivo, reproducción y copia de seguridad de grabaciones, así como configuración de los parámetros de la grabadora</li> </ul>
Protocolo de red	TCP, DHCP	TCP/IP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP
ONVIF	✓	—
Dirección IP predeterminada	DHCP	192.168.1.88
Nombre de usuario / contraseña de administrador por defecto	admin / - La contraseña de administrador debe establecerse cuando se inicia por primera vez	admin / 12345
Acceso desde el teléfono móvil	Acceso a través de la nube (P2P) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Aplicación gratuita <a href="#">IMOU</a></li> <li>• iOS (iPhone): Aplicación gratuita <a href="#">IMOU</a></li> </ul>	Puerto: 6000 o acceso a través de la nube <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Aplicación gratuita <a href="#">BitVision</a>, Android: Aplicación gratuita <a href="#">iVMS320</a></li> <li>• iOS (iPhone): Aplicación gratuita <a href="#">BitVision</a>, iOS: Aplicación gratuita <a href="#">iVMS320</a></li> </ul>
Puertos de acceso a través del navegador	—	80, 5000, 554
Puertos de acceso a través de la aplicación PC	—	80, 5000, 554
Puerto de acceso a través de la aplicación móvil	—	80, 5000, 6000
USB	...	2 uds. USB 2.0
Entradas / salidas de alarma	...	4 / 1
Control de cabezales panorámicos e inclinables PTZ	...	RS-485 - PELCO-D/P
Detección de movimiento	...	División de la pantalla en zonas : 22 x 18 de los campos de detección
Análisis Inteligente de la Imagen	...	✓

Características principales	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wi-Fi Module - IEEE 802.11 b/g/n, Alcance : 100 m (espacio abierto)</li> <li>• Botón RESET</li> <li>• D-ZOOM - Zoom digital : 16x</li> <li>• Detección de movimiento - Configuración remota</li> <li>• Detección de personas</li> <li>• Notificaciones de alarma - Envío de alertas instantáneas activadas por movimiento al teléfono móvil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Análisis Inteligente de la Imagen : Detección de personas</li> <li>• Mensajería Video PUSH, e-mail</li> <li>• Zonas de privacidad</li> </ul>
Manejo con ratón	...	✓
Mando a distancia IR incluido	...	—
Alimentación	12 V DC / 0.5 A (fuente de alimentación incluida)	12 V DC / 4 A (fuente de alimentación incluida)
Consumo de energía	≤ 3 W	≤ 15 W (sin HDD)
Color	...	Negro
Peso	0.2 kg	1.45 kg
Dimensiones	Ø 110 x 81 mm	310 x 305 x 46 mm
Idiomas compatibles	—	polaco, inglés, búlgaro, checo, francés, griego, español, holandés, alemán, portugués, ruso, rumano, turco, húngaro, italiano
Fabricante / Marca	DAHUA / IMOUI	APTI
Garantía	2 años	2 años