


	<a href="#">ABRAZADERA CENTRAL UNIVERSAL PV-KSU/50/B PARA PANELES FOTOVOLTAICOS</a>	<a href="#">GRABADOR IP NVR302-32E2-IQ 32 CANALES UNIVIEW</a>
		
	10.41 NOK 12.60 NOK	7327.64 NOK 8866.44 NOK
Estándar	...	TCP/IP
Material	Aluminio	...
Altura	21.5 mm	...
Resoluciones compatibles	...	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px
Diámetro del orificio	9 mm	...
tornillo de fijación	—	...
Algunas características	Pines de puesta a tierra	...
Salidas de vídeo	...	1 uds. HDMI 4K 1 uds. VGA
Soporte de audio	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 32 Canales - Audio de cámaras</li> <li>• Soporta audio bidireccional</li> </ul>
Entradas de audio	...	1 uds. CINCH
Color	Negro	...
Salidas de audio	...	1 uds. CINCH
Método de compresión de imágenes	...	Ultra 265 / H.265 / H.264
Tasa de bits (bitrate)	...	max. 320 Mbps
Discos duros compatibles	...	2 x 8 TB SATA
Modos de grabación	...	Manual, alarma, detección de movimiento, horario
Almacenamiento de la copia de seguridad en dispositivos externos	...	Archivado en el disco USB (pendrive, disco externo)
Búsqueda y reproducción de grabaciones	...	<p>Búsqueda de grabaciones por tiempo y tipo de eventos. Reproducción: hacia adelante, hacia atrás, modo rápido, modo lento</p> <p>Búsqueda avanzada (con la precisión de un segundo)</p> <p>Reproducción sincrónica de 1/4/6/8/9/16/25/36 canales</p>
Interfaz de red	...	2 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX
Funciones de red	...	Apoyo total a través de la red, Copiado remoto de grabaciones, Servidor web incorporado max. 128 usuarios en línea

Protocolo de red	...	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, NFS
ONVIF	...	✓
Dirección IP predeterminada	...	DHCP o 192.168.1.30
Nombre de usuario / contraseña de administrador por defecto	...	admin / 123456
Acceso desde el teléfono móvil	...	Puerto: 80 o acceso a través de la nube • Android: Aplicación gratuita <a href="#">EZView</a> • iOS (iPhone): Aplicación gratuita <a href="#">EZView</a>
Puertos de acceso a través del navegador	...	80, 554
Puertos de acceso a través de la aplicación PC	...	Puerto: 80 o acceso a través de la nube - PC: Aplicación gratuita <a href="#">EZStation</a>
Puerto de acceso a través de la aplicación móvil	...	80
RTSP URL	...	rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s0/live - Flujo principal rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s1/live - Subflujo
USB	...	2 x USB 2.0 1 x USB 3.0
Puertos seriales	...	RS-485
Entradas / salidas de alarma	...	8 / 2
Control de cabezales panorámicos e inclinables PTZ	...	• Cámaras PTZ Uniview • Control de RS-485
Detección de movimiento	...	✓
Análisis Inteligente de la Imagen	...	✓
Características principales	...	• Detección de movimiento con reconocimiento de silueta humana/vehículo • Filtrado de falsas alarmas basado en el reconocimiento de personas y vehículos
Manejo con ratón	...	✓
Mando a distancia IR incluido	...	—
Switch PoE	...	—
Alimentación	...	12 V DC / 3.3 A (fuente de alimentación incluida)
Consumo de energía	...	max. 12 W (sin HDD)

Temperatura de funcionamiento	...	-10 °C ... 55 °C
Peso	0.026 kg	1.77 kg
Dimensiones	50 x 36 x 24.5 mm	380 x 322 x 53 mm
Idiomas compatibles	...	polaco, inglés, checo, francés, español, holandés, alemán, portugués, eslovaco, italiano
Fabricante / Marca	...	UNIVIEW
Garantía	2 años	3 años