









	NOSILEC ZA TELEWIZOR ALI MONITOR AX-FLEXI-APOLLO	BREZIČNI ZVONEC CALYPSO II AC OR-DB-QS-159 AC 230V ORNO	IZOPROPILNI ALKOHOL KONTAKT-IPA-PLUS/1000 KOVINSKI KANISTER 1000 ml AG TERMOPASTY	PREPARAT ZA ČIŠČENJE TISKALNIKOY PRINTER, CLEANER/400 SPRAY 400 ml AG TERMOPASTY	UNIVERZALNA SREDINSKA ZAPONKA PV-KS/50/S ZA FOTOVOLTAIČNE PLOŠČE	PROTIPRAŠNI OKROV FAN COVER-V1	VIJAK S ŠESTKOTNO GLAVO SS-M8X50/KL-8.8	DVOSTRANSKI MARKER MARKER 0.5-1.0/BLACK
								
	12.22 GBP 12.22 GBP	17.29 GBP 17.29 GBP	5.73 GBP 5.73 GBP	5.81 GBP 5.81 GBP	0.33 GBP 0.33 GBP	2.58 GBP 2.58 GBP	0.16 GBP 0.16 GBP	0.64 GBP 0.64 GBP
Velikost	M8	...
Material izdelbe	Aluminij	Kovina	Pocinkano jeklo	...
Pakiranje	Kovinski kanister 1000 ml	Spray 400 ml
Višina	21.5 mm
Razred trdnosti	8.8	...
Premer odprtine	9 mm
pritrjevalni vijak
Velikost ključa	13 mm	...
Standard montaže	VESA 50, 75, 100, 200 x 100, 200
Dolžina navoja	50 mm	...
Uporaba	Idealen za odstranjevanje nečistoč z optičnih elementov	• Čiščenje mehanskih komponent tiskalnikov (vključno z mehanizmi za podajanje papirja, pogoni tiskalnih glav) • Čiščenje glav v matricnih tiskalnikih	Kakršna koli površina : Les, Tkanina, Steklo, Kovina, Plastika, Keramika, disk CD/DVD
Velikost TV v palcih	17 " ... 42 "
Nosilnost	35 kg
Razdalja od montažne površine	89 ... 466 mm
Barva	Črn	Srebrn
Odmik od navpične lege	-15 ° ... 15 °
Barva črnila	Črn
Vodoravno obračanje	Nastavljivi na dveh zgibih na razponu -90 ° ... 90 ° vsak
Rotacija v ravnini zaslona
Način signalizacije	...	• Zvočna signalizacija, • Signalizacija LED, • Optično - zvočna signalizacija
Število zvokov zvonca	...	36
Regulacija glasnosti	...	60 ... 85 dB
Zaseg delovanja	...	max. 300 m na odprtem prostoru
Frekvenčni pas	...	434.92 MHz
Napajanje	...	• 230 V AC - Brezični zvonec, • Baterija CR2032 3V (v kompletu) - Gumb za zvonec
Izbrane značilnosti	...	Število priklopljenih zvoncev in gumbov zanje se lahko poveča kot potrebno	...	Preparat v obliki razpršila s cevko, ki olajšuje nanos na težko dostopnih mestih	Skladnost s DIN 933	• visoka kakovost • 2 debelini črte, • okrogle konice : 0.5 mm, 1 mm • vodoodporno trajno črnilo
Razred tesnosti	...	• IP44 - Gumb za zvonec • IP20 - Brezični zvonec
Teža	1.83 kg	• 0.034 kg - Gumb za zvonec • 0.088 kg - Brezični zvonec	0.92 kg	0.35 kg	0.026 kg	0.018 kg	0.021 kg	...
Dimenzije	220 x 300 x (89 ... 466) mm	• 32 x 80 x 21 mm - Gumb za zvonec • 77 x 110 x 65 mm - Brezični zvonec	199 x 116 x 62 mm	Ø 66 x 200 mm	50 x 36 x 24.5 mm	119 x 119 x 2 mm	...	141 x 15 x 11 mm
Proizvajalec / Znamka	...	ORNO	AG TERMOPASTY	AG TERMOPASTY
Garancija	2 leta	2 leta	2 leta	2 leta	2 leta	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Ponedeljek-petek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00