

	<a href="#">VINKLAT UTTAG LE-50108 230 V 16 A LEGRAND</a>	<a href="#">HUB USB 2.0 Y-2140 80 cm</a>	<a href="#">PROGRAMVARA RCPM4- WEB-50 ROGER</a>	<a href="#">IP-KAMERA IPC3618LE-ADF28K-G - 8.3 Mpx 4K UHD 2.8 mm UNIVIEW</a>	<a href="#">IP-KAMERA IPC3615LE-ADF28K-G- BLACK - 5 Mpx 2.8 mm UNIVIEW</a>
					
	4.49 EUR 4.49 EUR	4.64 EUR 4.64 EUR	540.29 EUR 540.29 EUR	284.10 EUR 284.10 EUR	176.47 EUR 176.47 EUR
Licens	...	...	RCP Master 4 Web	...	...
Standard	...	...	...	TCP/IP	TCP/IP
Märkspänning	230 V / 50 Hz	...	...	...	...
Antal anställda	...	...	max. 50	...	...
Max strömkapacitet	16 A	...	...	...	...
Tidsområde	...	...	12 månader	...	...
Omvandlare	...	...	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Jordning	✓	...	...	...	...
Matris dimension	...	...	...	8.3 Mpx	5 Mpx
Anslutningar	...	• 1 x kontakt - USB-A • 4 x uttag - USB-A	...	...	...
Scannsystem	...	...	...	Progressiv	...
Elkabel	max. 3 x 2.5 mm <sup>2</sup>	...	...	...	...
Kabellängd	...	80 cm	...	...	...
Plintar	skruvplintar	...	...	...	...
USB-standard	...	2.0	...	...	...
Uttag typ	CEE 7/5	...	...	...	...
Handhavande	...	...	Webbläsare	...	...
Upplösning	...	...	...	3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD , 3072 x 1728 - 5.3 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p	2880 x 1620 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p
Objektiv	...	...	...	2.8 mm	2.8 mm
Vidvinkel	...	...	...	• 101 ° (tillverkarens data) • 97 ° (våra tester)	• 113 ° (tillverkarens data) • 104 ° (våra tester)
IR-belysning räckvidd	...	...	...	30 m	30 m
Signal-brusförhållande (S/N)	...	...	...	> 56 dB	> 52 dB
RS-485-gränssnitt	...	...	...	—	...
Minneskort uttag	...	...	...	Stöd för Micro SD-kort upp till 256GB (möjlig lokal lagring)	Stöd för Micro SD-kort upp till 256GB (möjlig lokal lagring)
Bild komprimeringsmetod	...	...	...	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG
Larmingångar/utgångar	...	...	...	—	—
Audio	...	...	...	• Inbyggd mikrofon • Ljudöverföring i nätverk • Ljuddetektion	• Inbyggd mikrofon • Ljudöverföring i nätverk • Ljuddetektion
Huvudström överföringshastighet	...	...	...	20 bilder/sek @ 8.3 Mpx 25 bilder/sek @ 5.3 Mpx	25 bilder/sek @ 3.7 Mpx
Nätverksgränssnitt	...	...	...	10/100 Base-T (RJ-45)	10/100 Base-T (RJ-45)
Nätverksprotokoll	...	...	...	IPv4/IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL / TLS, IEEE 802.1x, SNMP	...
WEB Server	...	...	...	Inbyggd	Inbyggd
Max antal användare online	...	...	...	32	32
ONVIF	...	...	...	✓	✓
Tillgång från mobilen	...	...	...	Tillgång via datamoln (P2P) • Android: En gratis app <a href="#">EZView</a> • iOS (iPhone): En gratis app <a href="#">EZView</a>	Tillgång via datamoln (P2P) • Android: En gratis app <a href="#">EZView</a> • iOS (iPhone): En gratis app <a href="#">EZView</a>
Förvald IP-adress	...	...	...	DHCP eller 192.168.1.13	DHCP eller 192.168.1.13
Standard login / adminlösenord	...	...	...	admin / 123456	admin / 123456
Tillgångsportar via webbläsare	...	...	...	80, 554	80, 554
Tillgångsportar via app för PC	...	...	...	Port: 80 eller via datamoln - PC: En gratis app <a href="#">EZStation</a>	Port: 80 eller via datamoln - PC: En gratis app <a href="#">EZStation</a>
Tillgångsport via mobil app	...	...	...	80	80
ONVIF-port	...	...	...	80	80
RTSP URL	...	...	...	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Huvudflöde rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Hjälpflöde	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Huvudflöde rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Hjälpflöde

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: [info@delta.poznan.pl](mailto:info@delta.poznan.pl)  
Måndag-fredag: 8.00-19.00/lördag: 8.00-14.00

Utvalda funktioner	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Översikt över arbetstid</li> <li>• Fjärregistrering av ATR-händelser</li> <li>• Anställds arbetshistoria</li> <li>• Registrering av arbete på distans</li> <li>• Inlämnande av semesterförfrågningar och annan typ av frånvaro</li> <li>• Verifiering av semesteranvändning</li> <li>• Visning av den aktuella statusen för de anställdas närvaro (närvarande, frånvarande, på tjänsteresa osv.)</li> <li>• Grafisk visualisering av anställdas närvaro (närvarolista)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB-Bred område av belysningsdynamik</li> <li>• 2D-DNR, 3D-DNR - Digital brusreducering i bild</li> <li>• F-DNR (Defog) - Brusreducering orsakad av regn- eller snöfall</li> <li>• ROI - förbättring av kvaliteten av utvalda bilddelar</li> <li>• ANR - inspelning av bild vid ingen uppkoppling med inspelare (fel på nätverk) och senare synkronisering</li> <li>• Stöd för NAS - Network Attached Storage</li> <li>• BLC/HLC - kompensering av bakgrundljus / starkt ljus</li> <li>• Möjlighet att ändra upplösning, kvalitet och genomströmning</li> <li>• Mirror - Bildens spegelbild</li> <li>• Privatzoner - max 4</li> <li>• Rörelsedetektering med igenkänning av silhuetter av människor och fordon</li> <li>• Sharpness - Bildkanternas skärpning</li> <li>• Korridorläge - användbart för övervakning av korridorer, ingångsportar och smala rum</li> <li>• Smart bildanalys : linjepassering, intrång (människlig siluett)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB-Bred område av belysningsdynamik</li> <li>• 2D-DNR, 3D-DNR - Digital brusreducering i bild</li> <li>• F-DNR (Defog) - Brusreducering orsakad av regn- eller snöfall</li> <li>• ROI - förbättring av kvaliteten av utvalda bilddelar</li> <li>• ANR - inspelning av bild vid ingen uppkoppling med inspelare (fel på nätverk) och senare synkronisering</li> <li>• Stöd för NAS - Network Attached Storage - gör det möjligt att ansluta minnesresurser direkt till datornätverket</li> <li>• BLC/HLC - kompensering av bakgrundljus / starkt ljus</li> <li>• Korridorläge - användbart för övervakning av korridorer, ingångsportar och smala rum</li> <li>• Bildrotation och spegelbild</li> <li>• Rörelsedetektering med igenkänning av silhuetter av människor och fordon</li> <li>• Privatzoner - max 4</li> <li>• Sharpness - Bildkanternas skärpning</li> <li>• Smart bildanalys : linjepassering, intrång (människlig siluett)</li> </ul>
Strömförsörjning	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 380 mA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 380 mA</li> </ul>
Effektförbrukning	...	...	...	≤ 4.5 W	≤ 4.5 W
Höjje	...	...	...	Dome, Metall + Plast	Dome, Metall + Plast
Färg	Svart	...	...	Vit	Svart
Täthetsklass	...	...	...	IP67	IP67
Vandalsäker	...	...	...	—	—
Drifttemperatur	...	...	...	-30 °C ... 60 °C	-30 °C ... 60 °C
Vikt	0.038 kg	0.03 kg	...	0.36 kg	0.33 kg
Dimension	Ø 43 x 84 mm	65 x 23 x 19 mm	...	Ø 118 x 95 mm	Ø 118 x 96 mm
Språk som används	...	...	engelska, polska	polska, engelska, tjeckiska, spanska, franska, tyska, portugisiska, slovakiska, ungerska, italienska	polska, engelska, tjeckiska, spanska, franska, tyska, portugisiska, slovakiska, ungerska, italienska
Tillverkare/Varumärke	LEGRAND	UNITEK	ROGER	UNIVIEW	UNIVIEW
Garanti	2 år	2 år	...	3 år	3 år