



	MULTISWITCH TMS-5/12S 5 IEEJAS / 12 IZEJAS TRIAX	TĒRAUDA TROSES ŠKĒRSENIŠKĀS APSKAVAS ZLK-4
		
	38611.43 HUF 46719.83 HUF	184.76 HUF 223.56 HUF
Pielietojums	...	Tērauda troses max. Ø 4 mm
Materiāls	...	Metāls
Izvēlētās īpašības	...	Noturība pret koroziju
Ieejas	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x 47 MHz ... 694 MHz - Aktīva / 5 MHz ... 862 MHz - Pasīva, • 4 x 950 MHz ... 2200 MHz 	...
Izejas	12 x 47 ... 2200 MHz	...
TV pastiprinājums (kabeļa korekcija)	0 dB	...
SAT pastiprinājums (kabeļa korekcija)	-2 ... 3 dB	...
Izolācija	<ul style="list-style-type: none"> • Inter-polarizācija H/V : 30 dB • Starp ieejām SAT/TV : 30 dB • Izejas : 30 dB - SAT • Izejas : 25 dB - TV 	...
Atgriešanās vājināšana	Ieeja TV : > 10 dB Ieeja SAT : > 10 dB Izejas : > 10 dB	...
Maksimālais izejas līmenis SAT	100 dB μ V (-35dB IMD3)	...
Maksimālais izejas līmenis TV	90 dB μ V (-60dB IMD3)	...
Pārslēgšanas signāli	13 V / 18 V, 0 / 22 kHz, DiSEqC 1.0, DiSEqC 2.0	...
Pārveidotāja barošana	max. 1000 mA	...
Priekšpastiprinātāja barošana	—	...
Energoapgādes avots	180 ... 264 V AC	...
Svars	0.8 kg	0.023 kg
Izmērs	250 x 145 x 62 mm	40 x 20 x 10 mm
Ražotājs / Marka	TRIAx	...
Garantija	6 gadi	2 gadi