





	EXTENDER ETHERNET+PoE EXT-POE3 PULSAR	KAMERA IP BCS-L-TIP4-2MWSCL4RBS-F-M-A-A11 NightColor - 1080p 2.8 mm	KAMERA IP IPC-HFW1239DQ-PV-STW Wi-Fi, Smart Dual Light Active Deterrence - 1080p 2.8 mm DAHUA	DETEKTOR KABLOV POD NAPETOSTJO KOVIN IN LESA UT-387B UNI-T
				
	44.30 CAD 44.30 CAD	224.87 CAD 224.87 CAD	60.38 CAD 60.38 CAD	77.36 CAD 77.36 CAD
Standard	...	TCP/IP	TCP/IP	...
Število vhodov	1 kosov - Vtičnica RJ-45
Pretvornik	...	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	1/3 " Progressive Scan CMOS	...
Velikost matrice	...	2.1 Mpx	2.1 Mpx	...
Število izhodov	3 kosov - Vtičnica RJ-45
Zaseg senzorja	• Les : 20 mm, • Kovina : 80 mm, • Kabli pod napetostjo AC : 50 mm
Izhodna napetost	Skladno z napajalno napetostjo
Ločljivost	...	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	...
Sistem skeniranja	...	Progressivni
Objektiv	...	2.8 mm	2.8 mm	...
Izbrane značilnosti	• Avtomatska kalibracija po vklopu, • Optično - zvočna signalizacija, • Funkcija ZOOM - Natančnejša lokalizacija majhnih kovinskih elementov z vizualizacijo njihove lokacije
Izhodni tok	• 0.6 A - Porti PoE OUT 1/2 - Skladnost z PoE (802.3af/at) • 0.3 A - Port PoE OUT 3 - Passive PoE Skupno max. 0.6 A
Vidni kot	...	• 107 ° (Podatki proizvajalca) • 103 ° (Naši testi)	98 °	...
Vhodni napajalni pari PoE IN	1/2 (+) 3/6(-) 4/5 (+) 7/8 (-)
Zaseg IR osvetljave	30 m	...
Zaseg osvetljevalnika bele svetlobe (LED)	...	≤ 40 m	30 m	...
Izhodni napajalni pari PoE OUT1/2	4/5 (+) 7/8 (-) - Pasivni PoE
Razmerje signal/šum (S/N)	> 56 dB	...
Vmesnik Ethernet	10/100 Mb/s
Občutljivost	...	0.0015 Lux / F1.0 (barva)
Vmesnik RS-485	...	—
Varovala	• Protikratkostižen • Preobremenitvene
Vtičnica pomnilne kartice	...	Podpora kartic Micro SD do 256GB (možen lokalni zapis)	Podpora kartic Micro SD do 256GB (možen lokalni zapis)	...
Signalizacija stanja dela	Diode LED
Delovna temperatura	-10 °C ... 40 °C
Metoda kompresije slike	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	...
Alarmni vhodi / izhodi	...	1 / 1	—	...
Audio	...	• Vgrajen mikrofoni, • Vgrajen zvočnik, • Vhod na zunanji mikrofoni, • Izhod audio, • Podpora dvosmernega audio, • Detekcija zvoka	• Vgrajen mikrofoni, • Vgrajen zvočnik, • Podpora dvosmernega audio • Izhod audio • Detekcija zvoka	...
Hitrost prenosa glavnega toka	...	25 sl./s @ 1080p	25 sl./s @ 1080p	...
Mrežni vmesnik	...	10/100 Base-T (RJ-45)	• Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz, • 10/100 Base-T (RJ-45)	...
Mrežni protokoli	...	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP
WEB Server	...	Vgrajen	Vgrajen	...
Maks. število uporabnikov on-line	...	20	6	...
ONVIF	...	20.06	✓	...
Dostop iz mobilnega telefona	...	Port: 37777 ali dostop prek oblaka • Android: Brezplačna aplikacija BCS Manager • iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija BCS Manager	Port: 37777 ali dostop prek oblaka • Android: Brezplačna aplikacija DMSS • iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija DMSS	...
Privzeti naslov IP	...	192.168.1.108	192.168.1.108	...
Privzeto prijavnno ime / geslo administratorja	...	admin / - Geslo skrbnika mora biti nastavljeno pred prvim zagonom	admin / - Geslo skrbnika mora biti nastavljeno pred prvim zagonom	...
Porti dostopa prek strani www	...	80, 37777	80, 37777	...
Porti dostopa prek aplikacije PC	...	37777	37777	...
Porti dostopa prek mobilne aplikacije	...	37777	37777	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Ponedeljek-petek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Port ONVIF	...	80	80	...
RTSP URL	...	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Glavni tok rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Pomožni tok	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Glavni tok rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Pomožni tok	...
Izbrane funkcije	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Širok razpon dinamike osvetlitve • 3D-DNR - digitalna redukcija šuma v sliki • ROI - izboljša kakovost izbranih delov slike • BLC/HLC - kompenzacija svetlobe iz ozadja / močne svetlobe • Način dan/noč (color/b&w/auto) • Full Color - barvni nočni način • Avtomatični regulator beline • AGC - Avtomatska regulacija ojačevanja slike • Detekcija gibanja • Konfiguriranje območja zasebnosti • Mirror - zrcalna slika • Svetlobni in zvočni alarm • Funkcija aktivnega odvracanja • Vgrajen belosvetlobni (LED) osvetljevalnik : 2 diode • Analiza IVS : prečkanje linije, vdor - klasificiranje ljudi in vozil, sprememba scene, Detekcija zvoka 	<ul style="list-style-type: none"> • Funkcija aktivnega odvracanja • D-WDR - Širok razpon dinamike osvetlitve • 3D-DNR - digitalna redukcija šuma v sliki • ROI - izboljša kakovost izbranih delov slike • BLC/HLC - kompenzacija svetlobe iz ozadja / močne svetlobe • Možnost spremembe ločljivosti, kakovosti in prepustnosti • Zasuk slike in zrcalna slika • Detekcija gibanja - maks. 4 konfigurabilna območja - Odkrivanje ljudi • Območja zasebnosti - maks. 4 	...
Napajanje	Skladnost z PoE (802.3af/at) : 44 V ... 57 VDC	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 600 mA 	12 V DC / 530 mA	Baterija 9V, tip 6F22 - v kompletu
Poraba moči	...	max. 8.5 W @ PoE max. 7.2 W @ 12 V	≤ 6.5 W @ 12 V DC	...
Ohišje	...	Compact - Kovinska	Compact - Umetni material	...
Barva	...	Bel + Crn	Bel + Crn	...
Razred tesnosti	...	IP67	IP67	...
Vandaloodporna	...	—	—	...
Delovna temperatura	...	-40 °C ... 60 °C	-40 °C ... 60 °C	...
Teža	0.11 kg	1.01 kg	0.31 kg	0.23 kg - Brez baterij
Dimenzije	87 x 77 x 25 mm	289 x 95 x 85 mm	131 x 78 x 97 mm	220 x 83 x 36 mm
Podpirani jeziki	...	poljski, angleški, češki, francoski, španski, nizozemski, nemški, ruščina, portugalska, romunski, ukrajinski, madžarski, italijanski	poljski, angleški	...
Proizvajalec / Znamka	PULSAR	BCS	DAHUA	UNI-T
Garancija	2 leta	3 leta	3 leta	2 leta