



	<a href="#">SULAVKAITSE ETI-D3/50A 50 A 500 V gG E33 ETI</a>	<a href="#">LÜLITUSADAPTER 24V/1A/POE</a>
		
	1.49 EUR 1.49 EUR	8.01 EUR 8.01 EUR
Nimivoolutugevus	50 A	...
Sisendite arv	...	1 tk RJ-45
Maksimaalne väljundvool	...	1000 mA
Väljundpinge	...	24 V DC
Nimipinge	250 V DC, 500 V AC	...
Sisendpinge	...	100 V ... 240 V AC
Rakendumise andmed	gG	...
Väljundvõimsus	...	24 W
Kaitsme pesa	E33	...
Kaitsmed	...	—
Tüüp	D	...
Suurus	D3	...
LED-indikaatorid	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• punane LED - toide sees</li> <li>• roheline LED - töös</li> <li>• vilkuv LED - tõrge</li> </ul>
Lahutusvõime	50 kA AC, 8 kA DC	...
Töötemperatuur / suhteline niiskus	...	0 ... 40 °C / 20 ... 80 %
Põhiomadused	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Madal võimsus- ja energiakadu</li> <li>• Väike temperatuuritõus</li> <li>• Sobib suurepäraselt lühisvoolu katkestamiseks</li> <li>• Stabiilsed voolutugevuse/aja omadused ja täielik reageerimine</li> <li>• Täielik koostöö liigvoolukaitsmetega</li> </ul>	...
Korpus	Keraamiline	Plastik
Kaal	0.05 kg	0.1 kg
Mõõtmed	Ø 27 x 50 mm	85 x 47 x 67 mm
Tootja / mark	ETI	...
Garantii	2 aastat	2 aastat