




	AIZMUGURĒJĀ MONTĀŽAS PAMATNE USP-UDMK-T SAULES PANEĻIEM	POE SLĒDZIS AR NEPĀRTRAUKTĀS BAROŠANAS BLOKU IPUPS-5-11-F 5-PORTU ATTE	SWITCH POE XPOE-6-11-OF 5-PORTU ATTE
			
	7.32 EUR 8.86 EUR	176.73 EUR 213.84 EUR	54.76 EUR 66.26 EUR
Izgatavošanas materiāls	Alumīnijs
LAN porti	...	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x RJ45 10/100 Base-T - Uplink, • 5 x RJ45 10/100 Base-T + PoE (802.3af/at) / Passive PoE 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x RJ45 10/100 Base-T - Uplink • 5 x RJ45 10/100 Base-T, PoE 802.3af/at / Passive PoE
Pārvaldība	...	—	—
LED diodes	...	AC, DC, CHARGING (akumulatora uzlāde), PoE	Power, LAN
Pārraidē ātrums	...	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 Mbps : 1 x Uplink ports, • 10 / 100 Mbps : 5 x LAN & PoE ports 	10 / 100 Mbps : 1 LAN ports + 5 LAN & PoE porti
Maksimālā izejas jauda	...	<ul style="list-style-type: none"> • 40 W @ Passive PoE - LAN1 ... LAN4 porti, • 60 W @ Passive PoE - LAN5 ports, • 30 W @ PoE (802.3af/at) - LAN1 ... LAN5 porti 	<ul style="list-style-type: none"> • 40 W @ Passive PoE - 1 ... 4 porti, • 70 W @ Passive PoE - 5 ports, • 30 W @ PoE (802.3af/at) - 1 ... 5 porti
Maksimāla kopējā jauda	...	60 W	<ul style="list-style-type: none"> • 70 W @ Barošana PoE, • 230 W @ Barošana 48V DC
Darba režīms	...	<ul style="list-style-type: none"> • Standarts : 100 m @ 10/100 Mb/s - LAN1 ... LAN6 porti • Long Range : 280 m @ 10 Mb/s - LAN1 ... LAN4 porti ; 100 m @ 10/100 Mb/s - LAN5, LAN6 porti 	<ul style="list-style-type: none"> • Standarts : 100 m @ 10/100 Mb/s - 1 ... 6 porti • Long Range : 280 m @ 10 Mb/s - 1 ... 4 porti ; 100 m @ 10/100 Mb/s - 5, 6 porti

Izvēlētās īpašības	...	<ul style="list-style-type: none"> • Neatkarīgas PoE energoapgādes ieslēgšanas un izslēgšanas iespēja katram portam LAN 1 ... LAN 5 • Modulārā konstrukcija uzlabo pakalpojumu sniegšanu un ļauj ātri un viegli paplašināt sistēmu • Rastra moduļa montāžas sistēma ļauj paplašināt ierīci ar nākamiem moduļiem • Vieta akumulatoram : 12 V / 18 Ah • Akumulatora uzlādes strāva : 1 A / 2 A - (iestata ar JP1 tiltslēgiem) • Akumulators - Aizsardzība pret polaritātes maiņas savienojumu, Aizsardzība pret pilnīgu baterijas izlādi • OC tipa tehniskās izejas signalizē par sprieguma zudumu (OUF) barošanas bloka izejā un 230V (ACF) tīklā • Barošanas bloka termiskā aizsardzība : 130 °C • Pārsprieguma aizsardzība • LAN & PoE porti - Pārsprieguma aizsardzība, Pārspriegums • TAMPER slēdzis, kas norāda par vāka atvēršanu • Aizsardzības klase : IP20 	<ul style="list-style-type: none"> • Enerģijas padeves iespēja, izmantojot Passive PoE caur LAN 5 portu • Ierīču kaskādes veida savienojuma iespēja (energoapgādes pārraide starp ierīcēm, izmantojot Passive PoE un LAN 5 portu) • LAN 5 (PoE IN/OUT) portu iespējams izmantot PoE ierīču energoapgādei, kā arī enerģijas saņemšanai no citām ierīcēm • PoE izejas spriegums ir vienāds ar ieejas spriegumu • Neatkarīgas PoE energoapgādes ieslēgšanas un izslēgšanas iespēja katram portam LAN 1 ... LAN 5
Energoapgādes avots	...	190 ... 260 V AC	<ul style="list-style-type: none"> • 10 ... 56 V DC (spaļu plāksnes) • 10 ... 56 V DC (Passive PoE)
Svars	0.16 kg	2.4 kg	0.05 kg
Īzmērs	96 x 80 x 72 mm	325 x 305 x 100 mm	88 x 68 x 20 mm
Ražotājs / Marka	...	ATTE	ATTE
Garantija	2 gadi	3 gadi	3 gadi