





| | CONNECTOR VOOR LEDSTRIPS AD-TL-6499/Z/T/RGB 10 mm ORNO | SLIMME CONTROLLER VOOR LEDVERLICHTING WLIGHTBOX-V3/BLEBOX Wi-Fi, 12 ... 24 V DC | USB 3.0-HUB Y-3089_30 cm | LUIDSPREKERHOUDER BRATECK-SB-24 |
|-----------------------------------|---|--|---|---|
| |  |  |  |  |
| | 11.22 NOK 13.58 NOK | 379.53 NOK 459.23 NOK | 152.04 NOK 183.97 NOK | 25.33 NOK 30.65 NOK |
| Toepassing | Compatibel met led-verlichting RGB | Compatibel met led-verlichting - ledstrips (RGB/RGBW/RGBCCT/CCT/MONO) 12-24V | ... | ... |
| Breedte van de strip | 10 mm | ... | ... | ... |
| In de verpakking | ... | ... | ... | 2 st. De prijs is per verpakking |
| Draagvermogen | ... | ... | ... | 3.5 kg |
| Nominale spanning | ... | 12 ... 24 V DC | ... | ... |
| Afstand tot het montageoppervlak | ... | ... | ... | 60 mm |
| Maximale totaalbelasting | ... | 360 W | ... | ... |
| Connector | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • 1 x stekker - USB-A • 4 x contact - USB-A • 1 x Voedingscontact - micro USB | ... |
| Verticale helling | ... | ... | ... | ± 20 ° |
| Maximale voedingsspanning | 48 V | ... | ... | ... |
| Kabellengte | ... | ... | 30 cm | ... |
| Horizontale draaiing | ... | ... | ... | ± 70 ° |
| USB-standaard | ... | ... | 3.0 | ... |
| Maximale totaalstroom | ... | 15 A (3 A / Kanaal) | ... | ... |
| Aantal inputs | ... | 1 | ... | ... |
| Aantal outputs | ... | 5 | ... | ... |
| Soort connectors | ... | geschroefde klemmen | ... | ... |
| Draadloze communicatie | ... | Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g | ... | ... |
| Voeding | ... | ... | 5 V DC / 2 A (geen adapter meegeleverd) | ... |
| Toegang vanaf de mobiele telefoon | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Gratis applicatie wBox voor Android • Gratis applicatie wBox voor iOS | ... | ... |

| | | | | |
|-------------------------|------------|---|---|-----------------|
| Belangrijkste kenmerken | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Lokale bediening met fysieke schakelaar, • rooster, • timer, • modus zonsopgang en zonsondergang, • toegang op afstand, • stembesturing, • Het regelen van kleur, kleurtemperatuur, helderheid, effect, verandertijd maakt elk interieurontwerp mogelijk • vooraf gedefinieerde effecten, • wijziging van effecten, • Werkingsmodi : <ul style="list-style-type: none"> - 1 x RGB (kleur) - 1 x RGBW (kleur + wit - besturing helderheid) - 1 x RGBWW / RGBCCCT (kleur + wit - besturing helderheid en kleurtemperatuur) - 1 x RGB (kleur) + 1 x MONO (eenkleurig) - 1 x CCT (wit - besturing helderheid en kleurtemperatuur) - 2 x CCT (wit - besturing helderheid en kleurtemperatuur) - 1 x RGB (kleur) + 1 x CCT (wit - besturing helderheid en kleurtemperatuur) - 5 x MONO (eenkleurig) / halogeenlamp • Ondersteuning van µWiFi-technologie | <ul style="list-style-type: none"> • Solide uitvoering • Mogelijkheid om te gebruiken als lader voor vele apparaten na aansluiting van een externe spanningsbron op de micro USB-poort • LED-indicatie • Kortsluitbeveiliging • Overspanningsbeveiliging | ... |
| Behuizing | ... | Kunststof | ... | ... |
| Dichtheidsklasse | — | IP20 | ... | ... |
| Kleur | Wit | Zwart | ... | ... |
| Werktemperatuur | ... | -20 °C ... 50 °C | ... | ... |
| Gewicht | 0.002 kg | 0.026 kg | 0.050 kg | 0.06 kg |
| Afmetingen | 30 x 20 mm | 43 x 35 x 18 mm | 95 x 31 x 21 mm | 87 x 47 x 60 mm |
| Producent / Merk | ORNO | BleBox | UNITEK | BRATECK |
| Garantie | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar |