



	OBJEKTUMVEZÉRLŐ RENDSZER VEZÉRLŐ SZERVER DS27016B-S2 DMHUA	KAPCSOLODÓBOZ PUK R45
		
	16624.81 EUR 21113.51 EUR	6.22 EUR 7.90 EUR
Kivételések száma	2	2
Standard	TCPIP	
Csatlakozók		2 x RJ-45 csatlakozás
Védelmi osztály		IP67
Támogatott felbontások	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px	
Video csatornák száma	max. 2000	
Video kimenetek	• 3 db. HDMI • 1 db. VGA	
Kábel átmérője		Ø 4 ... Ø 7 mm
Audio bemenetek	1 db. Mikrofon - Jack 3.5 mm csatlakozás	
Rendeltetés		Hermetikus csatlakoztatású két RJ45 Patchcord-nak - Teljesíti a 5e kategória követelményeit
Audio kimenetek	1 db. - Jack 3.5 mm csatlakozás	
Támogatott merevlemez	• 15 x 10 TB SATA III. • Együttműködik a DMHUA ESS széria lemeztömbjeivel	
Felvételek kikeresése és lejátszása	Maximális teljes használható bemenéret : 200 TB A lemezek működhetnek RAID 0/3/6/10 szinteken	
Hálózati interfész	Felvételek kikeresése az esemény ideje és típusa szerint. Lejátszás: előre, hátra, gyorsítás, lassítás Képkockakénti lejátszás funkció ("frame by frame")	
Bitráta	4 x 10/100/1000 Base-T	
Hálózati funkciók	max. 700 Mbps	
Mobil telefon hozzáférés	Teljes támogatás hálózaton keresztül. Távoli felvétel másolás. Beépített web szerver max. 200 on-line felhasználók	
Alapértelmezett IP cím	✓	
Alapértelmezett felhasználónév / jelszó	192.168.1.108	
www hozzáférési portok	admin / - Az adminisztrátor jelszavát ajánlott az első használatkor beállítani	
PC applikáción keresztüli hozzáférési portok	80, 37777	
Riasztó bemenetek / kimenetek	37777	
PTZ vezérlés	4 / 2	
RS-485	Speed Dome IP kamerák, RS-485	
RS-232	✓	
Mozgásérzékelés	✓	
Intelligens videóelemzés	✓	
Egér támogatás	✓	
ANPR	max. 64 kamerák	
Arcfelismerés	max. 64 kamerák	


DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel: +48 61 864 69 60 / GSM: +48 607 60 11 66 / Fax: +48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Hétfő-Péntek: 8.00-19.00 / Szombat: 8.00-14.00

	<ul style="list-style-type: none"> • A DAHUA felvevőkkel együttműködve • IP Dahu kamerák támogatása • Együttműködés a POS (Point of Sale) terminálokkal - max. 64 eszköz • Együttműködik a DAHUA beépítendő rendszerekkel - max. 256 ajtó kezelése • Együttműködik a DAHUA IP videó kaputelefonokkal <ul style="list-style-type: none"> - Hanghívások a VTH széria belső panelre és a rendszer vezérlő központja között - Video hívások a VTO széria kaputelefonjai és a rendszer vezérlő központja között - Működés SIP szerverként <ul style="list-style-type: none"> - Csoportos kapcsolat a VTH belső panelre és SIP protokollnak megfelelő eszközökkel - Video hívás átirányítási műveletek • Együttműködő eszközök automatikus keresése a helyi hálózaton • Támogatja az ANPR járműazonosító és arcfelismerő funkciókkal rendelkező eszközöket • Szonarszenvelő sebességmérés (néhány ANPR kamera alkalmazását igényli az útszakaszon) • Személy helymeghatározás arcfelismerő funkció alapján • Beépítendő rendszer központi vezérlése : <ul style="list-style-type: none"> - Felhasználók hozzáadása, törlése és szerkesztése - Egyes felhasználók és felhasználó csoportok engedélyinek módosítása - Egyes övezetek hozzájárulásainak módosítása - Egyes ajtók állapotának monitorozása - Központi adatbázis vezérlés, adatbázis frissítése és megosztása a rendszer összes eszköze között - Egyaránt vonatkozik klasszikus beépítendő rendszer felhasználói adatbázisra, valamint szonarszenvelő arc- és jármű adatbázisra • Alkalmazás ellenőrzés fejlett funkciói : <ul style="list-style-type: none"> - Anti-passback - Távoli ajtónyitás - Ajtó nyitva hagyása az első belépés után - Ajtó nyitása 	
Kiválasztott funkciók	<ul style="list-style-type: none"> - Távoli hozzáférés ellenőrzés • Együttműködik az MNVR mobil rögzítővel - Mobil rögzítők felvételének archiválása a helyi Wi-Fi hálózat segítségével - Mobil rögzítővel rendelkező jármű útvonalának archiválása - Valós idejű hozzáférés a mobil rögzítő által felvett képhez (a rögzítőnek rendelkeznie kell internet kapcsolattal, valamint illusztrált IP címmel) • Emap funkció - rendszer elemek helyzetének megjelölésének lehetősége az objektum térképén : <ul style="list-style-type: none"> - Google Maps használata - A riasztás beindítása után jelölve lesz a térképen riasztást beindító elem - Hozzáférés a kamera előnézeti képekhez, valamint az archív felvételekhez térkép szintről - A kamera látómezője bejelölhető a térképen - Lehetőség az arcfelismerés funkció alapján adott személy által megített útvonal hozzávetőleges meghatározására - Arcfelismerés funkció támogató eszközök (szükségesek) - Lehetőség az ANPR szonarszenvelő alapján a megített útvonal hozzávetőleges meghatározására (a funkciók támogató kamerák szükségesek) • Együttműködik a monitor falal • Együttműködik az NKB széria vezérlővel • Riasztárendszerrel integrált : <ul style="list-style-type: none"> - Szerveren rögzített események jelzése a riasztó kimeneteken - Rendszer elcsúszás ütemezésének meghatározása - Művelet indítása a riasztópontból beérkező jel után - Információ küldés a beindított riasztóról a kiválasztott felhasználóknak • Intelligens videóelemzés : <ul style="list-style-type: none"> - Objektumok intelligens követése, személyek számlálása, hőképek - Kisziklódás kapcsolás lehetősége - max. 5 szint, max. 20 eszköz • Redundáns működés lehetősége 	



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel.: +48 61 864 69 60 / GSM: +48 607 60 11 66 / Fax: +48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Hétfő-Péntek: 8.00-19.00 / Szombat: 8.00-14.00

Fajlítás	100 ... 240 V AC	
Súly	18.1 kg	0.04 kg
Méret	445 x 522 x 133 mm - RACK 19" 3U	109 x 30 x 30 mm
Támogatott nyelvek	angol	
Származási ország	Kína	
Gyártó / Márka	DAHUA	
Garancia	5 év	2 év



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel: +48 61 864 69 60 / GSM: +48 607 60 11 66 / Fax: +48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Hétfő-Péntek: 8.00-19.00 / Szombat: 8.00-14.00