



	IP-KAMERA IPC2124LE-ADF28KMC-WL ColorHunter - 4 Mpx 2.8 mm UNIVIEW	AHD MOBIL DVR- REGISTRATOR ATE-D0801- T2 8 KANALER AUTONE
		
	143.00 GBP 143.00 GBP	347.71 GBP 347.71 GBP
Standard	TCP/IP	AHD
Omvandlare	1/3 " Progressive Scan CMOS	...
Matris dimension	4 Mpx	...
Videotingångar	...	8 st. M12, 4-pin plugg, A kod - på kabel
Videoutgångar	...	1 st. CINCH - CVBS , 1 st. VGA , 1 st. HDMI
Audioingångar	...	8 st. - Ljud från kameror
Audioutgångar	...	1 st. CINCH
Upplösning	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p	...
Objektiv	2.8 mm	...
Vidvinkel	• 113 ° (tillverkarens data) • 97 ° (våra tester)	...
IR-belysning räckvidd	30 m	...
Räckvidd av belysning med vitt ljus (LED)	30 m	...
Signal-brusförhållande (S/N)	> 52 dB	...
Videospelningarnas upplösning	...	960 x 1080 @ 25 bilder/sek , 1280 x 720 @ 25 bilder/sek , 720 x 576 @ 25 bilder/sek
RS-485-gränssnitt	—	...
Minneskortets maximala kapacitet	...	2 x 256 GB SD/SDHC
Minneskort uttag	Stöd för Micro SD-kort upp till 128GB (möjlig lokal lagring)	...
Hårddiskar som används	...	1 st. 2.5 " - 2 TB SATA
Bild komprimeringsmetod	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG	H.264
Antal komprimeringsnivåer	...	7
GPS	...	—
Wi-Fi	...	—
3G/4G	...	—

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Måndag-fredag: 8.00-19.00/lördag: 8.00-14.00

G-Sensor	...	✓
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Inbyggd mikrofon • Inbyggd högtalare • Ljuddetektion • Tvåriktad audio stöd 	...
SIM-uttag	...	—
RS-485	...	✓
Huvudström överföringshastighet	25 bilder/sek @ 4 Mpx	...
RS-232	...	—
Larmingångar/utgångar	—	8 / 1
Nätverksgränssnitt	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Drifttemperatur	...	-20 °C ... 70 °C
Nätverksprotokoll	IPv4/IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, IEEE 802.1x, SNMP, SSL / TLS	...
WEB Server	Inbyggd	...
Max antal användare online	32	...
ONVIF	✓	...
Tillgång från mobilen	Tillgång via datamoln (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: En gratis app EZView • iOS (iPhone): En gratis app EZView 	...
Förvald IP-adress	DHCP eller 192.168.1.13	...
Standard login / adminlösenord	admin / 123456	...
Tillgångsportar via webbläsare	80, 554	...
Tillgångsportar via app för PC	Port: 80 eller via datamoln - PC: En gratis app EZStation	...
Tillgångsport via mobil app	80	...
ONVIF-port	80	...
RTSP URL	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Huvudflöde rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Hjälplöde	...

Utvalda funktioner	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB-Bred område av belysningsdynamik • 2D-DNR, 3D-DNR - Digital brusreducering i bild • F-DNR (Defog) - Brusreducering orsakad av regn- eller snöfall • ROI - förbättring av kvaliteten av utvalda bilddelar • ANR - inspelning av bild vid ingen uppkoppling med inspelare (fel på nätverk) och senare synkronisering • Stöd för NAS - Network Attached Storage • Korridorläge - användbart för övervakning av korridorer, ingångsportar och smala rum • BLC/HLC - kompensering av bakgrundljus / starkt ljus • Möjlighet att ändra upplösning, kvalitet och genomströmning • Mirror - Bildens spegelbild • Privatzoner - max 4 • Rörelsedetektering med igenkänning av silhuetter av människor och fordon • Sharpness - Bildkanternas skärpning • Smart bildanalys : intrång, linjepassering (mänsklig siluett) 	<ul style="list-style-type: none"> • Strömförsörjning av kameror med 12V DC-spänning direkt från registratorn. • Automatisk inspelning efter aktivering • Uppdatering av mjukvara via USB / SD-port
Strömförsörjning	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 750 mA 	8 V ... 36 V DC
Effektförbrukning	≤ 9 W	...
Hölje	Compact, Metall + Plast	...
Färg	Vit	...
Täthetsklass	IP67	...
Vandalsäker	—	...
Drifttemperatur	-30 °C ... 60 °C	...
Vikt	0.41 kg	1.03 kg
Dimension	191 75 x 74 mm	183 x 149 x 59 mm
Språk som används	polska, engelska, tjeckiska, spanska, holländska, franska, tyska, portugisiska, slovakiska, ungerska, italienska	...
Tillverkare/Varumärke	UNIVIEW	AUTONE
Garanti	3 år	2 år