

	BLINDAGEM PARA FICHA RJ-45 RJ45VP3Y*P100	ANEL DE RETENÇÃO EM POSTES DS-1275ZLSUS Hikvision	BLINDAGEM INTERNA PARA FICHA RJ-45 RJ450VP G4N	PISTOLA DE COLAR MCE-432	COMUTADOR POR TIPO SFI008P 8 PORTAS TP-LINK	TESTADOR DE DETECTOR DE MONÓXIDO DE CARBONO DG-TEST-2 SATEL	SUPORTE PARA TELEVISOR OU MONITOR BRATECK-KI-22-22F	ALICATE PARA DESCARNAR HT352	CONECTOR F46-5-CFS	CONECTOR COM JUNTA ELÁSTICA F7-2*P10
	3.33 CHF 4.10 CHF	53.69 CHF 66.04 CHF	0.04 CHF 0.05 CHF	4.67 CHF 5.90 CHF	53.95 CHF 66.36 CHF	20.16 CHF 24.80 CHF	8.58 CHF 10.55 CHF	9.69 CHF 11.92 CHF	0.33 CHF 0.41 CHF	1.72 CHF 2.13 CHF
Adequado para as câmaras	...	Hikvision	...	40 W
Potência	5 un.
Incluído
Tempo de aquecimento	3 ... 5 minutos
Portas LAN	100 un. O preço indicado é por uma embalagem	8 x RJ45 (4 PoE)	10 un. O preço indicado é por uma embalagem
Incluído na embalagem
Faixa de diâmetro do poste	...	Ø 67 ... Ø 127 mm
Eficiência da cola	15 ... 20 g/min
Padrão de montagem	VESA : 50, 75, 100, 200 x 100, 200
Tipo de conector	F* Conector recto	F* Conector recto
Dimensões dos bastões de cola	Ø 11 x 150 mm
Fixação dos elementos do conector	Aparafusamento	Aparafusamento
Tamanho do ecrã em polegadas	23" ... 42"
Fixação do ecrã	Aparafusamento	Aparafusamento
Capacidade de carga	35 kg
Fixação do fio	---	---
Distância desde a superfície de montagem	19.5 mm
Uso destinado	Blindagem para ficha modular RJ-45	...	Blindagem interna para ficha modular RJ-45	Cabo coaxial	Cabo coaxial
Gestão	---
Cor	Amarelo	Branco	Verde	Preto
Diâmetro do cabo	max. 6.5 mm	max. 7.2
Inclinação vertical	---
SAP Code	...	302701533
Impedância	75 Ω	75 Ω
Material	Borracha	Aço inoxidável	Plástico	PET	Metal	Metal
Rotação horizontal	---
Indicadores LED	Power, Link/Act, PoE	...	---
Rotação no plano do ecrã	---
Aplicação	Detectores de monóxido de carbono (CO)	...	Cabo RG59, Cabo RG6, Cabo RG-7, Cabo RG-11, Cabo telefónico 4P / 6P / 8P
Características escolhidas	• 2 inclui os bastões - Ø 11 x 100 mm / Cor : Transparente • Inclui o suporte de metal • Botão ON/OFF • Ligeira e fácil de usar	• Lâminas ajustáveis • Ferramenta de alta durabilidade, feita com materiais de alta qualidade	• Ampla faixa de frequências • Resistência à corrosão	• Ampla faixa de frequências • Resistência à corrosão • Junta elástica
Velocidade de transmissão	• Ethernet - 10 Mbps Half Duplex, 20 Mbps Full Duplex • Fast Ethernet - 100 Mbps Half Duplex, 200 Mbps Full Duplex
Potência máxima de saída	15.4 W / porta PoE
Potência total máxima	53 W
Tabela de endereços MAC	lk
Certificados	POC Class B, CE
Alimentação	220 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	48 V DC / 1.25 A (fonte de alimentação incluída)
Peso	1.5 kg	0.0005 kg	0.17 kg	0.8 kg	0.001 kg	0.422 kg	0.14 kg	0.005 kg	0.005 kg	
Dimensões	127 x 250 x 46 mm	20.3 x 11.7 x 7.9 mm	• 163 x 143 x 30 mm • 1 m (comprimento do cabo)	171 x 98 x 27 mm	Ø 12 x 55 mm	265 x 222 x 19.5 mm	192 x 45 x 33 mm	Ø 11 mm x 20 mm	Ø 12 mm x 18 mm	
Fabricante / Marca	...	Hikvision	TP-LINK	SATEL	BRATECK
Garantia	2 anos	3 anos	2 anos	2 anos	3 anos	2 anos	2 anos	2 anos	2 anos	2 anos

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Segunda a sexta: 8.00-19.00 / Sábado: 8.00-14.00