





	VADS USB-WG/1.5M 1.5 m	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP REJESTRATORS DS-7204HOHI-K1/P 4 KANALI Hikvision	KAMERAS GRIESTU KRONŠTEINS DS-1271ZJ-135 Hikvision	IZOPROPONOLS CLEANSER-IPA/100 PUDELE 100 ml
				
	0.87 EUR 1.05 EUR	184.62 EUR 223.39 EUR	58.11 EUR 70.31 EUR	2.75 EUR 3.33 EUR
Iepakojums	Pudele 100 ml
Stiprinājuma diametrs	Ø 135 mm	...
Piemērots kamerām	Hikvision	...
Standarts	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, TCP/IP
Kabelis	USB - A Spraudnis / USB - A Ligzda
Materiāls	Alumīnijs	...
Vada garums	1.5 m
Standarts USB	2.0
Attālums no montāžas virsmas	547 mm	...
Izvēlētās īpašības	<ul style="list-style-type: none"> • Rūpīgi izstrādāta konstrukcija • Ļoti elastīgs
Video ieejas	...	4 gab. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
Video izejas	...	1 gab. HDMI 1 gab. VGA 1 gab. BNC - CVBS
Audio ieeja	...	1 gab. CINCH
Audio izeja	...	1 gab. CINCH
Attēla kompresijas metode	...	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+
Kompresijas līmeņu skaits	...	6
Ierakstītā attēla izšķirtspēja	...	<ul style="list-style-type: none"> • HD-TVI : 3.0 Mpx - 1920 x 1536, Kanāls 1 , • AHD / HD-CVI / HD-TVI : 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , • CVBS : 960H - 960 x 576 , D1 - 704 x 576 , • IP : max. 6 Mpx - 3072 x 2048
Ierakstīšanas ātruma regulāciju	...	6 Mpx IP @ 1 ... 25 kadru nomaiņas ātrums 4M-N @ 1 ... 15 kadru nomaiņas ātrums 3 Mpx @ 1 ... 15 kadru nomaiņas ātrums 1080p @ 1 ... 15 kadru nomaiņas ātrums 1080N @ 1 ... 25 kadru nomaiņas ātrums 720p @ 1 ... 25 kadru nomaiņas ātrums 960H @ 1 ... 25 kadru nomaiņas ātrums katram no kanāliem
Darba režīms	...	Firmware V3.5.37 build 180801 • 4 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / PAL / IP + 2 x IP
Ierakstīšanas režīmi	...	Manuāla, kustības noteikšana, grafiks
Atbalstītie cietie diski	...	1 x 10 TB SATA
Rezerves uz ārējiem informācijas nesējiem	...	Rezerves pārkopēšana USB (pendrive, ārējo disku)
Ierakstu meklēšana un atskaņošana	...	Ierakstu meklēšana laika līnijā vai failu sarakstā: atskaņošana uz priekšu, atpakaļ, lēnāk. Vienlaicīgi atskaņo maks. 4 videokameras
Tikla interfeiss	...	1 x RJ-45 - 10/100 Base-TX
Bitu pārraide	...	32 ... 6144 kbps
Tikla funkcijas	...	Komercklienta programmatūra un IE pārlūkprogramma: pārraide live, ierakstu atskaņošana un arhivēšana, daļēja digitālā video ierakstītāja parametru konfigurācija
Tikla protokoli	...	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pirmdiena - Piekdiena: 8.00-19.00 / Sestdiena: 8.00-14.00

Piekļuve mobilajam telefonam	...	Ports: 8000 vai piekļuve caur mākonī Android: Bezmaksas aplikācija iVMS-4500 iOS (iPhone): Bezmaksas aplikācija iVMS-4500
Default adrese IP	...	DHCP vai 192.168.1.64
Noklusēts lietotājsvārds / administratora parole	...	admin / -
Pārlūka piekļuves porti	...	80
Piekļuves porti, izmantojot PC aplikāciju	...	554 RTSP, 8000
Piekļuves porti, izmantojot mobilo aplikāciju	...	8000
ONVIF ports	...	80
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> • rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no01/ - Galvenā plūsma • rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no02/ - Blakus plūsma
Avārijsignalizācijas ieejas / izejas	...	—
PTZ galviņu rotācijas kontrole	...	RS-485 PELCO-D/P Vadība saderīga ar coax HD-TVI Hikvision
Kustības atklāšana	...	Ekrāna sadale : 22 x 18 kustības zonās
Peles apkalpe	...	✓
Komplektā IR tālvadības pults	...	✓
Izvēlētās funkcijas	...	<ul style="list-style-type: none"> • Inteliģenta attēla analīze : ielaušanās, līnijas šķērsošana • Ierīcē izmantotā PoC (Power over Coaxial) tehnoloģija ļauj pa tiešo no registratora apgādāt ar standartu savietojamās kameras, izmantojot koaksiālo kabeli bez nepieciešamības izmantot papildu kabelus vai barošanas avotus
Energoapgādes avots	...	<ul style="list-style-type: none"> • 48 V DC / 1.36 A (komplektā strāvas adapteris) • PoC (Power over Coaxial) atbalsts
Krāsa	...	Melns	Balts	...
Svars	0.045 kg	1.25 kg	1.27 kg	0.09 kg
Izmērs	...	315 x 250 x 47 mm	Ø 151 x 543 mm	Ø 50 x 105 mm
Valodu izvēle	...	angļu, bulgāru, horvātu, čehu, dāņu, igauņu, grieķu, spāņu, nīderlandiešu, vācu, norvēģu, poļu, portugāļu, krievu, rumāņu, serbu, slovāku, slovēņu, zviedru, turku, ungāru, itāļu
Ražotājs / Marka	...	Hikvision	Hikvision	...
SAP Code	...	300219693	302700314	...
Garantija	2 gadi	3 gadi	3 gadi	...



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pirmdienā - Piekdienā: 8.00-19.00 / Sestdienā: 8.00-14.00