







	<a href="#">MONITORIDE LAUAKINNITUS AX-PIXEL-TWIN RED EAGLE</a>	<a href="#">RFID LÄHIDISTANTSKAART FM11RF08-M1 13.56 MHz S50 Hikvision</a>	<a href="#">VIDEOGA JUHTMETA UKSEKELL ATLO-DBC2-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart</a>	<a href="#">TV VÕI MONITORI KINNITUS AX-SATURN RED EAGLE</a>	<a href="#">LAIENDI ETHERNET+PoE ETH-ETH500-SET ATTE</a>	<a href="#">IP-DEKOODER NV20905DH-4I-4K - 12 Mpx. 4K</a>
						
	97.92 PLN 97.92 PLN	7.50 PLN 7.50 PLN	183.79 PLN 183.79 PLN	91.57 PLN 91.57 PLN	249.00 PLN 249.00 PLN	17275.00 PLN 17275.00 PLN
Standard	...	13.56 MHz S50	...	...	...	...
Sensor	...	...	Progressive Scan CMOS - 2 Mpx	...	...	...
Ühilduvus	...	ISO/IEC 14443A	...	...	...	...
Võimalus programmeerida seerianumber (ID)	...	—	...	...	...	...
LAN-pordid	...	...	...	...	2 x RJ45 10/100 Base-T + Passive PoE	...
Resolutsioon	...	...	1920 x 1080 px - 1080p	...	...	...
Võime salvestada sisemällu	...	✓	...	...	...	...
Lääts	...	...	2.5 mm	...	...	...
Trükitud seerianumber	...	—	...	...	...	...
Vaatenurk	...	...	135 °	...	...	...
LED-dioidid	...	...	...	...	LAN, PoE, 10Mb	...
UTP edastuskaugus	...	...	...	...	< 800 m (max)	...
Kinnitusstandard	VESA 75, 100	...	...	VESA 75, 100, 200, 200 x 100, 300, 400 x 200, 400	...	...
Infrapunavalgusti	...	...	10 m	...	...	...
Edastuskiirus	...	...	...	...	10 / 100 Mbps : 2 LAN & PoE-pordid	...
Ekraani suuruste vahemik	13 " ... 27 "	...	...	23 " ... 56 "	...	...
LED-valgusti	...	...	—	...	...	...
Kandevõime	2 x 8 kg	...	...	45 kg	...	...
Traadita edastuskaugus	...	...	Kaugust piirab ainult Wi-Fi võrgu ulatus	...	...	...
Wi-Fi-standard	...	...	2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n	...	...	...
Kaugus kinnituspinnast	...	...	...	81 ... 360 mm	...	...
Mobiiltelefonide tugi	...	...	Tasuta rakendus <a href="#">Tuya Smart</a> Android-ile Tasuta rakendus <a href="#">Tuya Smart</a> iOS-ile	...	...	...
Kalde reguleerimine	-60 ° ... 60 °	...	...	-12 ° ... 12 °	...	...
Kujutise pakkimisviis	...	...	H.264 / JPEG	...	...	...
SAP Code	...	303700155	...	...	...	...
Horisontaalne pööramine	360 °	...	...	-90 ° ... 90 °	...	...
Maksimaalne väljundvõimsus	...	...	...	...	< 250 m - 100 Mbps - 50 W < 500 m - 100 Mbps - 25 W < 800 m - 10 Mbps - 15 W	...
Ekraanitasandi pööramine	360 °	...	...	—	...	...
Maks. koguvõimsus	...	...	...	...	50 W	...
Toetatavad resolutsioonid	...	...	...	...	...	9 Kanalid @ 4000 x 3000 px - 12 Mpx , 9 Kanalid @ 3840 x 2160 px - 4K , 36 Kanalid @ 1920 x 1080 - 1080p , 81 Kanalid @ 1280 x 720 - 720p , 144 Kanalid @ 704 x 576 - D1
Toetatav ekraanide arv	...	...	...	...	...	9 tk
Videoisendid	...	...	...	...	...	• 2 x HDMI 4K • 2 x DVI
Põhiomadused	...	Ulatus : ~ 10 cm ,	...	...	• Saab toite lülitiist (PoE 802.3at/af, Passive PoE) ja kruviliitmete kaudu. • Võimalik ühendada jadamis • Seade toimib LAN võrgu ja PoE toite ekstenderina • PoE väljundpinge on võrdne sisendpingega	...
Videoväljundid	...	...	...	...	...	9 x HDMI
Heliväljundid	...	...	...	...	...	HDMI

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
E-R: 8.00-19.00 / Laupäev: 8.00-14.00

Võrguliides	...	...	2.4 GHz Wi-Fi	...	...	2 x RJ45 10/100/1000 Base-T
Vaikimisi määratud IP-aadress	...	...	...	...	...	192.168.1.108
Administraatori konto vaikenimetus- ja parool	...	...	...	...	...	admin / -
Jadapordid	...	...	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 tk RS-232 @ RJ45</li> <li>• 1 tk RS-232 @ D-Sub</li> <li>• 1 tk RS-485</li> </ul>
Häiresisendid/-väljundid	...	...	...	...	...	4 / 4
Voolutarve	...	...	...	...	1.35 W	≤ 70 W
Töötemperatuur	...	...	...	...	...	-10 °C ... 55 °C
Tootja / mark	RED EAGLE	Hikvision	...	RED EAGLE	ATTE	DAHUA
Põhiomadused	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuni 128GB suuruse Micro SD kaardi tugi (võimalik kohalik salvestamine),</li> <li>• Liikumistuvastus - PIR-detektor - Anduri tööulatus 5 m,</li> <li>• ICR - liigutatav infrapunafilter</li> <li>• Autom. valge tasakaal</li> <li>• AGC - automaatne võimenduse juhtimine</li> <li>• BLC - taustvalguse kompenseerimine,</li> <li>• Sisseehitatud mikrofon,</li> <li>• Sisseehitatud kõlar,</li> <li>• Kahesuunaline kommunikatsioon,</li> <li>• Müra ja kaja vähendamine</li> <li>• Täielik võrgutugi : WiFi,</li> <li>• Võimalik töötada pilvel - te ei pea porte ümber suunama,</li> <li>• Sõnusuhtlus Video PUSH teel</li> <li>• Madal voolutarve</li> <li>• Tööagedus - Juhtmeta uksekell : 433 MHz</li> </ul>	...	...	...
Kinnitus	...	...	Pind	...	...	...
Toitevarustus	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 x 18650-aku 3.7 V / 2600 mAh (ei sisaldu komplektis)</li> <li>• 5 V DC - Laadimine micro USB-pordi abil (kaabel komplektis)</li> </ul>	...	44 ... 58 V DC - Passive PoE 12 ... 58 V DC - kruvipistikud	230 V AC
Korpus	...	...	Plastik	...	...	...
Värv	Must	...	Valge / Must	Must	...	...
Kaitsme klass	...	...	IP44	...	...	...
Kaal	2.99 kg	0.006 kg	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.14 kg - Videoga juhtmeta uksekell</li> <li>• 0.06 kg - kate</li> </ul>	4.02 kg	0.05 kg	4.70 kg
Mõõtmed	805 x 518 x 100 mm	86 x 54 x 0.9 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 150 x 75 x 36 mm - Videoga juhtmeta uksekell</li> <li>• 162 x 82 x 47 mm - kate</li> </ul>	433 x 150 x (81 ... 360) mm	73 x 52 x 20 mm (üksik element)	440 x 415 x 76 mm - 1.5 U
Garantii	2 aastat	2 aastat	2 aastat	2 aastat	3 aastat	3 aastat