



	<a href="#">ROUTER ARCHER-AX10 Wi-Fi 6 2.4 GHz, 5 GHz 1201 Mbps + 300 Mbps TP-LINK</a>	<a href="#">ENRUTADOR MÓVIL, MODEM 4G LTE TL-M7000 Wi-Fi 300Mb/s TP-LINK</a>
		
	50.54 GBP 61.15 GBP	60.08 GBP 72.70 GBP
Rango de frecuencia	2.4 GHz, 5 GHz	2.4 GHz
Tipo de antena	4 x Antena omnidireccional	1 x WiFi - Antena interior , 1 x 4G LTE - Antena interior
Estándares	IEEE 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz IEEE 802.11ax/ac/n/a @ 5 GHz	IEEE 802.11 b/g/n, 4G LTE, 3G HSPA+/HSPA/UMTS
Velocidad de transmisión	1201 Mbps + 300 Mbps	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LTE : 150 / 50 Mbps,</li> <li>• 11n : 300 Mbps,</li> <li>• 11g : 54 Mbps,</li> <li>• 11b : 11 Mbps</li> </ul>
Indicadores LED	Power, 2.4 GHz WLAN, 5 GHz WLAN, INTERNET, LAN, USB	...
Tipo de red	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4G : FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20 - 2100 / 1800 / 850 / 2600 / 900 / 800 MHz</li> <li>• 4G : TDD-LTE B38/B40/B41 - 2600 / 2300 / 2500 MHz</li> <li>• 3G : HSPA+/HSPA/UMTS B1/B5/B8 - 2100 / 850 / 900 MHz</li> </ul>
Puertos LAN	1 x 10/100/1000 Mbps - Uplink 4 x 10/100/1000 Mbps - LAN	—
Puertos	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x micro USB - Carga de la batería</li> <li>• 1 x Puerto SIM</li> </ul>

Sensibilidad del receptor	<p>2.4 GHz :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 11g 6M : -91 dBm</li> <li>• 11g 54M : -74 dBm</li> <li>• 11n HT20 MCS0 : -90 dBm</li> <li>• 11n HT20 MCS7 : -73 dBm</li> <li>• 11n HT40 MCS0 : -88 dBm</li> <li>• 11n HT40 MCS7 : -70 dBm</li> </ul> <p>5 GHz :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 11a 6M : -97 dBm</li> <li>• 11a 54M : -79 dBm</li> <li>• 11ac VHT20 MCS0 : -96 dBm</li> <li>• 11ac VHT20 MCS11 : -66 dBm</li> <li>• 11ac VHT40 MCS0 : -94 dBm</li> <li>• 11ac VHT40 MCS11 : -63 dBm</li> <li>• 11ac VHT80 MCS0 : -91 dBm</li> <li>• 11ac VHT80 MCS11 : -60 dBm</li> <li>• 11ax HE20 MCS0 : -95 dBm</li> <li>• 11ax HE20 MCS11 : -63 dBm</li> <li>• 11ax HE40 MCS0 : -92 dBm</li> <li>• 11ax HE40 MCS11 : -60 dBm</li> <li>• 11ax HE80 MCS0 : -89 dBm</li> <li>• 11ax HE80 MCS11 : -58 dBm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 11b 11 Mbps : -87.5 dBm</li> <li>• 11g 54 Mbps : -74 dBm</li> <li>• 11n HT20 MCS7 : -70 dBm</li> <li>• 11n HT40 MCS7 : -68 dBm</li> </ul>
DDNS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No-IP</li> <li>• DynDNS</li> <li>• TP-LINK</li> </ul>	...
Servidor DHCP	✓	...
Actualización del firmware	✓	...
Protecciones	WPA-PSK/WPA2-PSK Protección contra ataques DoS, firewall SPI, filtrado de dominios, direcciones IP y MAC, asociación entre las direcciones IP y MAC	...
Interfaz de gestión	Navegador web, TP-LINK Tether	...
Potencia del transmisor	< 20 dBm @ 2.4 GHz < 23 dBm @ 5 GHz	< 20 dBm
Alimentación	12 V DC / 1 A (fuente de alimentación incluida)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2000 mAh Batería</li> <li>• 5 V DC / 1 A Carga a través del puerto USB</li> </ul>

Algunas características	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Firewall</li> <li>• Filtrado de acceso a Internet</li> <li>• Routing estático / dinámico</li> <li>• Conmutador de 4 puertos incorporado</li> <li>• Estadísticas de la transmisión inalámbrica</li> <li>• La función WPS permite establecer fácilmente una conexión cifrada</li> <li>• QoS</li> <li>• WMM (Wi-Fi Multimedia)</li> <li>• Control de throughput</li> <li>• Control de acceso</li> <li>• Gestión remota</li> <li>• DMZ</li> <li>• control parental</li> <li>• Red para invitados - una red separada y segura para los invitados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Botón ON/OFF</li> <li>• Botón RESET</li> <li>• Indicadores LED : WiFi, INTERNET, Batería</li> <li>• Encriptación de la transmisión : WPA-PSK/WPA2-PSK</li> <li>• filtrado de direcciones MAC</li> <li>• SSID oculto</li> <li>• servidor DHCP</li> <li>• lista de clientes DHCP</li> <li>• Número máximo de dispositivos soportados : 10</li> <li>• Duración de la batería max. 8 h</li> <li>• Gestión remota - aplicación tpMiFi</li> <li>• Requisitos del sistema : Windows XP/Vista/7/8/10, Mac OS, Android, iOS (iPhone, iPad), Windows Phone</li> </ul>
Temperatura de funcionamiento	0 °C ... 40 °C	0 °C ... 35 °C
Humedad relativa del ambiente admisible	10 % ... 90 % (sin condensación)	10 % ... 90 % (sin condensación)
Peso	0.44 kg	0.09 kg
Dimensiones	261 x 126 x 37 mm	94 x 57 x 20 mm
Fabricante / Marca	TP-LINK	TP-LINK
Garantía	3 años	2 años