





	<u>DISTRIBUITOR DE ALIMENTARE LZ-16/POL/R</u>	<u>MONITOR DE ENERGIE ELECTRICĂ MEW-01/ANT-1F MONOFAZAT ZAMEL</u>	<u>MUFĂ TATĂ F/6.5*P10</u>	<u>CAMERĂ AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HFW1500D-0360B-S2 - 5 Mpx 3.6 mm DAHUA</u>
				
	500.83 CZK 595.99 CZK	4669.44 CZK 5556.63 CZK	44.59 CZK 53.06 CZK	2342.45 CZK 2787.52 CZK
Ieșiri alimentare	16 (2 x câte 8 ieșiri)
Compatibil cu	...	SUPLA
Intrări alimentare	2 (câte unul pentru fiecare distribuitor cu 8 ieșiri)
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Tensiunea maximă de alimentare	24 V DC (de obicei 12V)
Tip echipament	...	Monitor de energie electrică, Monofazat
Setul conține	10 buc. Preț pentru un set	...
Senzor	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Curent maxim	5 A (per submodul)
Dimensiune senzor	5 Mpx
Curentul maxim per ieșire	0.75 A
Conector	"F" Conector drept	...
Comunicație wireless	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
Fixare pe cablu	Înșurubare	...
Fixare ecranare	Înșurubare	...
Tip protecție	16 x 0.75 A - Siguranță polimerică
Fixare pe conductor	—	...
Utilizare	Cablu coaxial	...
Tensiune nominală	...	230 V / 400 V AC, 50 / 60 Hz
Diametru cablu	max. 6.5 ± 0.05 mm	...
Tip conectori alimentare	Intrare : Reglete Ieșire : Reglete
Toleranță variație tensiunii	...	-20 % ... 15 %
Impedanță	75 Ω	...
Material	Metal	...
Unitatea de măsură	...	kWh
Umiditatea relativă permisă	< 95 %
Metoda de măsurare	...	Măsurare semidirectă prin intermediul transformatorului de curent . - 1 buc. în set
Tip carcasă	Plăcuță PCB

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Luni - Vineri: 8.00 -19.00 / Sâmbăta: 8.00-14.00

Curent	...	100 A - Curent max.
Rezoluție	2880 x 1620 - 5 Mpx - numai HD-CVI : Formatul imaginii 16 : 9 , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p - numai HD-CVI 960 x 576 - 960H
Obiectiv	3.6 mm
Ecran LCD	...	—
Porturi RS-485	...	—
Tip conectori	...	șuruburi max. 2.5 mm ²
Acces de pe telefonul mobil	...	Aplicație gratuită SUPLA pentru Android Aplicație gratuită SUPLA pentru iOS
Deschidere	<ul style="list-style-type: none"> • 92 ° (conform producătorului) • 90 ° @ HD-CVI (testele noastre) • 76 ° @ AHD / HD-TVI (testele noastre)
Raza de acțiune a iluminării IR	80 m
Reglare a puterii iluminării IR	Automat
Ieșire video	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Meniu OSD	✓
Parametrii măsurați	...	<ul style="list-style-type: none"> • frecvență • Tensiune • Curent • Puterea nominală • Putere pasivă • Puterea aparentă • Factor de putere • Unghiul de fază • Puterea activă consumată • Puterea activă returnată • Puterea pasivă consumată • Puterea pasivă returnată



Funcții cheie	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR- O varietate de dinamică a iluminării • 2D-DNR - Reducerea digitală a interferențelor din imagine • BLC/HLC - compensarea luminii de fundal / a luminii puternice • Mod de lucru zi/noapte • ICR - Filtru IR acționat mecanic • Sharpness - accentuare a conturilor imaginii • AGC - Reglarea automată a amplificării • Zone de intimitate - max. 8 • Mirror - Imagine în oglindă • Balans automat de alb
Caracteristici principale	...	<ul style="list-style-type: none"> • Controlare din browser web • Export de date în formatele "*.csv", "*.ods", "*.xlsx", "*.html" • Conlucrare cu sistemele Home Assistant, Grafana, Zabbix, Power BI}. • Conformitatea cu protocolul MQTT • Monitor bidirecțional • Monitorizarea vârfurilor de tensiune • Afișaj LED • Posibilitatea de programare manuală a scenariilor prin intermediul API încorporat. • Posibilitate de integrare cu un software extern • Un conector extern SMA RP permite ca antena să fie scoasă în afara tabloului de distribuție. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bandă de frecvențe largă • Rezistență la coroziune 	...
Alimentare	12 V DC / 410 mA
Consum	≤ 4.9 W
Carcasă	...	Material plastic, montaj pe șină DIN, TS-35	...	Compact, Metalică
Culoare	Alb
Temperatură de lucru	-50 °C ... 55 °C	-10 °C ... 55 °C
Indice protecție IP	...	IP20	...	IP67
Lățimea măsurată în module de 17.5 mm	...	2
Temperatură de lucru	-40 °C ... 60 °C
Greutate	0.1 kg	0.100 kg	0.005 kg	0.59 kg
Dimensiuni	216 x 40 x 18 mm	90 x 84 x 35 mm	Ø 11 mm x 18 mm	Ø 90 x 242 mm
Producător	DELTA	ZAMEL	...	DAHUA
Garanție	3 ani	2 ani	2 ani	3 ani