



	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL-KAMERA APTI-H83C61-2812W - 8.3 Mpx, 4K UHD 2.8 ... 12 mm	ACCESSPUNKT RBL41G-2AXD hAP ax lite Wi-Fi 6 2.4 GHz 574 Mbps MIKROTIK
		
	914.16 SEK 914.16 SEK	709.90 SEK 709.90 SEK
Frekvensområde	...	2.4 GHz
Antenntyp	...	2 x Intern antenn
Standarder	...	IEEE 802.11ax/n/b/g
Överföringshastighet	...	574 Mbps
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	...
Omvandlare	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS	...
Matris dimension	8.3 Mpx	...
LAN-portar	...	3 x 10 / 100 / 1000 Mbps LAN 1 x 10 / 100 / 1000 Mbps Uplink
LED-indikeringar	...	Power, User, 3 x Ethernet, WAN
Mottagarens känslighet	...	<ul style="list-style-type: none"> • 1M : -100 dBm • 11M : -100 dBm • 6M : -95 dBm • 54M : -77 dBm • MCS0 : -95 • MCS7 : -75 • MCS9 : -69 dBm • MCS11 : -61 dBm
DDNS	...	✓
DHCP-server	...	✓
Firmware uppdatering	...	✓
Operativsystem	...	MikroTik RouterOS
Förvaltnings gränssnitt	...	Webbläsare
Sändarens effekt	...	max. 22 dBm
Utvalda egenskaper	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi 6 • Inbyggd 4-porters switch • USB-port • Mode knapp

Upplösning	3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD @ AHD / HD-CVI / HD-TVI, 15 bilder/sek , 2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI, 20 bilder/sek / 12.5 bilder/sek , 2592 x 1944 - 5 Mpx @ HD-CVI, 20 bilder/sek , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-TVI / HD-CVI, 25 bilder/sek / 30 bilder/sek , 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-TVI / HD-CVI, 25 bilder/sek / 30 bilder/sek , 960 x 576 - 960H @ CVBS	...
IR-belysning räckvidd	60 m	...
Drifttemperatur	...	-40 °C ... 70 °C
IR-belysningens effektinställning	Automatisk	...
Objektiv	2.8 ... 12 mm	...
Vidvinkel	<ul style="list-style-type: none"> • 87 ° ... 24 ° (tillverkarens data) • 84 ° ... 33 ° (våra tester) 	...
Signal-brusförhållande (S/N)	> 50 dB	...
Videoutgång	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - Med OSD, väljs med växlare	...
Utvalda funktioner	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - Belysningens breda dynamikområde • 3D-DNR - Digital brusreducering i bild • BLC-Tillbakaljus kompensations • ICR - Mekanisk IR-filter • AGC - Bildens automatiska förstärkningsjustering • Automatisk vitbalans • Dag/natt-läge - inställbar • Sharpness - Bildkanternas skärpning 	...
OSD-skärmmeny	✓	...
Strömförsörjning	12 V DC / 590 mA	• 5 V DC / 2.4 A (nätadapter ingår)
Effektförbrukning	≤ 7.1 W	...
Hölje	Compact - Metall	...
Färg	Vit	...
Täthetsklass	IP67	...
Drifttemperatur	-20 °C ... 50 °C	...

Vikt	0.66 kg	0.22 kg
Dimension	211 x 90 x 90 mm	124 x 96 x 53 mm
Språk som används	engelska, spanska, portugisiska	...
Tillverkare/Varumärke	APTI	MikroTik
Garanti	2 år	2 år