



	<a href="#">KAMERA IP TC-C32US SPEC:I8/A/E/Y/M/S/H/2.7-13.5MM/V4.0 - 1080p 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM TIANDY</a>	<a href="#">KABEL PRO FOTOVOLTAICKÉ INSTALACE H1Z2Z2- K-1X4.0/RD</a>
		
	257.72 EUR 257.72 EUR	0.92 EUR 0.92 EUR
Standard	IP	...
Čidlo	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	...
Vnitřní vodič	...	4.0 mm <sup>2</sup> - Linka Cu - Pocínované
Rozlišení	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Jmenovité napětí	...	600 V / 1000 V AC 1800 V DC
Objektiv	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom	...
Vnější opláštění	...	Ø 5.0 mm - Bezhalogenový plast
Úhel záběru	94 ° ... 31 °	...
Dosah osvětlení IR osvětlení	80 m	...
Slot paměťové karty	Podpora karet Micro SD do 512GB	...
Metoda komprese obrazu	S+265 / H.265 / H.264	...
Vstupy/výstupy alarmů	1 / 1	...
Vybrané vlastnosti	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Odolnost na záření UV</li> <li>• Odolnost na působení ozónu</li> <li>• Odolnost na jev hydrolyzy</li> <li>• Odolnost na oleje a agresivní chemické prostředky</li> <li>• Ohnivzdornost (podle VDE 0482-332-2, DIN EN 60332-1)</li> <li>• Izolační vrstva z bezhalogenového plastu, který při hoření neprodukuje agresivní kouř</li> <li>• Navýšená mechanická odolnost vnější vrstvy</li> <li>• Očekávaná životnost : 25 roky</li> </ul>
Barva povlaku	...	Červená

Audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vestavěný mikrofon,</li> <li>• Audio vstup</li> <li>• Audio výstup</li> <li>• Podpora dvousměrného audia</li> <li>• Přenos audia po síti</li> <li>• Shoda se standardem AAC</li> </ul>	...
Rychlost přenosu hlavního proudu	25 políček/s @ 1080p	...
Síťové rozhraní	10/100 Base-TX (RJ-45)	...
WEB Server	Vestavěný	...
Max. počet uživatelů on-line	2	...
ONVIF	✓	...
Podpora mobilních telefonů	Port: 3000 nebo přístup přes cloud <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Aplikace zdarma <a href="#">EasyLive Plus</a></li> <li>• iOS (iPhone): Aplikace zdarma <a href="#">EasyLive Plus</a></li> </ul>	...
Přístup z počítače PC	Port: 3000 nebo přístup přes cloud - PC: Aplikace zdarma <a href="#">Easy7 Smart Client Express</a>	...
Přednastavená adresa IP	DHCP nebo 192.168.1.2	...
Přednastavené přihlašovací jméno / heslo správce	admin / - Heslo administrátora je nutné nastavit již při prvním rozběhu	...
Porty přístupu přes www	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002	...
Port přístupu přes mobilní aplikaci	3000, 3001	...
Porty přístupu přes aplikace na PC	3000, 3001	...
Port ONVIF	80	...
Inteligentní analýza obrazu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• detekce obličeje</li> <li>• Detekce zvuku</li> <li>• video sabotáž</li> <li>• překročení linie</li> <li>• narušení</li> <li>• klasifikace osob a vozidel</li> </ul>	...

Hlavní vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Wide Dynamic Range</li> <li>• 3D-DNR - Digitální redukce šumu v obraze</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukce šumů spojených s atmosférickými srážkami</li> <li>• ROI - zlepšení kvality vybraných částí obrazu</li> <li>• ANR - ukládání obrazu na kartu v případě absence spojení s rekordérem (porucha sítě) a pozdější synchronizace</li> <li>• BLC/HLC - kompenzace světla pozadí / silného světla</li> <li>• ICR - Mechanický IR filtr</li> <li>• Denní/noční režim</li> <li>• Možnost změny rozlišení, kvality a šířky pásma</li> </ul>	...
Napájení	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 590 mA</li> </ul>	...
Spotřeba energie	≤ 7 W	...
Kryt	Compact - Kov + Plast	...
Barva	Bílá	...
"Index of Protection"	IP67	...
Vandaluvzdorná	—	...
Provozní teplota	-30 °C ... 60 °C	...
Hmotnost	0.95 kg	...
Rozměry	239 x 90 x 90 mm	...
Podporované jazyky	polština, angličtina, albánština, arabic, francouzština, hebrejsky, španělština, nizozemština, korejština, němčina, portugalština, ruština, thajština, turečtina, ukrajinština, vietnamština, italština	...
Výrobce / Značka	TIANDY	...
Záruka	3 roky	2 roky