


	RFID PIETUVINĀJUMA KARTE ATLO-114	PIEKĻUVES KONTROLLERIS ASC2204B-S DAHUA
		
	0.56 EUR 0.68 EUR	283.89 EUR 343.51 EUR
Standarts	Unique EM 125kHz	...
Atbalstīto pāreju skaits	...	4 (vienvirziena)
Saderība	EM4100/4102	...
Atbalsts	...	DAHUA
Iespēja programmēt sērijas numuru (ID)	—	...
Saderīgo lasītāju skaits	...	4 gab.
Iespēja saglabāt iekšējā atmiņā	—	...
Atbalsta akumulatoru	...	—
Sērijas numura uzdruka	—	...
Izejas līnijas	...	5 gab. - Relejs
Komunikācija	...	<ul style="list-style-type: none"> • RS-485, • Ethernet, • Wiegand
Energoapgādes avots	...	12 V DC / 1.4 A
Izvēlētās īpašības	<ul style="list-style-type: none"> • Uztveršanas zona : ~ 15 cm • TK-4100 integrālā shēma 	<ul style="list-style-type: none"> • 100000 indeksētie lietotāji • Notikumu 150000 vēsture • Attāli programmējama no datora • Aizsardzības funkcija pret vienas un tās pašas kartes vairākkārtēju izmantošanu, lai iegūtu piekļuvi (anti-passback) • Durvju atvēršanas laika skaitītājs ar iespēju nosūtīt trauksmes signālu pēc iestatītās vērtības pārsniegšanas • Automātiska trauksmes ziņojumu nosūtīšana uz SmartPSS sistēmu vai pēc koda, kartes vai pirksta nospieduma ievadišanas, kas definēts kā durvju atvēršana piespiedu kārtā
Default adrese IP	...	192.168.0.2

Noklusēts lietotājvārds / administratora parole	...	admin / - Administrators paroli nepieciešams iestatīt pirmās palaišanas laikā
Darba temperatūra	...	-30 °C ... 60 °C
Pieļaujamais relatīvais mitrums	...	max. 95 % (bez kondensācijas)
Svars	0.006 kg	0.354 kg
Izmērs	85 x 54 x 2 mm	207 x 116 x 52 mm
Ražotājs / Marka	ATLO	DAHUA
Garantija	2 gadi	3 gadi