

	<a href="#">CAMERA IP TC-C35WS SPEC:15/E/Y/M/H/2.8MM/V4.1 - 5 Mpx 2.8 mm TIANDY</a>	<a href="#">OUTIL DE NETTOYAGE DES CONNECTEURS DE FIBRES OPTIQUES WUN-014 FC / SC / ST</a>	<a href="#">GRAISSE AU BISULFURE DE MOLYBDÈNE GREASE- MOS2/400 SPRAY 400 ml AG TERMOPASTY</a>
			
	289.08 EUR 346.90 EUR	30.27 EUR 36.32 EUR	6.60 EUR 7.92 EUR
Standard	IP	...	...
Emballage	...	...	Spray 400 ml
Caractéristiques principales	...	...	Préparation en spray avec un tube qui facilite l'application dans des endroits difficiles à accéder
Application	...	Idéal pour éliminer les traces de salissures des éléments optiques Type de connecteur : FC / SC / ST	Lubrification, Protection contre l'humidité
Résolution	2880 x 1620 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...	...
Transducteur	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...	...
Objectif	2.8 mm	...	...
Angle de vue	104 °	...	...
Portée de l'illuminateur IR	50 m	...	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Microphone intégré,</li> <li>• Entrée Audio</li> <li>• Sortie Audio</li> <li>• Prise en charge d'un audio bidirectionnel</li> <li>• Transmission audio via le réseau</li> <li>• Conformité à la norme AAC</li> </ul>	...	...
Prise de carte mémoire	Prise en charge des cartes Micro SD jusqu'à 512GB	...	...
Méthode de compression d'images	S+265 / H.265 / H.264	...	...
Entrées/Sorties d'alerte	1 / 1	...	...
Vitesse de transmission du flux principal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 25 images/sec. @ 5 Mpx</li> <li>• 50 images/sec. @ 2 Mpx</li> </ul>	...	...
Interface	10/100 Base-TX (RJ-45)	...	...
WEB Server	Intégré	...	...

Nombre maximum d'utilisateurs en ligne	2	...	...
ONVIF	✓	...	...
Accès du téléphone portable	Port: 3000 ou l'accès à travers le nuage • Android: Application gratuite <a href="#">EasyLive Plus</a> • iOS (iPhone): Application gratuite <a href="#">EasyLive Plus</a>	...	...
Accès depuis l'ordinateur PC	Port: 3000 ou l'accès à travers le nuage - PC: Application gratuite <a href="#">Easy7 Smart Client Express</a>	...	...
Adresse IP par défaut	192.168.1.2	...	...
Identifiant par défaut / mot de passe de l'administrateur	admin / - Définissez le mot de pass administrateur lors du premier démarrage	...	...
Ports d'accès via www	80, 433, 3000, 3001, 3002, 23002	...	...
Port d'accès via un logiciel mobile	3000, 3001	...	...
Ports d'accès via un logiciel PC	3000, 3001	...	...
Port ONVIF	80	...	...
Analyse de l'image intelligente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• classification des personnes et des véhicules</li> <li>• dépassement de la ligne</li> <li>• double dépassement de lignes</li> <li>• objet abandonné/manquant</li> <li>• stationnement illégal</li> <li>• comptage de personnes</li> <li>• détection de rassemblement de personnes</li> <li>• une carte de chaleur</li> <li>• détection de l'errance dans la zone concernée</li> <li>• en marche</li> <li>• détection de casque</li> <li>• détection des personnes en service</li> <li>• sabotage vidéo</li> </ul>	...	...

Fonctions sélectionnées	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Une large dynamique d'éclairage</li> <li>• 3D-DNR - Réduction numérique de bruit dans l'image</li> <li>• F-DNR (Defog) - Réduction de bruits liés aux précipitations</li> <li>• ROI - correction de la qualité de certains fragments de l'image</li> <li>• Mode couloir</li> <li>• Prise en charge de NAS - Network Attached Storage - vous permet de connecter des ressources de mémoire directement au réseau informatique</li> <li>• ANR - l'enregistrement de l'image sur la carte en cas de l'absence de communication avec l'enregistreur (avarie du réseau) et la synchronisation ultérieure</li> <li>• BLC/HLC - compensation de la lumière du fond / de la forte lumière</li> <li>• ICR - Filtre mécanique infrarouge</li> <li>• Jour/nuit</li> <li>• Possibilité de changement de résolution, de qualité et de débit</li> </ul>	...	...
Alimentation	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 670 mA</li> </ul>	...	...
Consommation d'énergie	≤ 8 W	...	...
Boitier	Compact - En métal	...	...
Couleur	Blanc	...	...
Classe d'étanchéité	IP67	...	...
Indice de protection mécanique	—	...	...
Température de travail	-40 °C ... 65 °C	...	...
Poids	0.51 kg	0.02 kg	0.38 kg
Dimensions	162 x 71 x 71 mm	178 x 17 x 17 mm	Ø 65 x 200 mm
Langues	polonais, anglais, albanais, arabe, français, hébreu, espagnol, néerlandais, coréen, portugais, allemand, russe, thaï, turc, ukrainien, italien, vietnamien	...	...
Fabricant/Marque	TIANDY	...	AG TERMOPASTY
Garantie	3 ans	...	...