



	<a href="#">CONTROLADOR INTELIGENTE DE LUCES LED WLIGHTBOX-PRO/BLEBOX Wi-Fi, 12 ... 24 V DC</a>	<a href="#">CÁMARA IP APTI-YK22IR-TUYA Wi-Fi - 1080p Fish Eye</a>
		
	38.69 EUR 46.81 EUR	52.23 EUR 63.20 EUR
Estándar	...	TCP/IP
Convertidor	...	1/2.7 " CMOS
Tamaño de la matriz	...	2.1 Mpx
Aplicación	Funciona con la iluminación LED - tiras de LED (RGB/RGBW/RGBCCT/CCT/MONO) 12-24V	...
Voltaje nominal	12 ... 24 V DC	...
Resolución	...	1920 x 1080 - 1080p
Carga máxima total	288 W	...
Lentes	...	Fish Eye
Corriente total máxima	12 A ( 3 A / Canal )	...
Número de entradas	1	...
Número de salidas	4	...
Iluminador IR	...	✓
Tipo de conector	terminales de tornillo	...
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Micrófono integrado,</li> <li>• Transmisión de audio por la red</li> </ul>
Comunicación inalámbrica	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g	...
Protocolo de red	...	TCP/IP
Interfaz de red	...	Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n
ONVIF	...	—
WEB Server	...	—
Acceso desde el teléfono móvil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplicación gratuita <a href="#">wBox</a> para Android</li> <li>• Aplicación gratuita <a href="#">wBox</a> para iOS</li> </ul>	Acceso a través de la nube (P2P) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplicación gratuita <a href="#">Tuya Smart</a> para Android</li> <li>• Aplicación gratuita <a href="#">Tuya Smart</a> para iOS</li> </ul>
Dirección IP predeterminada	...	DHCP
Puertos de acceso a través del navegador	...	—
Puertos de acceso a través de la aplicación PC	...	—
Puerto de acceso a través de la aplicación móvil	...	—

Puerto ONVIF	...	—
RTSP URL	...	—
Ranura para tarjeta de memoria	...	Es compatible con tarjetas Micro SD hasta 128GB (posibilidad de grabación local)
Características principales	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wi-Fi Module - IEEE 802.11 b/g/n,</li> <li>• Detección de movimiento</li> <li>• Mensajería Video PUSH</li> <li>• Grabación basada en la detección de movimiento</li> <li>• Filtro ICR - compatibilidad con iluminadores IR</li> <li>• Botón RESET</li> <li>• El conjunto incluye el cable USB A / micro USB B</li> </ul>
Diámetro del orificio de montaje	...	Ø 25 mm
Rango de espesor de la puerta	...	20 ... 75 mm
Alimentación	...	5 V DC / 1 A - USB (el conjunto no incluye la fuente de alimentación)

Algunas características	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Control local a través de un botón físico,</li> <li>• programa,</li> <li>• temporizador,</li> <li>• modo de amanecer y atardecer,</li> <li>• acceso remoto,</li> <li>• control por voz,</li> <li>• El control de color, temperatura de color, brillo, efecto, tiempo de cambio permite cualquier arreglo interior</li> <li>• efectos predefinidos,</li> <li>• modificación de efectos,</li> <li>• Modos de funcionamiento : <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 x RGB (color)</li> <li>- 1 x RGBW (color + blanco - control de brillo)</li> <li>- 1 x RGB (color) + 1 x MONO (blanco)</li> <li>- 1 x CCT (blanco - control de brillo y temperatura de color)</li> <li>- 2 x CCT (blanco - control de brillo y temperatura de color)</li> <li>- 4 x MONO (monocolor) / bombilla halógena</li> </ul> </li> <li>• Antena omnidireccional Wi-Fi 5 dB,</li> <li>• Puerto SMA-RP</li> <li>• Soporte para la tecnología µWiFi</li> </ul>	...
Idiomas compatibles	...	inglés
Carcasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plástico libre de halógenos, Material autoextinguible</li> <li>• A prueba de agua, Resistente a la intemperie</li> </ul>	Metal
Grado de protección	IP54	—
Color	Negro	Negro
Temperatura de funcionamiento	-20 °C ... 50 °C	-10 °C ... 60 °C
Peso	0.1 kg	0.05 kg
Dimensiones	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 92 x 52 x 28 mm - sin antena</li> <li>• 230 x 85 x 28 mm - con antena, vertical</li> <li>• 197 mm - Antena</li> </ul>	Ø 35 x 70 mm
Fabricante / Marca	BleBox	APTI
Garantía	2 años	2 años