






	NEPĀRTRUKTĀ IMPULSU BAROŠANA DING2-12V2A PULSAR	INTELIGENTA ELEKTROLIGZDA ATLO- P2F-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	DZESĒTĀJS FREEZE/300 IZSMIDZINĀMS LĪDZEKLIS 300 ml AG TERMOPASTY	UNIVERSĀLS TĪRĪŠANAS LĪDZEKLIS KONTAKT-U/400 IZSMIDZINĀMS LĪDZEKLIS 400 ml AG TERMOPASTY	SILIKONA ELLA SILICONE-OIL/300 IZSMIDZINĀMS LĪDZEKLIS 300 ml AG TERMOPASTY
					
	891.99 CZK 1079.31 CZK	260.32 CZK 314.99 CZK	129.85 CZK 157.12 CZK	150.42 CZK 182.01 CZK	138.96 CZK 168.14 CZK
Adaptēra veids	Impulsu
Iepakojums	Izsmidzināms līdzeklis 300 ml	Izsmidzināms līdzeklis 400 ml	Izsmidzināms līdzeklis 300 ml
Nominālais spriegums	...	220 ... 240 V AC
Ieejas spriegums	200 ... 240 V AC
Maksimālā kopējā slodze	...	3680 W
Izejas spriegums	13.8 V DC
Kopēja maksimālā jauda	...	16 A
Izejas strāva (kopsumma)	2.5 A
Izejas ligzdu skaits	...	2 gab.
Jauda	34.5 W
Kontaktligzdas veids	...	CEE 7/3
Pielietojums	Lieliski piemērots kļūdu meklēšanai ar termisko metodi, t.s. "aukstajiem lodmetāliem" un mikroplaisu noteikšanai shēmas platēs	Apakškomponentu un kontaktu attaukošana un mazgāšana	Eļļošana, Vadu vilkšana, Koronizlādes un virpulstrāvu novēršana, Aizsardzība pret mitruma iekļūšanu, Presēšana un plastmasas vakuuma veidošana
Akumulatora uzlādes strāva	0.5 A
Spraudņa tips	...	CEE 7/5
Izeju skaits	1 gab.
Zemēšana	...	✓
Efektivitāte	≤ 90 %
Bezvadu komunikācija	...	• Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n, • Bluetooth
Aizsardzība	• Īsslēgums • Pārslodze • Pārspriegums • Pārspriegums • Baterijai izejas aizsardzība pret īsslēgumu un atgriezenisku pieslēgumu • Aizsardzība pret pilnīgu baterijas izlādi
Pieklūve mobilajam telefonam	...	• Bezmaksas aplikācija Tuya Smart na Android • Bezmaksas aplikācija Tuya Smart na iOS
Korpuss	...	Plastmasa
Krāsa	...	Balts
Darba temperatūra	...	-20 °C ... 50 °C
Pielaujama relatīvā mitrums	...	≤ 80 %

Adaptora darbības kontrole	<ul style="list-style-type: none"> • Signalizē par tīkla barošanas klātesamību - AC • Izejas sprieguma klātbūtnes signalizācija - DC • Akumulatora avārijas signalizācija - APS • Izeja EPS FLT - signalizē par AC barošanas avāriju, Tips OC, • Izeja APS FLT - Akumulatora avārijas signalizācija, Tips OC • "Aukstā starta" funkcija • Dinamiska akumulatora pārbaude • Akumulatora ķēdes nepārtrauktības kontrole • Akumulatora sprieguma kontrole • Bateriju uzlādes un uzturēšanas sistēma
Izvēlētās īpašības	Grade 2	<ul style="list-style-type: none"> • grafiks, • taimeris, • attālā piekļuve, • balss vadība • Enerģijas mērījumi • Taustiņš ON/OFF • STATUS indikators 	Izsmidzināms līdzeklis ar caurulīti vieglākai izstrādei grūti pieejamās vietās	Izsmidziniet līdzeklis ar birstīti vieglākai aplikācijai grūti sasniedzamās vietās	Izsmidzināms līdzeklis ar caurulīti vieglākai izstrādei grūti pieejamās vietās
Korpusa tips	Plastmasa, montāža uz šlīdes DIN, TS-35
Svars	0.26 kg	0.13 kg	0.25 kg	0.35 kg	0.28 kg
Izmērs	106 x 91 x 60 mm, 6 U	97 x 50 x 83 mm	Ø 53 x 237 mm	Ø 66 x 187 mm	Ø 53 x 237 mm
Ražotājs / Marka	PULSAR	ATLO	AG TERMOPASTY	AG TERMOPASTY	AG TERMOPASTY
Garantija	2 gadi	2 gadi