




	ADGANGSPUNKT 4G LTE +ROUTER RUT956 Dual SIM 2.4 GHz 300 Mbps Teltonika	ADGANGSSTYREENHED PR621 ROGER
		
	235.01 EUR 235.01 EUR	108.09 EUR 108.09 EUR
Frekvensområde	2.4 GHz	...
Relækontakter belastning	...	1.5 A / 30 V
Batteri backup support	...	—
Indbygget tastatur	...	—
Indgangslinjer	...	3
Udgangslinjer	...	3
Kommunikation	...	<ul style="list-style-type: none"> • RS-485 • RACS (Roger)
Antennetype	2 x Wi-Fi rundstråleantenne - 3 dBi (SMA konnektor) , 2 x 4G LTE rundstråleantenne - 4 dBi (SMA-RP konnektor) 1 x GPS rundstråleantenne (SMA konnektor)	...
Standarder	IEEE 802.11 b/g/n, 4G, 3G, 2G, GNSS	...
Miljøklasse	...	IV
Transmissionshastighed	11n : 300 Mbps 11g : 54 Mbps 11b : 11 Mbps LTE : 150 / 42 / 0.236 Mbps (4G / 3G / 2G)	...
LAN porte	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x 10/100 Mbps - WAN • 3 x 10/100 Mbps - LAN 	...
Transmitterens styrke	<ul style="list-style-type: none"> ≤ 20 dBm @ 2.4 GHz ≤ 23 dBm @ 4G LTE ≤ 24 dBm @ 3G WCDMA ≤ 33 dBm @ 2G GSM 	...
LED indikatorer	Power, WAN, 3 x LAN, LTE, Signalindikator	...
Netværkstype	4G, 3G, 2G	...
LTE	✓	...
QSS	—	...
WDS	—	...
DHCP server	✓	...

Sikkerhedsforanstaltninger	<ul style="list-style-type: none"> • WPA2-Enterprise - PEAP • WPA2-PSK • WEP • WPA-EAP • WPA-PSK • AES-CCMP • TKIP • Auto Cipher modes • Client separation • SSID skjul • MAC adresse filtrering 	...
Interface styring	WWW browser, Teltonika RMS applikation, SMS, RS-232 port, RS-485 port	...
Hovedtræk	<ul style="list-style-type: none"> • Support for IoT (Internet of Things) systems, • Ability to work as a Hotspot, • Support til VoIP teknologi, • 2 x SIM stikkontakt, • DHCP Relay support • DHCP klientliste • Statisk/dynamisk routing • VPN support • Standard adresse : 192.168.1.1 • Konfiguration ved hjælp af Teltonika RMS programmet • WAN Connection Backup - takket være den fuldt funktionelle WAN / LAN-port kan du bruge forskellige typer backup-forbindelser, herunder kabel-, fiber- og DSL-modem • Indbygget GPS/GLONASS modul, • RS-232 port, • RS-485 port, • USB 2.0 port, • Expanded I/O interface 	<ul style="list-style-type: none"> • Unique EM 125kHz indbygget nærhedslæser • PRT series læsere støtte • 1000 indekseret brugere • Historie 250 000 hændelser • 99 Tidsplaner • 250 adgangsgupper • Sabotage detektion - fjernelse fra monteringsfladen • Funktion til at forhindre af gentagen anvendelse af den samme kode/kort for at få (anti-passback) adgang
Strømforsyning	<ul style="list-style-type: none"> • 9 V DC / 1 A (strømadapter medfølger) • 9 ... 30 V DC • 9 ... 30 V DC - Passive PoE, Kraftoverførsel fra LAN1 	10 ... 15 V DC
Strømforbrug	≤ 7 W	...
Arbejdstemperatur	-40 °C ... 75 °C	-25 °C ... 60 °C
Tilladt relativ luftfugtighed	10 % ... 90 % (ikke kondenserende)	10 ... 95 % (ikke kondenserende)
Vægt	0.29 kg	0.15 kg
Dimensioner	110 x 100 x 50 mm	85 x 85 x 27 mm

Producent / Mærke	Teltonika	ROGER
Garanti	2 år	3 år



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Mandag-Fredag: 8.00-19.00 / Lørdag: 8.00-14.00