


	SWITCH POE DS-3E1318P-EI 16-PORTS SFP Hikvision	MANCHON CABLE TUL-1/8/DIN-R*P100	CLÉ USB FD-256/DTXM-KINGSTON 256 GB USB 3.2 Gen 1	CAMERA IP BCS-L-TIP4VSR6-A11 - 4 Mpx 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM BCS Line
				
	1966.77 DKK 2360.12 DKK	9.65 DKK 11.58 DKK	133.60 DKK 160.32 DKK	2552.70 DKK 3063.24 DKK
Capacité	256 GB	...
Standard	TCP/IP
Type de connecteur	USB 3.2 Gen 1 - USB-A	...
Transducteur	1/2.9 " Progressive Scan CMOS
Le kit comprend	...	100 pcs Prix de l'emballage
Taille de la matrice	4 Mpx
Coupe	...	1 mm ² / AWG 17
Ports LAN	• 2 x port Combo: SFP (Base-X) / RJ45 (Base-T) • 16 x RJ45 10/100 Base-T (16 x PoE (802.3af/at))
Matériaux de contact	...	Cu / Revêtement Sn
Isolation	...	polyamide 6.6
Application	...	Câbles torsadés
Vitesse de la transmission	• 10 / 100 Mbps - 16 Ports LAN & PoE • 10 / 100 / 1000 Mbps - 2 Ports Uplink • 1000 Mbps - 2 Ports SFP
Puissance de sortie maximale	30 W / port PoE
Puissance totale maximale	230 W
Tableau des adresses MAC	16k
Gestion	✓
Résolution	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Objectif	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom
Mode de travail	• Extend On : 300 m, 10 Mbps @ UTP de cat. 5e, 6 • Extend Off : 100 m, 100 Mbps @ UTP de cat. 5e, 6
Angle de vue	• 104 ° ... 29 ° (données du fabricant) • 101 ° ... 30 ° (mos tests)
Compression	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Caractéristiques principales	• protection contre les décharges atmosphériques et les différences de potentiels entre les appareils • Ports à haute priorité : 1 ... 8 • Configuration et gestion depuis l'application iVMS-4200 • Aperçu sur la topologie et l'état du réseau • Possibilité d'agrégation des ports G1, G2	...	• Un bouchon amovible protège le connecteur USB. • Clip pour une fixation facile au porte-clés • Différentes versions de couleur en fonction de la capacité • Prescriptions de système : Windows 11/10/8.1, MacOS >v.10.14.x, Linux >v.2.6.x, Chrome OS	...
Portée de l'illuminateur IR	60 m
Entrées/Sorties d'alerte	1 / 1
Vitesse de transmission du flux principal	• 20 images/sec. - 4 Mpx • 25 images/sec. - 3.7 Mpx
Diodes LED	Power, Link/Act, PoE, PoE Max, G1, G2
Certificats	CE
Interface de réseau	10/100 Base-T (RJ-45)
Température de travail	-10 °C ... 55 °C

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Lundi-Vendredi: de 8.00 à 19.00 / Samedi: de 8.00 à 14.00

Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Microphone intégré, • Entrée du microphone extérieur • Sortie Audio • Prise en charge d'un audio bidirectionnel • Détection du son
WEB Server	Intégré
Prise de carte mémoire	Prise en charge des cartes Micro SD jusqu'à 256GB (enregistrement local possible)
Nombre maximum d'utilisateurs en ligne	6
SAP Code	301801789
ONVIF	✓
Accès du téléphone portable	Port: 37777 ou l'accès à travers le nuage • Android: Application gratuite BCS Manager • iOS (iPhone): Application gratuite BCS Manager
Identifiant par défaut / mot de passe de l'administrateur	admin / -	admin / - Définissez le mot de pass administrateur lors du premier démarrage
Adresse IP par défaut	192.168.1.64	192.168.1.108
Ports d'accès via www	80, 37777
Ports d'accès via un logiciel PC	37777
Port d'accès via un logiciel mobile	37777
Port ONVIF	80
RTSP URL	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Flux principal rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Flux auxiliaire
Interface RS-485	—
Fonctions sélectionnées	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Une large dynamique d'éclairage • 3D-DNR - Réduction numérique de bruit dans l'image • ROI - correction de la qualité de certains fragments de l'image • BLC - compensation de la lumière (fond) • HLC - Compensation de la lumière forte (ponctuelle) • ICR - Filtre mécanique infrarouge • AGC - Réglage automatique de l'amplification de l'image • Détection de mouvement - max. 4 zones • Zones de vie privée - 4 max. • Balance automatique des blancs • Mirror - Image en miroir • SMD PLUS - recherche d'un objet classé comme : individu, véhicule à moteur, véhicule non motorisé • Analyse IVS : dépassement de la ligne, intrusion, Détection de mouvement intelligente (distinction entre les personnes et les véhicules)
Alimentation	100 ... 240 V AC	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 730 mA
Consommation d'énergie	• ≤ 8.8 W @ 12 V DC • ≤ 10.2 W @ PoE
Boîtier	Compact, En métal
Couleur	...	Rouge	...	Blanc
Classe d'étanchéité	IP67
Température de travail	-30 °C ... 60 °C
Langues	polonais, anglais
Poids	2.68 kg	0.77 kg
Dimensions	440 x 221 x 44 mm	Ø 3.5 x 14.3 mm	67 x 22 x 12 mm	239 x 91 x 91 mm
Fabricant/Marque	Hikvision	...	KINGSTON	BCS Line
Garantie	3 ans	2 ans	5 ans	3 ans