

	ΕΞΥΠΝΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΓΙΑ ΠΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΟΡΤΕΣ GATEBOX-PRO/BLEBOX Wi-Fi, 12 ... 24 V DC/AC	ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 12-24V/4A/TAY
		
	83.08 CAD 103.02 CAD	16.23 CAD 20.13 CAD
Τύπος προσαρμογέα	...	Μεταγωγή
Εφαρμογή	δίφυλλες πύλες, συρόμενες, γκαραζόπορτες, πόρτες	...
Τάση ισχύος	...	100 ... 240 V AC
Ονομαστική τάση	12 ... 24 V DC/AC	...
Περιοχή συχνοτήτων (frequency range)	...	50/60 Hz
Μέγιστο συνολικό φορτίο	—	...
Συνολικό μέγιστο ρεύμα	20 mA / Έξοδος ελέγχου	...
Αριθμός εισόδων	2	...
Αριθμός εξόδων	2	...
Τύπος συνδέσμου	ακροδέκτες με κοχλία	...
Τάση εξόδου	...	12 V, 15 V, 16 V, 18 V, 19 V, 20 V, 24 V DC
Ασύρματη επικοινωνία	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g	...
Υποστήριξη κινητών τηλεφώνων	<ul style="list-style-type: none"> • Δωρεάν εφαρμογή wBox για Android • Δωρεάν εφαρμογή wBox για iOS 	...
Μέγιστο φορτίο	...	4.5 A @ 12, 15, 16, 18, 19 V 4 A @ 20, 24 V
Εφαρμογή	...	καταγραφείς, κάμερες, notebooks, οθόνες, εκτυπωτές, σαρωτές
Έξοδος	...	10 κομμάτια 6.50/4.40mm, 2 x 5.50/2.50mm, 3.50/1.35mm, 6.30/3.00mm, 2 x 4.80/1.70mm, 5.50/3.00mm, 7.40/5.00mm, 8.0/5.50mm

Κύρια χαρακτηριστικά	<ul style="list-style-type: none"> • Έλεγχος ηλεκτρικού κυπριού και αυτόματης πύλης, • Παράλληλη υποστήριξη για πολλούς χρήστες από οποιοδήποτε σημείο, • Έλεγχος πολλαπλών χώρων από μία εφαρμογή, • απομακρυσμένη πρόσβαση, • φωνητικός έλεγχος, • Πανκατευθυντική κεραία Wi-Fi 5 dB, • Υποδοχή SMA-RP • Υποστήριξη τεχνολογίας μWiFi 	...
Περίβλημα	Πλαστικό, Αδιάβροχο, Αδιάβροχο	...
"Δείκτης Προστασίας"	IP54	...
Χρώμα	Μαύρο	...
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 °C ... 50 °C	...
Βάρος	0.1 kg	0.27 kg
Διαστάσεις	<ul style="list-style-type: none"> • 92 x 50 x 28 mm - χωρίς κεραία • 230 x 85 x 28 mm - με κεραία, κάθετα • 197 mm - Κεραία 	...
Κατασκευαστής / Μοντέλο	BleBox	...
Εγγύηση	2 ετών	2 ετών