









	STECKERLEISTE WAGO-2273-204*P100	DURCHGEHENDE BLOCKKLEMMEN WAGO-2273-2401*P100	FERNBEDIENUNG-HALTERUNG MC-755-MACLEAN	HUB USB 3.0 H1208B	FESTPLATTEN-GEHÄUSE Z5PW1-U3-BK-EP-ORICO	HUB USB 3.0 HUB: USB3.0-1/7-55 cm	SCHREIBTISCHHALTERUNG FÜR EINEN MONITOR AX- PIXEL-SINGLE-RED-EAGLE	SCHREIBTISCHHALTERUNG FÜR EINEN MONITOR BRATECK-LDT66-C01
								
	24.84 USD 29.56 USD	45.37 USD 53.99 USD	6.45 USD 7.68 USD	5.57 USD 6.63 USD	8.07 USD 9.60 USD	10.68 USD 12.71 USD	19.55 USD 23.26 USD	9.68 USD 11.52 USD
Max. Fernbedienungsbreite	47 mm
Material	ABS
Befestigungs-Standard	VESA 100 x 100, 75 x 75	VESA 100 x 100, 75 x 75
In der Verpackung	100 Stk. Angegebener Preis pro Verpackung	100 Stk. Angegebener Preis pro Verpackung
Unterstützte Festplatten	1 x SATA III, 2.5" - 6 TB (max)
TV-Größe in Zoll	13" ... 27"	17" ... 32"
Anzahl der Schienen	1	1
Anschlüsse	• 1 x Stecker - USB-C • 4 x Buchse - USB-A	...	• 1 x Buchse - USB 3.0 Micro B • 7 x Buchse - USB 3.0 A • 1 x Netzteilanschluss - 1.35 / 3.50 mm
Tragfähigkeit	8 kg	9 kg
Anschlusstyp	4 x Federklemme	2 x Federklemme
Kabellänge	18 cm	...	55 cm
Ausgänge	1 x USB 3.0 Micro B, max. 5 Gb/s
USB Standard	3.0	...	3.0
Anzeige des Arbeitszustands	LED Dioden
Senkrechte Neigung	-60° ... 60°	-45° ... 45°
Energieversorgung	5 V DC - vom USB Port
Waagerechte Drehung	360°	90° ... 90°
Gehäuse	Plastik
Rotation in der Bildschirmebene	360°	360°
Leiterquerschnitt	0.5 ... 2.5 mm ² - Draht	• 0.75 ... 4 mm ² - Draht, • 1.5 ... 4 mm ² - Seil
Zulässiger Wert der Nennspannung	450 V	450 V
Nennstrom	24 A	32 A
Gewicht	0.03 kg	0.03 kg	0.06 kg	0.050 kg	2.07 kg	2.1 kg
Ausgewählte Eigenschaften	...	Mehrwegprodukt	• Die in der Basis eingebauten Magneten erlauben die Montage an Metallflächen • Ästhetische und solide Ausführung • Sehr einfache und schnelle Montage	Solide Ausführung	...	• Solide Ausführung • Möglichkeit der Verwendung als Ladegerät Für viele Geräte nach dem Anschluss einer externen Spannungsquelle durch den 3.50 / 1.35 mm Anschluss • LED-Anzeige • Im Lieferumfang enthaltene Kabel: USB 3.0 A Stecker / USB 3.0 Micro B Stecker • Jede Steckdose besitzt einen unabhängigen Schalter	• Länge des Rohrs der Halterung 40 cm • Entfernung 17 cm in der Schraubenachse	Länge des Rohrs der Halterung 39.5 cm
Farbe	Rot	Transparent	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Maße	16 x 17 x 4 mm	30 x 7 x 5 mm	110 x 55 x 27 mm	88 x 17 x 9 mm	130 x 80 x 14 mm	165 x 36 x 25 mm	515 x 262 x 117 mm	507 x 308 x 117 mm
Hersteller/Marke	...	WAGO	MACLEAN	UNITEK	ORICO	...	RED EAGLE	BRATECK
Garantie	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Montag-Freitag: 8.00-19.00 / Samstag: 8.00-14.00