




| | КОЛИРАНА КЛЮЧАЛКА INT-SZ-GR SATEL | КАБЕЛНА ВРЪЗКА OPC-300X4.8/W*P100 | РАЗКЛОНИТЕЛ С ЩЕПСЕЛ LE-049431 3680 W LEGRAND |
|---|--|---|---|
| |  |  |  |
| | 43.03 EUR 51.64 EUR | 1.87 EUR 2.24 EUR | 5.27 EUR 6.32 EUR |
| Съвместна работа | INTEGRA | ... | ... |
| Номинално напрежение | ... | ... | 230 V / 50 Hz |
| Натоварване на релейните контактите при напрежение DC 24V | max. 2 A | ... | ... |
| Максимално общо натоварване | ... | ... | 3680 W |
| В опаковка | ... | 100 бр. Цена за пакет | ... |
| Общ максимален ток | ... | ... | 16 A |
| Дължина | ... | 300 mm | ... |
| Брой мрежови гнезда | ... | ... | 2 бр. 2P+Z |
| Широчина | ... | 4.8 mm | ... |
| Вид гнездо | ... | ... | CEE 7/5 |
| Материал | ... | Nylon 66 | ... |
| Тип щепсел | ... | ... | CEE 7/7 |
| Сила на опъна | ... | 220 N | ... |
| Заземяване | ... | ... | ✓ |
| Избрани функции | <ul style="list-style-type: none"> • реле за управление на електромагнитна брава или електрически насрещник • вход за контрол на състоянието на вратата • Аларми: НАПАДЕНИЕ, ПОЖАР, ПОМОЩ задействани от клавиатурата | ... | ... |
| Корпус | ... | ... | Пластмаса |
| Захранване | 12 V DC | ... | ... |
| Консумация на ток | max. 66 mA | ... | ... |
| Цвят | ... | Бял | Бял / Сив |
| Тегло | 0.11 kg | ... | 0.084 kg |

| | | | |
|-----------------------|------------------|---|-----------------|
| Размери | 80 x 126 x 23 mm | ... | 97 x 53 x 78 mm |
| Устойчива на | ... | <ul style="list-style-type: none"> • UV лъчи • на масло • на бензин • на морска вода • на разтворители • на мухъл • на разредени слаби органични киселини и основи | ... |
| Производител / Марка | SATEL | ... | LEGRAND |
| Работна температура | -10 °C ... 55 °C | -10 °C ... 80 °C | ... |
| Температура на топене | ... | 250 °C | ... |
| Диаметър на снопа | ... | 3 ... 75 mm | ... |
| Гаранция | 2 години | 2 години | 2 години |