



	KAMEPA AHD, HD-CVI, HD-TVI APTI-H51V21-36W 2Mpx / 5Mpx 3.6 mm	ROUTER RUT301 Teltonika
		
	43.26 CAD 53.64 CAD	91.46 CAD 113.41 CAD
Θύρες LAN	...	4 x 10 / 100 Mbps
Πρότυπο	AHD, HD-CVI, HD-TVI	...
Διεπαφή WAN	...	1 x 10 / 100 Mbps
Αισθητήρας	1/3 " Progressive Scan CMOS	...
Μέγεθος matrix	5 Mpx	...
Ενδεικτικές λυχνίες LED	...	Power, WAN, LAN
Θύρα USB	...	USB 2.0
Εξυπηρετητής (server) DHCP	...	✓
DDNS	...	Υποστήριξη > 25
Προστασίες	...	<ul style="list-style-type: none"> • Πιστοποίηση βάσει προτύπου IEEE 802.1x και Radius • φίλτράρισμα διευθύνσεων MAC • Τείχος προστασίας (firewall) • Προστασία από επιθέσεις DDOS, SYN, SSH, HTTP/HTTPS • Λίστα πρόσβασης / Μαύρη λίστα
Διεπαφή διαχείρισης	...	Πρόγραμμα περιήγησης, εφαρμογή Teltonika RMS
Προεπιλεγμένη διεύθυνση IP	...	192.168.1.1
Λειτουργικό σύστημα	...	RutOS (Linux OS based)
Ενημέρωση firmware (υλικολογισμικού)	...	✓
Ανάλυση	2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 20 fps, 12.5 fps , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 30 fps, 25 fps, 15 fps , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ HD-CVI @ 30 fps, 25 fps , 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 30 fps, 25 fps	...

Εμβέλεια διάταξης υπέρυθρου φωτισμού (IR)	20 m	...
Ρύθμιση ισχύος διάταξης φωτισμού IR	Αυτόματη	...
Φακός	3.6 mm	...
Οπτική γωνία	<ul style="list-style-type: none"> • 77 ° (στοιχεία κατασκευαστή) • 70 ° (τα αποτελέσματα των δοκιμών μας) 	...
Έξοδος εικόνας (video)	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI - επιλογή μέσω διακόπτη	...
Μενού OSD	✓	...

<p>Κύρια χαρακτηριστικά</p>	<p>...</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Συμμόρφωση με το πρωτόκολλο Modbus, DLMS, DNP3, OPC UA • Λειτουργία αυτόματης ανίχνευσης MDI/MDI-X - αυτόματη ανίχνευση του τρόπου μετάδοσης δεδομένων • Στατική/δυναμική δρομολόγηση (routing) • Υποστήριξη για την τεχνολογία VoIP, • Προβολή τοπολογίας και κατάστασης δικτύου • Υποστήριξη WMM (μηχανισμός QoS πρότυπου 802.11e) • Η υποστήριξη DHCP Relay • Συμμετρικό φορτίο • Η υποστήριξη VLAN • Δίκτυα VPN: IPsec VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, Open VPN • Συμμόρφωση με το πρωτόκολλο MQTT • SNMP v1/v2/v3/Trap • Support for IoT (Internet of Things) systems, • Διαμόρφωση με τη χρήση εφαρμογής Teltonika RMS • Διεπαφή επικοινωνίας - Θύρα USB 2.0 - possibility to connect external HDD, flash drive, additional modem, printer, USB-serial adapter • 2 digital inputs / outputs - ability to set certain I/O conditions to initiate event, • Κουμπί RESET • Durable aluminum housing • Αντοχή σε κραδασμούς • Σχεδιασμένο για βιομηχανικές εφαρμογές σε ευρύ φάσμα θερμοκρασιών. • 4-pin industrial power socket, • Wide range of supported supply voltages • "Δείκτης Προστασίας" : IP30 • Περιλαμβάνεται το καλώδιο Ethernet
-----------------------------	------------	--



Κύρια χαρακτηριστικά	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Εκτεταμένο δυναμικό εύρος φωτισμού • DNR - Μείωση Ψηφιακού Θορύβου (Digital Noise Reduction) • ICR - Κινητό Υπέρυθρο φίλτρο • AGC - Αυτόματος Έλεγχος Απολαβής • Λειτουργία Μέρας/Νύχτας (έγχρωμη/b&w/αυτόματη) • Αυτόματη Ισοροπία Λευκού • Ευκρίνεια - πιο ευκρινή περιγράμματα εικόνας • Coaxial audio - μόνο HD-TVI 	...
Πιστοποιητικά	...	CE, UKCA, FCC, WEEE
Περιβλήμα	Dome - Μεταλλικό	...
Χρώμα	Λευκό	...
Προστασία κατά των βανδαλισμών	—	...
"Δείκτης Προστασίας"	IP67	...
Θερμοκρασία λειτουργίας	...	-40 °C ... 75 °C
Παροχή ισχύος	12 V DC / 250 mA	<ul style="list-style-type: none"> • 9 ... 30 V DC • 9 V DC / 1 A (συμπεριλαμβάνεται προσαρμογέας ισχύος)
Κατανάλωση ισχύος	≤ 3 W	≤ 3.8 W
Επιτρεπόμενη σχετική υγρασία	...	10 % ... 90 % (δεν παρουσιάζει υγροποίηση)
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 °C ... 60 °C	...
Βάρος	0.42 kg	0.23 kg
Διαστάσεις	Ø 97 x 91 mm	100 x 90 x 30 mm
Υποστηριζόμενες γλώσσες	Πολωνικά, Αγγλικά	...
Κατασκευαστής / Μοντέλο	APTI	Teltonika
Εγγύηση	2 ετών	2 ετών