





	TELECAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-EW2501-0140B - 5 Mpx 1.4 mm - Fish Eye DAHUA	MODULO AD INNESTO PER LIMITATORE DI SOVRATENSIONE LE-412302 TIPO 1+2 50 kA LEGRAND	SCHERMO PER SPINA RJ-45 RJ45/WP-N*P10	CONTROLLER DI ACCESSO CON MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA APTI-AI70FRTD-V2 4.5 mm - 1080p
				
	238.44 EUR 290.90 EUR	48.46 EUR 59.12 EUR	0.43 EUR 0.52 EUR	60.58 EUR 73.91 EUR
Tensione nominale	...	230 / 400 V AC, 50 / 60 Hz
Incluso nel pacchetto:	10 unità Il prezzo indicato è per una confezione	...
Sistema di scansione	Progressivo
Tensione massima	...	320 V AC, 50 / 60 Hz
Uso destinato	Schermo per spina modulare RJ-45	...
Materiale	Gomma	...
Zoom ottico	—
Classe	...	Tipo 1+2 (Classe B+C)
Livello di protezione Up	...	1.2 kV @ 10/350 µs (T1) 1.7 kV @ 8/20 µs (T2)
Sensore	1/2.8 " CMOS	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS 1/5 " GC2145
Dimensioni dello schermo	5 Mpx	2.1 Mpx 2 Mpx
Dimensione pixel	1.75 µm
Regolazione della potenza dell'illuminatore IR	Automatica
Corrente nominale di scarica	...	8 kA @ 10/350 µs (T1) 20 kA @ 8/20 µs (T2)
Corrente massima di scarica	...	50 kA @ 8/20 µs (T2)
Risoluzione	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx	1920 x 1080 - 1080p 800 x 600 - 0.48 Mpx
Obiettivo	1.4 mm - Fish Eye, F2.0	4.5 mm 2.4 mm
Indicazione dello stato di funzionamento	...	✓
Angolo di visione	180 °	68 ° 70 °
Alcune caratteristiche	...	Varistore
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL	TCP/IP
Supporto per illuminatore IR	ICR - Filtro meccanico a infrarossi
Gamma di illuminazione IR	10 m	5 m
Rapporto segnale/rumore (S/N)	> 65 dB

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Lunedì-Venerdì: 8.00-19.00 / Sabato: 8.00-14.00

Raggio dell'illuminatore a luce bianca (LED)	5 m
Misurazione della temperatura	✓
Campo di misura della temperatura	35 °C ... 42 °C
Precisione di misura della temperatura	± 0.3 °C
Distanza di riconoscimento facciale	0.5 m ... 1.5 m (fino a 30 000 volti nella base dei dati)
Distanza di misurazione della temperatura	0.5 m ... 1.3 m distanza ottimale : 0.75 m
Memoria interna	Supporta la memorizzazione di 25 000 record
Uscita video	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	—
Menu dello schermo OSD	Menu OSD disponibile tramite il registratore
Interfaccia RS-485	✓
Interfaccia Wiegand	✓
Slot per scheda di memoria	—
Ingressi / uscite di allarme	0 / 2 (controllo del chiavistello, segnalazione di temperatura superata)
Audio	Microfono incorporato	Altoparlante incorporato
Antivandalo	—
Interfaccia di rete	10/100 Base-T (RJ-45)
Protocolli di rete	IPv4, HTTP, HTTPS, TCP/IP
WEB Server	Incorporato
Numero massimo di utenti online	20
ONVIF	—
RS-485	✓
Indirizzo IP predefinito	DHCP / 192.168.1.88
Nome utente predefinito / password predefinita dell'amministratore	admin / 12345
Porte di accesso via browser	7080
Porte di accesso via applicazione PC	7080



Caratteristiche selezionate	<ul style="list-style-type: none"> • 2D-DNR / 3D-DNR - Riduzione digitale del rumore nell'immagine • WDR - 120 dB - Ampia gamma dinamica dell'illuminazione • BLC - compensazione del controluce configurabile • HLC - Compensazione luce alta (a punto) • AGC - Regolazione automatica del guadagno dell'immagine • Bilanciamento del bianco automatico 	<ul style="list-style-type: none"> • Display LCD incorporato che mostra l'immagine dalla videocamera e il risultato della misurazione della temperatura - 1024 x 600 px • Wiegand 26 • Modalità giorno/notte (color/b&w/auto) • Pulsante RESET • Modalità di funzionamento dell'uscita a relè: controllo degli accessi o notifica di un'eccezione
Alimentazione	12 V DC / 610 mA	12 V DC
Consumo di energia	≤ 7.3 W	≤ 12 W
Custodia	Dome, Plastica	Plastica	...	Compact - Metallo
Colore	Bianco	...	Blu	Argento
Grado di protezione	—	IP66
Temperatura di funzionamento	-30 °C ... 60 °C	15 °C ... 25 °C - misurazione della temperatura solo in ambienti chiusi (temperatura stabilizzata)
Peso	0.26 kg	0.098 kg	...	0.94 kg
Dimensioni	Ø 126 x 44 mm	62 x 54 x 17 mm	...	305 x 112 x 59 mm
Diametro del foro di montaggio	33 mm
Lunghezza del cavo	64 cm
Lingue supportate	polacco, inglese, francese, spagnolo, tedesco, portoghese, russo, turco, italiano
Costruttore / Marca	DAHUA	LEGRAND	...	APTI
Garanzia	5 anni	2 anni	2 anni	3 anni