



	EXTENDER HDMI+USB-EX-70-4KV2	IP KAMERA APTI-AI401CA3-36W - 4 Mpx 3.6 mm
		
	176.35 EUR 176.35 EUR	55.71 EUR 55.71 EUR
Standard	...	TCP/IP
Understøttede HDMI opløsninger	max. 4K UHD @ 60 Hz	...
Matrix størrelse	...	4 Mpx
Sensor	...	1/3 " Progressive Scan CMOS
Opløsning	...	2688 x 1512 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Objektiv	...	3.6 mm
Synsvinkel	...	81 °
Maksimal transmission afstand	<ul style="list-style-type: none"> • 60 m - UTP kategori. 6, 6A, 7 @ 4K UHD (producentdata) • 70 m - UTP kategori. 5e @ 1080p (vores testresultater) • 20 m - UTP kategori. 5e @ 4K UHD (vores testresultater) • 60 m - UTP kategori. 6 @ 4K UHD (vores testresultater) 	...
Rækkevidde af IR reflektor	...	25 m
Billede komprimeringsmetode	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Data transmissionshastighed	...	25 fps @ 4 Mpx
Netværk interface	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Hukommelseskortslot	...	—
Alarm indgange/udgange	...	—
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Ekstern mikrofonindgang, • Overholdelse af AAC -standarden
WEB Server	...	Indbygget

Hovedtræk	<ul style="list-style-type: none"> • Meget god billedkvalitet uden synlige forvrængninger forårsaget af kompression, • Ingen forsinkelser i videooverførsel, • Ingen forsinkelser i musekontroloperationer • Designet til kontinuerlig operation 24/7 	...
Maks. antal af online brugere	...	10
ONVIF	...	✓
RS-485 interface	...	—
Mobiltelefon support	...	Port nr.: 80 eller adgang til en sky <ul style="list-style-type: none"> • Android: Gratis program BitVision • iOS (iPhone): Gratis program BitVision
Arbejdstemperatur	-20 °C ... 60 °C	...
Standard IP adresse	...	192.168.1.168
Tilladt relativ luftfugtighed	0 % ... 90 % (ikke kondenserende)	...
Standard admin bruger / password	...	admin / admin Administratoradgangskoden skal indstilles ved første start
Web browser adgangsporte	...	80
PC klient adgangsporte	...	80
Mobile klient adgangsporte	...	80
ONVIF port	...	80
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> • rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Hoved strøm • rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Ekstra strøm

Udvalgte funktioner	<ul style="list-style-type: none"> • Extender giver også mulighed for at udvide en USB 2.0 port, f.eks. med henblik på at styre optageren ved hjælp af musen • Støtte til KVM funktion, • HDR10 support • Overgang af HDMI signalet i senderen • EDID support • ESD beskyttelse 	<ul style="list-style-type: none"> • Intelligent billedanalyse : indbrud, bevægelsesdetektion baseret på menneskedetektion, video sabotage • D-WDR- Stort dynamik belysningsområde • 3D-DNR - Digital støjreduktion • ROI - forbedr kvaliteten af udvalgte dele af billedet • F-DNR (afdugge) - Reduktion af billedstøj forårsaget af atmosfæriske udfældninger • Flicker Control - Teknologien eliminerer trættende øjne flimrende billedeffekt • Mirror - Spejlbillede • BLC - Tilbagelys kompensations (baggrund) • HLC - Høj lyskompensations (punkt) • ICR - Mekanisk infrarødt filter • Mulighed for at ændre opløsningen, kvalitet og bit rate • Dag/Nat mode - konfigurerbare • RESET Knap - på kablet • Zonesikkerhed - maks. 3 • Sharpness - skarpere billedskitserer
Strømforsyning	5 V DC / 1 A - 2 stk. (inkluderet)	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 290 mA
Strømforbrug	...	≤ 3.5 W
Hus	...	Compact - Metal
Farve	...	Hvid
Tætningsklasse	...	IP67
Arbejdstemperatur	...	-20 °C ... 60 °C
Vægt	0.12 kg	0.44 kg
Dimensioner	85 x 75 x 20 mm - Dimensioner af transmitter eller modtager	173 x 73 x 73 mm
Understøttede sprog	...	polsk, engelsk, Bulgarsk tjekkisk, fransk, spansk, dutch, tysk, portugisisk, russisk, tyrkisk, italiensk
Producent / Mærke	...	APTI
Garanti	2 år	2 år