





	CABLE 2C-W/J-W-1.8M 1.5 m	BOITE DE DERIVATION AVEC PRESSE-ETOUPES PK-7 SIMET	EXTENSEUR HDMI+USB- EX-70-4KV2	FIL ÉLECTRIQUE YKY-5X6.0
				
	292.31 HUF 350.77 HUF	764.42 HUF 917.30 HUF	70615.38 HUF 84738.46 HUF	2176.92 HUF 2612.30 HUF
Résolution prise en charge HDMI	max. 4K UHD @ 60 Hz	...
Nombre de traversées	...	12 pcs Ø 15 mm
Classe d'étanchéité	...	IP54
Section	100 m . Le prix de 1m lors de l'achat d'un rouleau complet
Câble	2 x CINCH Broche / JACK 3.5 mm Broche STEREO
Longueur du câble	1.5 m
Conducteur central	5 x 6.0 mm ² - Fil Cu
Tension nominale	0.6 / 1 kV
Fabricant/Marque	...	SIMET
Revêtement extérieur	Ø 17.2 mm - PVC
Couleur de la gaine	Noir
Portée maximale de la transmission	<ul style="list-style-type: none"> • 60 m - UTP de cat. 6, 6A, 7 @ 4K UHD (données du fabricant) • 70 m - UTP de cat. 5e @ 1080p (nos tests) • 20 m - UTP de cat. 5e @ 4K UHD (nos tests) • 60 m - UTP de cat. 6 @ 4K UHD (nos tests) 	...
Fonctions sélectionnées	<ul style="list-style-type: none"> • L'extenseur permet aussi d'allonger le port USB 2.0 ce qui permet p.ex. de commander de l'enregistreur à l'aide d'une souris • Prise en charge de la fonction KVM, • Prise en charge de HDR10 • Transition du signal HDMI dans l'émetteur • Prise en charge de EDID • Protection ESD 	...

Caractéristiques principales	Un montage très facile et rapide	...	<ul style="list-style-type: none"> • Très bonne qualité de l'image sans perturbations visibles causées par la compression, • Transmission vidéo sans retard, • Commende à l'aide de la souris sans retard • Conçu pour un fonctionnement continu 24/7 	...
Alimentation	5 V DC / 1 A - 2 pcs (fournies)	...
Température de travail	-20 °C ... 60 °C	...
Humidité relative de l'air admissible	0 % ... 90 % (sans condensation)	...
Poids	0.05 kg	...	0.12 kg	...
Dimensions	...	85 x 85 x 40 mm	85 x 75 x 20 mm - Dimensions de l'émetteur et du récepteur	...
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans