

	AHD, HD-CVI, HD-TVI- KAAMERA APTI-H51V2-28 2Mpx / 5Mpx 2.8 mm	TOITEADAPTER PSC-12010	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL- KAAMERA HAC-HDW1500T- Z-A-2712-S2 - 5 Mpx 2.7 ... 12 mm - MOTORISEERITUD SUUM DAHUA
			
	30.00 EUR 30.00 EUR	7.69 EUR 7.69 EUR	139.18 EUR 139.18 EUR
Adapteri tüüp	...	Lülitamine	...
Toitepinge	...	100 ... 240 V AC	...
Väljundpinge	...	12 V DC	...
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Maksimaalne koormus	...	1 A	...
Sensor	1/3 " Progressive Scan CMOS	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Väljundvõimsus	...	12 W	...
Maatriksi suurus	5 Mpx	...	5 Mpx
Väljundite arv	...	1 tk	...
Toitekonektorite tüüp	...	2.1/5.5 mm Otsepistik	...
Korpuse tüüp	...	Plastik	...
Põhiomadused	...	<ul style="list-style-type: none"> • Lühistamiskaitse • Liigpingekaitse • Seadmel on väga väikesed mõõtmed 	...
Töötemperatuur	...	0 °C ... 40 °C	...
Infrapunavalgusti tugi	ICR - liigutatav infrapunafilter
Resolutsioon	2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 20 kaadrit/s, 12.5 kaadrit/s , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 30 kaadrit/s, 25 kaadrit/s, 15 kaadrit/s , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ HD- CVI @ 30 kaadrit/s, 25 kaadrit/s , 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 30 kaadrit/s, 25 kaadrit/s	...	2880 x 1620 - 5 Mpx, ainult HD-CVI : Kuvasuhe 16 : 9 , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p, ainult HD-CVI , 960 x 576 - 960H, PAL
Infrapunavalgustuse katvus	20 m	...	60 m
Infrapunavalgusti toite reguleerimine	Automaatne	...	Automaatne

Lääts	2.8 mm	...	2.7 ... 12 mm - Motoriseeritud suum - Kaamerale puudub autofookuse funktsioon
Vaatenurk	<ul style="list-style-type: none"> • 89 ° (tootja andmed) • 83 ° (meie testitulemused) 	...	<ul style="list-style-type: none"> • 107 ° ... 34 ° (tootja andmed) • 102 ° ... 34 ° (meie testitulemused)
Signaali-müra suhe	> 65 dB
Heli	Sisseehitatud mikrofoni - ainult HD-CVI
Videoväljund	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI - valitakse lülitiga	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - 1 Vpp / 75 Ω
Põhiomadused	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - lai dünaamiline ulatus • DNR - digitaalne müravähendus • ICR - liigutatav infrapunafilter • AGC - automaatne võimenduse juhtimine • Päeva-/öörežiim (värviline/m-v/autom.) • Autom. valge tasakaal • Teravus - teravamad kujutise piirjooned • Coaxial audio - ainult HD-TVI 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Motoriseeritud suumiga objektiiv - Juhtimine on võimalik ainult Dahua salvestitega HD-CVI režiimis • D-WDR - lai dünaamiline ulatus • 2D-DNR - digitaalne müravähendus • Päeva-/öörežiim • ICR - liigutatav infrapunafilter • BLC/HLC - taustvalguse / ereda valguse kompenseerimine • Autom. valge tasakaal • AGC - automaatne võimenduse juhtimine • Mirror - peegelkujutus • Teravus - teravamad kujutise piirjooned • Privaatsustsoonid - kuni 8
Ekraanimenüü	✓	...	DAHUA salvesti kaudu saadaval ekraanimenüü
Korpus	Dome - Metall	...	Dome, Alumiinium
Värv	Grafiit	...	Valge
Toitevarustus	12 V DC / 230 mA	...	12 V DC / 550 mA
Vandaalikindel	—	...	—
Voolutarve	≤ 2.8 W	...	≤ 6.6 W
Kaitsme klass	IP67	IP67	IP67
Töötemperatuur	-20 °C ... 60 °C	...	-30 °C ... 60 °C
Kaal	0.42 kg	0.12 kg	0.57 kg
Mõõtmed	Ø 96 x 91 mm	50 x 48 x 25 mm	Ø 122 x 104 mm
Saadaolevad keeled	poola, inglise
Tootja / mark	APTI	PULSAR	DAHUA
Garantii	2 aastat	2 aastat	3 aastat