



	TELECAMERA IP IPC2124LE-ADF40KM-G - 4 Mpx 4 mm UNIVIEW	MORSETTO TERMINALE PV-KK/35-50/B PER PANNELLI FOTOVOLTAICI 35 mm
		
	154.87 EUR 188.94 EUR	0.62 EUR 0.76 EUR
Standard	TCP/IP	...
Materiale	...	Alluminio
Sensore	1/3 " Progressive Scan CMOS	...
Altezza	...	35 mm
Dimensioni dello schermo	4 Mpx	...
Diametro del foro	...	9 mm
vite di fissaggio	...	—
Risoluzione	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p	...
Obiettivo	4 mm	...
Angolo di visione	• 84 ° (dati del costruttore) • 80 ° (i nostri test)	...
Gamma di illuminazione IR	50 m	...
Rapporto segnale/rumore (S/N)	> 52 dB	...
Interfaccia RS-485	—	...
Slot per scheda di memoria	Supporto per schede Micro SD fino a 256GB (possibilità di registrazione locale)	...
Metodo di compressione dell'immagine	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG	...
Ingressi / uscite di allarme	—	...
Audio	• Microfono incorporato • Trasmissione audio via rete • Rilevamento audio	...
Velocità di trasmissione del flusso principale	25 fps @ 4 Mpx	...
Interfaccia di rete	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Protocolli di rete	IPv4/IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, QoS, SSL / TLS, QoS, IEEE 802.1x, SNMP	...
WEB Server	Incorporato	...

Numero massimo di utenti online	32	...
ONVIF	✓	...
Accesso da cellulare	Accesso via cloud (P2P) • Android: Applicazione gratuita EZView • iOS (iPhone): Applicazione gratuita EZView	...
Indirizzo IP predefinito	DHCP o 192.168.1.13	...
Nome utente predefinito / password predefinita dell'amministratore	admin / 123456	...
Porte di accesso via browser	80, 554	...
Porte di accesso via applicazione PC	Porta: 80 o accesso via cloud - PC: Applicazione gratuita EZStation	...
Porte di accesso via applicazione mobile	80	...
Porta ONVIF	80	...
RTSP URL	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Flusso principale rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Sottoflusso	...
Caratteristiche selezionate	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Ampia gamma dinamica dell'illuminazione • 2D-DNR, 3D-DNR - Riduzione digitale del rumore nell'immagine • F-DNR (Defog) - Riduzione del rumore associato a precipitazioni • ROI - miglioramento della qualità delle parti selezionate dell'immagine • ANR - permette di salvare l'immagine sulla scheda quando non vi è la connessione con il registratore (guasto della rete) e poi realizza la sincronizzazione • Supporto per NAS - Network Attached Storage • BLC/HLC - compensazione del controluce / della luce forte • Possibilità di modificare la risoluzione, qualità e bitrate • Mirror - Immagine speculare • Zone di privacy - max. 4 • Rilevamento del movimento con riconoscimento della sagoma umana/veicolo • Sharpness - più nitidi contorni dell'immagine • Analisi Intelligente dell'Immagine : intrusione, attraversamento della linea (trappola a scatto) (sagoma umana) 	...

Alimentazione	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 540 mA	...
Consumo di energia	≤ 6.5 W	...
Custodia	Compact, Metallo + Plastica	...
Colore	Bianco	Nero
Grado di protezione	IP67	...
Antivandalo	—	...
Temperatura di funzionamento	-30 °C ... 60 °C	...
Peso	0.43 kg	0.22 kg
Dimensioni	190 x 73 x 71 mm	50 x 38 x 28 mm
Lingue supportate	polacco, inglese, ceco, spagnolo, neerlandese, francese, tedesco, portoghese, slovacco, ungherese, italiano	...
Costruttore / Marca	UNIVIEW	...
Garanzia	3 anni	2 anni