

	CAJÓN PORTAMONEDAS METÁLICO BOX-150	SOPORTE PARA TELEVISOR O MONITOR AX-FLEXI-APOLLO	SILICONA SANITARIA SIL-S40-WMALWA TUBO 40 ml BLANCO	CONTROLADOR INTELIGENTE DE LUCES LED WLIGHTBOX-V3/BLEBOX Wi-Fi_12..._24 V DC	CONTROLADOR INTELIGENTE DE LUCES LED DE PROXIMIDAD PROXIDIMMER/BLERBOX 12..._24 V DC	CONMUTADOR TL-I.S1005G 5 PUERTOS TP-LINK	CONMUTADOR DS-3E150R- E1 8 PUERTOS Hikvision
	8.70 USD 10.53 USD	15.55 USD 18.82 USD	1.99 USD 2.41 USD	35.72 USD 43.22 USD	14.59 USD 17.65 USD	14.54 USD 17.59 USD	64.74 USD 78.34 USD
Embalaje	...	...	Tubo 40 ml	...	...	...	...
Espesor de la chapa	1.0 mm	...	...	...	...	...	...
Puertos LAN	...	...	...	...	...	5 x (RJ45) 10/100/1000 Mb Auto-Negotiation, Auto MDI/MDIX	8 x RJ45 - 10/100/1000 Base-T
Aplicación	...	...	...	Funciona con la iluminación LED - tiras de LED (RGB/RGBW/RGBCCCT/CCT/MONO) 12-24V	Control de luces sin contacto	...	...
Voltaje nominal	...	...	...	12 ... 24 V DC	12 ... 24 V DC	...	...
Carga máxima total	...	...	...	360 W	120 W	...	...
Estándar de montaje	...	VESA 50, 75, 100, 200 x 100, 200	...	...	...	...	...
Gestión	...	...	...	...	...	...	✓
Tamaño de la pantalla en pulgadas	...	17 " ... 42 "	...	...	...	...	...
Indicadores LED	...	...	...	...	...	Power, Link/Act	...
Capacidad de carga	...	35 kg	...	...	...	...	...
Velocidad de transmisión	...	...	...	...	...	10 / 100 / 1000 Mbps - Gigabit Ethernet	10 / 100 / 1000 Mbps - 8 Puertos LAN ,
Corriente total máxima	...	...	...	15 A ( 3 A / Canal )	5 A	...	...
Distancia desde la superficie de montaje	...	89 ... 466 mm	...	...	...	...	...
Jumbo Frame	...	...	...	...	...	16 kB	...
Número de entradas	...	...	...	1	0	...	...
Tabla de direcciones MAC	...	...	...	...	...	2 k	4k
Número de salidas	...	...	...	5	1	...	...
Tipo de conector	...	...	...	terminales de tornillo	terminales de tornillo	...	...
Inclinación vertical	...	-15 ° ... 15 °	...	...	...	...	...
Comunicación inalámbrica	...	...	...	Wi-Fi_ 2.4 GHz - IEEE 802.11g	---	...	...
Rotación horizontal	...	Ajustable en dos brazos articulados en el rango de 90 ° ... 90 ° cada uno	...	...	...	...	...
Acceso desde el teléfono móvil	...	...	...	• Aplicación gratuita <a href="#">wBox</a> para Android • Aplicación gratuita <a href="#">wBox</a> para iOS	---	...	...
Rotación en el plano de la pantalla	---	---	...	...	---	...	...
Certificados	...	...	...	...	...	CE, FCC, RoHS	CE, RoHS
Alimentación	...	...	...	...	...	5 V DC / 600 mA (fuente de alimentación incluida)	5 V DC / 1 A
Consumo de energía	...	...	...	...	...	max. 3.7 W	≤ 5 W
Humedad relativa del ambiente admisible	...	...	...	...	...	10 % ... 90 %	...
Algunas características	<ul style="list-style-type: none"> <li>El conjunto incluye 2 llaves</li> <li>El asa integrada facilita el transporte del cajón junto con su contenido</li> <li>El estampado en relieve especial en la tapa y en la parte inferior permite apilar los cajones uno encima del otro</li> </ul>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permanente elástico</li> <li>A prueba de escarcha</li> <li>Resistente a las condiciones atmosféricas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Control local a través de un botón físico,</li> <li>programa,</li> <li>temporizador,</li> <li>modo de amanecer y atardecer,</li> <li>acceso remoto,</li> <li>control por voz,</li> <li>El control de color, temperatura de color, brillo, efecto, tiempo de cambio permite cualquier arreglo interior</li> <li>efectos predefinidos,</li> <li>modificación de efectos,</li> <li>Modos de funcionamiento : <ul style="list-style-type: none"> <li>1 x RGB (color)</li> <li>1 x RGBW (color + blanco - control de brillo)</li> <li>1 x RGBWW / RGBCCCT (color + blanco - control de brillo y temperatura de color)</li> <li>1 x RGB (color) + 1 x MONO (monocolor)</li> <li>1 x CCT (blanco - control de brillo y temperatura de color)</li> <li>2 x CCT (blanco - control de brillo y temperatura de color)</li> <li>1 x RGB (color) + 1 x CCT (blanco - control de brillo y temperatura de color)</li> <li>5 x MONO (monocolor) / bombilla halógena</li> <li>SopORTE para la tecnología µWiFi</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Encendido y apagado sin contacto, control de brillo de la iluminación,</li> <li>Rango de detección : 7 cm</li> <li>Posibilidad de ocultar el sensor</li> <li>Calibración automática</li> <li>Indicación LED</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Serie de productos LiteWave</li> <li>Auto MDI/MDX</li> <li>SopORTE para funciones Auto-learning y Auto-aging de direcciones MAC</li> <li>SopORTE para el estándar de control de ancho de banda para el modo dúplex completo (IEEE802.3x) y la función back pressure para el modo semidúplex</li> <li>Tecnología Green TP-LINK - gran ahorro de energía</li> <li>Carcasa adecuada para montaje en pared</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Agregación de enlaces estática</li> <li>Configuración y gestión desde la aplicación iVMS-4200</li> <li>Gestión y control remoto</li> <li>Control de flujo de datos (802.3x)</li> </ul>
Carcasa	...	...	...	Plástico	Plástico	Plástico, Desktop	...
Grado de protección	...	...	...	IP20	IP20	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Lunes-Viernes: 8.00-19.00 / Sábado: 8.00-14.00

Color	Azul	Negro	Blanco	Negro	Negro	...	...
Temperatura de funcionamiento	...	...	...	-20 °C ... 50 °C	-20 °C ... 50 °C	0 °C ... 40 °C	0 °C ... 40 °C
Peso	0.47 kg	1.83 kg	0.05 kg	0.026 kg	0.02 kg	0.07 kg	0.37 kg
Dimensiones	151 x 128 x 78 mm	220 x 300 x (89 ... 466) mm	Ø 23 x 130 mm	43 x 35 x 18 mm	39 x 39 x 16 mm	90 x 72 x 23 mm	170 x 99 x 28 mm
Fabricante / Marca	RED EAGLE	...	MALWA	BleBox	BleBox	TP-LINK	Hikvision
Garantía	2 años	2 años	...	2 años	2 años	3 años	3 años



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Lunes-Viernes: 8.00-19.00 / Sábado: 8.00-14.00