





	<a href="#">СКОБА ЗА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИОННИ ТРЪБИ KU-37-UV</a>	<a href="#">ЪГЛОВО ГНЕЗДО ЗА КРИМПВАНЕ IEC-GK/ZAC-TRI113</a>	<a href="#">MULTIBIT ОТВЕРТКА ST-0-66-358 ТРЕСЧОТКА STANLEY</a>	<a href="#">ТЕСТЕР/БУТИЛКА/ ЗА ГАЗ ДЕТЕКТОРИ DG-TEST-1 SATEL</a>
				
	0.22 GBP 0.26 GBP	0.71 GBP 0.85 GBP	7.05 GBP 8.46 GBP	20.22 GBP 24.26 GBP
Брой сменяеми битове	...	...	6 бр.	...
Вътрешен диаметър	Ø 37 mm	...	...	...
Вид съединение	...	IEC Ъглово гнездо	...	...
Закрепване на елементи на конекторите	...	Компресионен монтаж	...	...
Закрепване на екран	...	Компресионен монтаж	...	...
Закрепване на жило	...	Натискане	...	...
Приложение	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Датчици за метан,</li> <li>• Датчици за пропан-бутан,</li> <li>• Датчици за упойващи газове</li> </ul>
Предназначение	...	Коаксиален кабел	...	...
Диаметър на диелектрика	...	max. 6.5 mm	...	...
В комплект	...	...	...	5 бр.
Диаметър на кабела	...	max. 8.5 mm	...	...
Размери на битовете	...	...	PH1, PH2, PZ1, PZ2 Плосък : 4.5 mm, 6 mm	...
Начин на закрепване на тръбата	Натискане	...	...	...
Импеданс	...	75 Ω	...	...
Напрежение на изолацията	...	...	—	...
Цвят	Черен	...	...	...
Материал	...	Месинг (с никелово покритие)	...	...
Водоустойчивост	...	✓	...	...
Примерно приложение	...	Triset113	...	...
Производител / Марка	...	...	STANLEY	SATEL

Избрани характеристики	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Възможност за свързване на скобите,</li> <li>• Материал : PCV,</li> <li>• Устойчивост на UV радиация</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Широк честотен обхват</li> <li>• Много ниска загуба в целия работен обхват</li> <li>• Много добро съгласуване към трансмисионната линия в цялата работна честота</li> <li>• Водоустойчива връзка на конектора с кабела</li> <li>• Устойчивост на корозия - изработени изцяло от цветни метали и най-високо качество диелектрик</li> <li>• Правилно запресована връзка е невъзможно да се прекъсне</li> <li>• Конструкцията е защитена с многобройни патенти</li> <li>• За кримпането трябва да се използват клещи ZAC/MSR-2K, HT-5082R</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Вградената тресчотка позволява за много удобно използване на инструмента,</li> <li>• Битовете са изработени от висококачествена въглеродна стомана и подложени на прецизна термична обработка, която гарантира дълъг експлоатационен живот,</li> <li>• Ергономичната биматериална дръжка редуцира умората, подобрява ефективността,</li> <li>• Големият диаметър на дръжката дава възможност за голям въртящ момент,</li> <li>• Съхранение на битове вътре в дръжката</li> </ul>	...
Тегло	...	0.024 kg	0.110 kg	0.005 kg
Размери	52 x 48 x 16 mm	12 x 39 x 26 mm	Ø 39 x 120 mm	Ø 18 x 87 mm
Гаранция	2 години	2 години	2 години	2 години