



	JUHTMEVABA UKSEKELL ATLO-DB-TUYA	AHD, HD-CVI, HD-TVI- KAAMERA APTI- H50PC21-28W 2Mpx / 5Mpx 2.8 mm
		
	147.27 CZK 147.27 CZK	631.07 CZK 631.07 CZK
Signaali režiim	Optiline ja helisignaal	...
Helinate arv	52	...
Standard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI
Sensor	...	1/3 " Progressive Scan CMOS
Helitugevuse reguleerimine	4 helitugevuse taset, 10 ... 90 dB	...
Matriksi suurus	...	5 Mpx
Töövahemik	80 m - avatud alal	...
Sagedusriba	433.92 MHz ± 0.2	...
Põhiomadused	<ul style="list-style-type: none"> • Madal voolutarve • Vastuvõtja tundlikkus : -110 dBm • Seadmete lihtne ja kiire paigaldamine 	...
Resolutsioon	...	<ul style="list-style-type: none"> • 2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 20 kaadrit/s / 12.5 kaadrit/s ; • 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 kaadrit/s, • 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 kaadrit/s
Lääts	...	2.8 mm
Vaatenurk	...	<ul style="list-style-type: none"> • 95 ° (tootja andmed) • 83 ° (meie testitulemused)
Infrapunavalgustuse katvus	...	20 m
Infrapunavalgusti toite reguleerimine	...	Automaatne
Videoväljund	...	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI - valitakse lülitiga
Ekraanimenüü	...	✓

Põhiomadused	...	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - lai dünaamiline ulatus • DNR - digitaalne müravähendus • ICR - liigutatav infrapunafilter • AGC - automaatne võimenduse juhtimine • BLC - taustavalguse kompenseerimine • Päeva-/öörežiim (värviline/m-v/autom.) • Autom. valge tasakaal • Teravus - teravamad kujutise piirjooned
Toitevarustus	100 ... 240 V AC	12 V DC / 220 mA
Voolutarve	≤ 0.5 W	≤ 2.6 W
Korpus	Plastik	Compact - Plastik
Värv	Valge	Valge
Kaitsme klass	...	IP66
Töötemperatuur	...	-20 °C ... 60 °C
Kaal	0.06 kg	0.19 kg
Mõõtmed	82 x 82 x 65 mm	174 x 70 x 68 mm
Saadaolevad keeled	...	poola, inglise
Tootja / mark	...	APTI
Garantii	2 aastat	2 aastat