



	<a href="#">ЦЕНТРАЛА ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА ACCO-NET SATEL</a>	<a href="#">ПОЧИСТВАЩ ПРЕПАРАТ ЗА ПРИНТЕРИ PRINTER-CLEANER/400 СПРЕЙ 400 ml AG TERMOPASTY</a>
		
	4394.92 NOK 5273.90 NOK	80.17 NOK 96.20 NOK
Опаковка	...	Спрей 400 ml
Входове	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 бр. - Входове на дънната платка</li> <li>• max. 264</li> </ul>	...
Приложение	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Почистване на механични компоненти на принтери (напр. механизми за подаване на хартия, задвижвания на печатащи глави)</li> <li>• Почистване на глави в матрични принтери</li> </ul>
Изходи	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 бр. - Входове на дънната платка</li> <li>• max. 264</li> </ul>	...
Комуникация	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x RS-485</li> <li>• Разширителна шина - до 32 разширителни модули</li> </ul>	...
Памет на събитията	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Регистрация на събития върху micro SD карта (в комплекта)</li> <li>• Запис на до 1 000 000 събития от контролния панел,</li> <li>• Макс. 100 000 събития прочетени от всеки модул за контрол на достъпа</li> </ul>	...
Потребители + администратори	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8000 + 1</li> <li>• Макс. 65 000 потребители в цялата ACCO NET система</li> </ul>	...
Натоварване на изхода	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OC : 50 mA / 12 V DC</li> <li>• +EX : 0.5 A / 12 V DC</li> <li>• AUX : 0.5 A / 12 V DC</li> </ul>	...

Избрани характеристики	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Възможност за деблокиране или блокиране на зоната в определено време или в съответствие с график за достъп,</li> <li>• Възможност да присвоите на 4 идентификатора и дистанционно управление на един потребител,</li> <li>• Възможност за присвояване на един потребител до 4 безконтактни карти / чипове на DALLAS,</li> <li>• До 256 календари за достъп, седмични графици, дневни графици, времеви рамки</li> <li>• Възможност за управление на изходите на централата с помощта на дистанционни</li> <li>• Изпълнение на логически функции на входовете и изходите</li> <li>• Поддръжка за турникети триподи</li> <li>• Електрическа защита на всички входове и изходи, както и комуникационни шини</li> </ul>	Спрей с тръбичка, която улеснява приложението в труднодостъпни места
Захранване	12 V DC / 125 mA (max)	...
Съвместна работа с акумулатора	—	...
Работна температура	-10 °C ... 55 °C	...
Допустима относителна влажност на околната среда	93 % (без конденз)	...
Размери	151 x 69 x 17 mm	Ø 66 x 200 mm
Тегло	0.092 kg	0.35 kg
Производител / Марка	SATEL	AG TERMOPASTY
Гаранция	2 години	...