





	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL BCS-B-TA15FSR4(2.0) - 5 Mpx 2.8 mm BCS BASIC	ADAPTER + MASKIRNI POKROVČEK LE-665195 Niloe, Mosaic LEGRAND	PAMETNI SPROŽEVALEC AKCIJ ACTIONBOX/BLEBOX Wi-Fi, 230 V AC	PAMETNO STIKALO ZA LUČI ATLO-WB1/K-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDW1200TO-A-0280B-S6 - 1080p 2.8 mm DAHUA
					
	130.00 PLN 130.00 PLN	14.73 PLN 14.73 PLN	103.25 PLN 103.25 PLN	39.23 PLN 39.23 PLN	240.00 PLN 240.00 PLN
Uporaba	...	Serijski proizvodi Mosaic, Serijski proizvodi Niloe	upravljanje naprav, sprožanje akcij	Deluje skupaj z razsvetljavo - vklapljanje/izklapljanje	...
Material izdelbe	...	Umetni material
Maksimalna skupna obremenitev	—
Celotni maksimalni tok	—
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL	HD-CVI, HD-TVI, AHD, CVBS
Število vhodov	4
Nazivna napetost	230 V AC	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	...
Maksimalna moč	600 W	...
Nazivni tok	max. 10 A	...
Število tipk	1	...
Število izhodov	0	1	...
Tip konektorja	uviti priključki	uviti priključki	...
Brezžična komunikacija	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11b/g/n	...
Dostop iz mobilnega telefona	• Brezplačna aplikacija wBox na Android • Brezplačna aplikacija wBox na iOS	• Brezplačna aplikacija Tuya Smart na Android • Brezplačna aplikacija Tuya Smart na iOS	...
Ločljivost	2880 x 1620 - 5 Mpx - samo HD-CVI : Razmerje 16 : 9 , 2592 x 1944 - 5 Mpx - samo AHD / HD-TVI , 2560 x 1440 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 960 x 576 - 960H	1920 x 1080 - 1080p , 960 x 576 - 960H, PAL
Pretvornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS
Objektiv	2.8 mm, F1.2	2.8 mm
Vidni kot	109 °	102 °
Audio	• Vgrajen mikrofonski sistem, • Avdio podpora po koaksialnem kablu - samo HD-CVI
Zaseg IR osvetljave	40 m	40 m
Regulacija moči osvetljevalnika IR	Avtomatska	Avtomatska
Izbrane značilnosti	• Lokalno upravljanje s fizičnim gumbom, • harmonogram, • časovnik, • daljinski dostop, • glasovno upravljanje, • Podpora tehnologije µWiFi	• Lokalno upravljanje s fizičnim gumbom, • harmonogram, • časovnik, • Določanje scenarijev z upoštevanjem različnih dogodkov, • daljinski dostop, • glasovno upravljanje, • Signalizacija LED	...
Izhod video	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, 1 Vpp / 75 Ω	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Delovna temperatura	-20 °C ... 50 °C	-20 °C ... 50 °C	...
Dopustna relativna vlažnost okolice	≤ 80 %	...
Zaslonski menu OSD	✓	Meni OSD je dostopen prek rekororderja DAHUA

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Ponedeljek-petek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Izbrane funkcije	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Širok razpon dinamike osvetlitve • DNR - digitalna redukcija šuma v sliki • BLC - kompenzacija povratne svetlobe • HLC - Kompenzacija močne svetlobe (točkovne) • Sharpness - izostritev slike • AGC - Avtomatska regulacija ojačevanja slike • Uravnavanje beline - ATW/Manual • Način dela dan/noč • ICR - Mehanični IR filter • Mirror - zrcalna slika 	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Širok razpon dinamike osvetlitve • 3D-DNR - digitalna redukcija šuma v sliki • BLC/HLC - kompenzacija svetlobe iz ozadja / močne svetlobe • Način dela dan/noč • AGC - Avtomatska regulacija ojačevanja slike • ICR - Mehanični IR filter • Avtomatični regulator beline • Območja zasebnosti - maks. 8 • Mirror - zrcalna slika • Sharpness - izostritev slike
Razred mehanske zaščite	—
Napajanje	12 V DC / 290 mA	12 V DC / 270 mA
Poraba moči	≤ 3.4 W	≤ 3.2 W
Ohišje	Compact, Kovinska	...	Umetni material	Umetni material	Dome Kovina + Plastika
Barva	Bel	Bel	Črn	Bel	Bel
Razred tesnosti	IP67	...	IP20	...	IP67
Delovna temperatura	-30 °C ... 60 °C	-40 °C ... 60 °C
Teža	0.241 kg	0.025 kg	0.027 kg	0.089 kg	0.33 kg
Dimenzije	Ø 66 x 154 mm	76 x 76 x 25 mm	35 x 33 x 23 mm	87 x 86 x 41 mm	Ø 110 x 101 mm
Proizvajalec / Znamka	BCS BASIC	LEGRAND	BleBox	...	DAHUA
Garancija	2 leta	2 leta	2 leta	2 leta	3 leta