






	<b>EXTENDER USB-EX-50</b>	<b>POSITIONEERSJABLOON VOOR INSTALLATIEDOZEN</b> PDP/EPN Elektro-Plast	<b>PREPARAAT VOOR HET VERWIJDEREN VAN ETIKETTEN ADHESIE-REMOVER/200ML SPRAY</b> 200 ml TESA	<b>ISOPROPYLALCOHOL CLEANSER-IPA/100 FLES</b> 100 ml	<b>VANDAALBESTENDIGE IP-CAMERA BCS-V-DI436IR5 - 4 Mpx</b> 2.8 ... 12 mm - MOTOZOOM BCS View
					
	103.81 NOK 125.61 NOK	109.53 NOK 132.53 NOK	91.54 NOK 110.76 NOK	32.44 NOK 39.25 NOK	5063.47 NOK 6126.80 NOK
Standaard	...	...	...	...	TCP/IP
Verpakking	...	...	Spray 200 ml	Fles 100 ml	...
Sensor	...	...	...	...	1/2.5 " Progressive Scan CMOS
Connector	• USB 1.1 • RJ45	...	...	...	...
Toepassing	...	Markeren van openingen voor multipele installatie dozen van Ø68 mm	Verwijderen van zelfklevende etiketten	...	...
Bereik	50 m	...	...	...	...
Schermgrootte	...	...	...	...	4 Mpx
UTP-categorie	5 / 5e / 6	...	...	...	...
Belangrijkste kenmerken	...	• Kan zowel horizontaal als verticaal worden gebruikt, • Ingebouwde buisniveaus, • Afstand tussen de montageopeningen : 71 mm	...	...	...
Uitvoeringsmateriaal	...	Kunststof	...	...	...
Resolutie	...	...	...	...	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p ,
Objectief	...	...	...	...	2.8 ... 12 mm - Motozoom
Beeldhoek	...	...	...	...	• 114 ° ... 32 ° (gegevens van de producent) • 111 ° ... 33 ° (onze tests)
Bereik van de IR-lamp	...	...	...	...	50 m
RS-485-interface	...	...	...	...	---
Geheugenkaartsleuf	...	...	...	...	Ondersteuning van Micro SD-kaarten tot 128GB (lokale opslag mogelijk)
Beeldcompressiemethode	...	...	...	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Alarmingangen/uitgangen	...	...	...	...	1 / 1
Audio	...	...	...	...	• Ingang voor externe microfoon • Audio-uitgang • Bidirectionele audio-ondersteuning
Netwerkiterface	...	...	...	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Netwerkprotocollen	...	...	...	...	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, P2P
WEB Server	...	...	...	...	Ingebouwd, Web Viewer
Max. aantal online gebruikers	...	...	...	...	6
ONVIF	...	...	...	...	16.12
Toegang vanaf de mobiele telefoon	...	...	...	...	Poort: 8000 of toegang via de cloud • Android: Gratis app <a href="#">BCS View</a> • iOS (iPhone): Gratis app <a href="#">BCS View</a>
Standaard login / wachtwoord beheerder	...	...	...	...	admin / - Het beheerderswachtwoord moet bij de eerste ingebruikname worden ingesteld
Standaard IP-adres	...	...	...	...	192.168.1.64
Toegangspoorten voor www	...	...	...	...	80
Toegangspoorten voor applicaties op de PC	...	...	...	...	Poort: 8000 of toegang via de cloud
Toegangspoort voor mobiele applicatie	...	...	...	...	8000
ONVIF-poort	...	...	...	...	80
RTSP URL	...	...	...	...	• Hoofdstroom : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - met autorisatie • Hulpstroom : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - met autorisatie
Transmissiesnelheid main stream	...	...	...	...	25 b/s @ 4 Mpx

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: [info@delta.poznan.pl](mailto:info@delta.poznan.pl)  
Maandag - Vrijdag: 8.00-19.00 / Zaterdag: 8.00-14.00

Belangrijkste functies	...	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Breed dynamisch bereik</li> <li>• 3D-DNR - Digitale ruisreductie van het beeld</li> <li>• ROI - verbetering van de kwaliteit van geselecteerde beeldfragmenten</li> <li>• Anti-Flicker - Technologie die het "knipperend beeld"-effect dat vermoeiend is voor de ogen, elimineert</li> <li>• ANR - beeldregistratie op de kaart als er geen verbinding is met de recorder (netwerkstoring) en latere synchronisatie</li> <li>• BLC/HLC - tegenlichtcompensatie / compensatie van sterk licht</li> <li>• ICR - Mechanisch infraroodfilter</li> <li>• Mirror - Gespiegeld beeld</li> <li>• Dag/nachtmodus (color/b&amp;w/auto)</li> <li>• Configureerbare privacyzones</li> <li>• Bewegingsdetectie</li> <li>• Sharpness - Scherpere beeldranden</li> <li>• Intelligente beeldanalyse : binnendinging, overschrijden van lijnen, achtergelaten/ontbrekend object, gezichtsdetectie</li> </ul>
Voeding	...	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 830 mA</li> </ul>
Vermogensverbruik	...	...	...	...	≤ 10.5 W
Behuizing	...	...	...	...	Dome - Metaal
Kleur	...	...	...	...	Wit
Dichtheidsklasse	...	...	...	...	IP66
Vandaalbestendig	...	...	...	...	IK10
Werktemperatuur	...	...	...	...	-30 °C ... 60 °C
Gewicht	0.05 kg (totaal)	0.04 kg	0.200 kg	0.09 kg	1.33 kg
Afmetingen	54 x 32 x 22 mm	210 x 68 x 21 mm	Ø 53 x 173 mm	Ø 50 x 105 mm	Ø 153 x 133 mm
Ondersteunde talen	...	...	...	...	Pools, Engels, Bulgaars, Kroatisch, Tsjechisch, Deens, Ests, Fins, Frans, Grieks, Spaans, Nederlands, Litouws, Lets, Duits, Noors, Portugees, Russisch, Roemeens, Servisch, Slowaaks, Sloveens, Zweeds, Turks, Hongaars, Italiaans
Producent / Merk	...	Elektro-Plast Nasielsk	TESA	...	BCS View
Garantie	2 jaar	2 jaar	...	...	3 jaar