



	ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ACAR-DIGITAL (5 ΕΞΟΔΟΙ)	ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ACAR-S8-DUAL
		
	55.95 EUR 69.38 EUR	24.18 EUR 29.98 EUR
Όνομαστική τάση	230 V AC / 50 Hz	230 V AC / 50 Hz
Επίπεδο προστασίας	≤ 1.3 kV	...
Όνομαστικό ρεύμα φορτίου	10 A (σύνολο)	10 A (σύνολο)
Όνομαστική τάση του καταστολέα υπερτάσεων	...	250 V / 50 Hz
Μέγιστη ισχύς φορτίου	2300 W	...
Επίπεδο προστασίας του καταστολέα υπερτάσεων	...	≤ 1.3 kV (L/N)
Όνομαστικό κρουστικό ρεύμα	2 kA (L/N) - 8/20 μs	2 kA (L/N) - 8/20 μs
Ρεύμα διαρροής	< 0.5 mA	...
Αυτόματη ασφάλεια καθυστέρησης	✓	✓
Μέγιστο κρουστικό ρεύμα	6.5 kA (L/N) - 8/20 μs	6.5 kA (L/N) - 8/20 μs
Αριθμός εξόδων	5 γειωμένες εξοδοί 16A/250V - (Schuko)	8 γειωμένες εξοδοί 10A/250V
Χρόνος απόκρισης	< 25 ns	< 25 ns
Διακόπτης	Διθέσιμος διακόπτης - με φωτεινή ένδειξη	διπλής διαδρομής, με φωτεινή ένδειξη
Κύρια χαρακτηριστικά	<ul style="list-style-type: none"> • Ευανάγνωστη οθόνη LCD με φωτισμό η οποία προβάλλει λεπτομερείς πληροφορίες για την κατάσταση του συστήματος, • Μέτρηση τάσης τροφοδοσίας : 80 V ... 250 V @ 50Hz, • Μέτρηση ρεύματος τροφοδοσίας : 0.01 A ... 10 A @ 50/60 Hz, • Μέτρηση ισχύος : 1 W ... 2500 W, • Μέτρηση ενέργειας : 1 Wh ... 9999 Wh • Επαναφορά μετρητή ενέργειας • Ρύθμιση συναγερμού μετά από υπέρβαση κατανάλωσης ισχύος 	...

Μήκος καλωδίου	3 m	1.4 m
Περίβλημα	Πλαστικό - μη εύφλεκτο	Πλαστικό - μη εύφλεκτο
Βάρος	0.65 kg	0.52 kg
Διαστάσεις	447 x 57 x 43 mm	445 x 54 x 55 mm
Εγγύηση	2 ετών	2 ετών