




	<a href="#">ΠΟΡΤΑ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 72-ΣΤΟΙΧΕΪΩΝ LE-337253 XL<sup>3</sup> S 160 LEGRAND</a>	<a href="#">SWITCH POE GTX-CLM1-6-4G2G 4-ΘΥΡΕΣ</a>	<a href="#">ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΛΕΩΡΑΣΗ Ή ΟΘΟΝΗ BRATECK-LP42-69T</a>
			
	56.80 EUR 70.43 EUR	67.92 EUR 84.22 EUR	20.53 EUR 25.46 EUR
Εφαρμογή	Πίνακες διανομής 3 x 24-στοιχείων - XL <sup>3</sup> S 160	...	...
Διαφανές πορτάκι	—	...	...
Θύρες LAN	...	• 4 x RJ45 ( 4 x PoE (802.3af/at) ), • 2 x RJ45 - Uplink	...
Υλικό	Ατσάλι	...	...
Διαχείριση	...	✓	...
Κλάση ασφαλείας	Grade 2	...	...
Συμμορφώνεται με τα πρότυπα	IEC 60695-2-1	...	...
Ταχύτητα μετάδοσης	...	10 / 100 / 1000 Mbps : 2 x Θύρα LAN - Uplink + 4 x Θύρα LAN & PoE	...
Πρότυπο τοποθέτησης	...	...	VESA 75, 100, 150, 200, 200x100, 300, 400x200, 400x300, 400, 600x400, 600, 800x600, 900x600
Τρόποι λειτουργίας	...	• Λειτουργία EXTEND • Port Isolation	...
Προεπιλεγμένη διεύθυνση IP	...	192.168.2.1	...
Εύρος μεγέθους οθόνης	...	...	60 " ... 100 "
Προεπιλεγμένο όνομα / κωδικός πρόσβασης διαχειριστή	...	admin / admin	...
Κατασκευαστής / Μοντέλο	LEGRAND	...	...
Ικανότητα φορτίου	...	...	75 kg
Απόσταση από την επιφάνεια τοποθέτησης	...	...	85 mm
Μέγιστη ισχύς εξόδου	...	30 W / Θύρα PoE	...
Μέγιστη συνολική ισχύς	...	65 W	...
Χρώμα	Λευκό	...	Μαύρο
Ρύθμιση κλίσης	...	...	-10 ° ... 5 °

Κύρια χαρακτηριστικά	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Αντιστρέψιμη πόρτα</li> <li>• 1 σημείο κλεισίματος</li> <li>• Παρέχεται στο σετ με χερούλι</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• QoS - μηχανισμοί που παρέχουν υψηλής ποιότητας μετάδοση</li> <li>• Spanning Tree STP/RSTP</li> <li>• Η υποστήριξη VLAN - Υποστήριξη έως 16 δίκτυα VLAN ταυτόχρονα (για 4K διευθύνσεις ID VLAN)</li> <li>• Λειτουργία Port mirroring (Ποιότητα Υπηρεσίας)</li> <li>• MTBF (Μέσος Χρόνος Μεταξύ Βλαβών) : 50000 h</li> </ul>	...
Δίοδοι LED	...	PWR, PoE, Link/Act	...
Πιστοποιητικά	...	CE, FCC, RoHS	...
Προστασίες	...	Υπέρταση $\pm 4$ kV	...
Παροχή ισχύος	...	100 ... 264 V AC, Συμπεριλαμβάνεται τροφοδοτικό	...
Περίβλημα	...	Μεταλλικό	...
Θερμοκρασία λειτουργίας	...	-10 °C ... 45 °C	...
Βάρος	3.622 kg	0.65 kg	3.7 kg
Διαστάσεις	547 x 544 x 27 mm	200 x 118 x 44 mm	954 x 625 x 85 mm
Εγγύηση	2 ετών	2 ετών	2 ετών